PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/04-31-1684 www.pefc.de

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE FRÜHJAHR 2024

Continental
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
mehr auf Seite 40
4,45 [1]
[1]Preis per m

L-BOXX®
Werkzeugkoffer L-BOXX®
mehr auf Seite 15
49,95

DURABLE
Wertstoffsammler
mehr auf Seite 55
44,95

L-BOXX®
Einteilungsset L-BOXX® LB 102
mehr auf Seite 15
13,95

RIEGLER Druckluft und Pneumatik
Sortimentsbox
mehr auf Seite 38
369,-

CEDERROTH
Pflasterspender Plus
mehr auf Seite 50
40,95

ROTHENBERGER
Inspektionskamera ROCAM mini HD - Module 25/22 HD
mehr auf Seite 8
2699,-

tesa®
Gewebeband Allzweck duct tape 4662
mehr auf Seite 42
7,50

caramba ... das wirkt!
Multi-Öl Super Plus Premium Eco
mehr auf Seite 45
5,75

P.-Nr. 6201538 B-H-I VK (01/24)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2024. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Handwerkzeuge	2 – 17
Oberflächentechnik	18 – 21
Präzisionswerkzeuge	22 – 27
Löten und Schweißen	28 – 31
Elektrowerkzeuge	32 – 37
Technischer Handel	38 – 45
Arbeitsschutz	46 – 51
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	52 – 55
Baugeräte und Baubeschläge	56 – 59

PROMAT

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade

169,- UVP
99,95
4000 821 529

PROMAT

Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · Form A

21,95 UVP
14,95
4000 823 600

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

90,95 UVPV
65,95
4000 821 477

Wera Joker

Maulringratschenschlüsselsatz Joker

mit Haltefunktion auf der Maulseite

4000 821 477

Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren

Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm
4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Ausführung: gerade

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
4-teilig	4000 821 477	90,95	65,95
11-teilig	4000 821 535	259,-	185,-

Wera
BE A TOOL REBEL

60,95 UVPV
44,95
4000 822 311

Ringmaulschlüsselsatz 6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° · auch für besonders enge Bauräume geeignet
4000 823 165 Lieferung im Clip
8000 907 868 im Karton

4000 822 311

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5-teilig	8, 10, 13, 17, 19	4000 822 311	60,95	44,95
11-teilig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4000 822 312	139,-	89,95
22-teilig	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	8000 907 868	325,-	239,-

129,- UVP
105,-
4000 821 703

PROMAT

Drehmomentschlüssel

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-

PROMAT

80,95 UVP
49,95
4000 821 505

Knarrenringmaul-schlüsselsatz

CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade

4000 821 505

PROMAT

1/2"
12,5 mm

Drehmomentschlüsselset

(Radmontageset)
Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant
6 **6-kant** Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm*
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 17 / 19 / 21**
1 Verlängerung*
* für Handbetätigung
**mit Kunststoffhülse (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

155,- UVP
129,-
4000 821 769

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung (für den Drehmomentschlüssel)
Inhalt: 12-teilig · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

HAZET

1/2" 12,5 mm

DIN ISO

249,- UVPV
159,-
8000 469 897

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2 " · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

PROMAT

1/2" 12,5 mm



41,95 UVP
26,95
4000 821 696

Teleskopknarre

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

HAZET

1/2" 12,5 mm



149,- UVPV
109,-
4000 821 269

Teleskopknarre 916HPLG

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

135,- UVPV
98,95
8002 931 221

NEU

Wera
BE A TOOL REBEL

Steckschlüsselsatz 8009 Zyklop Pocket Set 3

mit Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklop · mit Kombiwerkzeugaufnahme geeignet für Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb und Bits mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb (C 6,3 und E 6,3)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

55,95 UVP
39,95
4000 821 183

PROMAT

1/4" 6,3 mm

Steckschlüsselsatz

Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig

PROMAT

1/2" 12,5 mm

105,- UVP
73,95
4000 821 189

Steckschlüsselsatz

Inhalt:

1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
16 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
div. Antriebs und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

125,- UVP
79,95
4000 821 190

PROMAT

1/4" 6,3 mm

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz

Inhalt:

2 Hebel-Umschaltkarren **6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")**
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

HAZET

1/4" 6,3 mm

145,- UVPV
109,-
8000 791 438

Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2

bestückt mit farbcodierten Bits und Bit-Halter · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig

Wera
BE A TOOL REBEL

135,- UVPV
99,95
4000 820 306

1/4" 6,3 mm

Werkzeugset KK W1
Inhalt:
mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen
für Wartungsarbeiten
im Innen- und Außenbereich

Detaillierte Inhalt sangabe siehe QR-Code
Inhalt: 35-teilig

PROMAT

12,50 UVP
7,95
4000 829 646

1/4" 6,3 mm

Bitsortiment
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 32-teilig

NEU

449,- UVPV
379,-
4000 871 593

wiha
Tools that work for you

Werkzeugsortiment mechanic 45529
im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung und einfacher Entnahme der Werkzeuge, 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten zur Individualisierung für weiteres Werkzeug und Zubehör · robuste Unterschale für stabilen Stand - widerstandsfähiges Material (schützt Inhalt auch bei nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen) · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code
Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

Wera
BE A TOOL REBEL

Bitsortiment Bit-Check
bestückt mit hochwertigen
Bits und Bithalter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 30-teilig

19,50 UVPV
14,95
4000 829 901

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
	4000 829 901	19,50	14,95
	4000 829 903	19,50	14,95
	4000 829 905	19,50	14,95

Wera
BE A TOOL REBEL



1/4" 6,3 mm

Magazinbithalter KK 28
8-teilig
bestehend aus **Magazinhalter mit integriertem Bit-Magazin und Teleskopklinge**

29,95 UVPV
19,95
4000 829 624

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD · Länge: 240 mm · Ausführung: Sprengring/Magnet

NEU

389,-
8002 655 056

GEDORE

Werkzeugkoffer Meister XL - R21652101
praxisgerechtes Werkzeugsortiment

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 100-teilig

ultra Kompakt

4000 829 703

Wera
BE A TOOL REBEL

82,95 UVPV
59,95
4000 829 703

Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check
bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen Antrieb **6,3 mm** (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter



NEU

34,95
8002 654 118

GEDORE

Bit-/Steckschlüsselsortiment R33003051
bestückt mit zähharten Bits · 6,3 mm (1/4") und Umschaltknarre · 72 Zähne und 2K Griff

Detaillierte Inhaltsangaben siehe QR Code
Inhalt: 51-teilig

4000 827 125 4000 827 127

17,50 UVP
12,75
4000 827 125

PROMAT

Schraubendrehersatz
mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz	⊖	4000 827 125	17,50	12,75
6-teilig	PH / PZD	⊕⊕	4000 827 126	24,95	17,95
6-teilig	Schlitz / PH	⊖⊕	4000 827 127	20,75	14,95
6-teilig	Schlitz / PZD	⊖⊕	4000 827 128	21,75	15,50
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	⊖⊕⊕	4000 827 129	26,95	19,50
6-teilig	TORX®	✱	4000 827 133	24,95	17,95

NEU

39,95
8002 655 054

GEDORE

Bitsortiment R33003043
bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit **6,3 mm** (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 43-teilig

wiha
Tools that work for you

90,95 UVPV
46,95
4000 827 705

Schraubendreh-ersatz 302 H12
mit Mehrkomponenten-griffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX

mit Schlagkappe

43,95 UVPV
27,95
4000 827 735

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz
durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 6-teilig

Bestückung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schlitz / PH	⊖⊕	4000 827 735	43,95	27,95
Schlitz / PZD	⊖⊕	4000 827 736	43,95	27,95

92,95 UVPV
57,95
4000 790 004

wiha
Tools that work for you

Winkelschraubvorsatz
mit abgewinkeltem Kopf (105°) · für den Einsatz im konv. Akkuschrauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3

Art.-Nr. 4000 790 004:
mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
Haltegriff verstellbar (48 Positionen)
Länge ca. 170 mm
Eckmaß ca. 50 mm

Aufnahme: 1/4 " · Aufnahme mm: 6,3 mm · Drehmoment max.: 57 Nm · Drehzahl max.: 2000 min-1

4000 790 004

Wera
BE A TOOL REBEL

Drehmomentschlüsselset Bicycle Set Torque 1

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 16-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)

235,- UVPV
179,-
8000 544 748

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU

Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 A

Bestückung abgestimmt für den Service und die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 22 Bits, Bit-Knarre (Zyklop - Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängigen Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4")

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 38-teilig · Ausführung: mit Handhalter + Kettennieter

135,- UVPV
98,95
8002 931 223

wiha
Tools that work for you

NEU

Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

449,- UVPV
379,-
8000 636 368

wiha
Tools that work for you

NEU

Werkzeugsortiment XXL IV

umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 80-teilig · Ausführung: im Schutzkoffer

999,- UVPV
859,-
8000 636 369

GEDORE

NEU

Werkzeugkoffer Elektriker - R21652089

für die Elektroinstallation · sehr robuster Koffer · druck-, staub- und wasserdicht

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 88-teilig

1000 V IEC 60900

429,-
8002 655 055

PROMAT

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig

1000 V IEC 60900

Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH		4000 828 049	18,25	13,50
Schlitz / PZD		4000 828 050	18,25	13,50

18,25 UVP
13,50
4000 828 049

wiha
Tools that work for you

auch für tiefliegende Schrauben

Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · gefertigt gem. **IEC 60900:2012**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

1000 V IEC 60900

90,95 UVPV
29,95
4000 793 035

Modell	Bestückung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
3201 K6	Schlitz / PH		4000 793 035	90,95	29,95
3201 ZK6	Schlitz / PZD		4000 879 982	58,95	29,95

wiha
Tools that work for you

74,95 UVPV
39,95
4000 828 607

Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 · mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

Inhalt: 5-teilig · Schlüsselweiten: 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm

1000 V IEC 60900

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC

65,95 UVP

49,95

4000 828 940

PROMAT

NEU

Stromzangenmultimeter CM 100

4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung · Widerstand bis 60 MOhm · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz · Kapazitätsmessung · akustische Durchgangsprüfung · Diodentest · LED-Taschenlampenfunktion · Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Messbereich: Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen und Bereitsschaftstasche

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm · Messmethode: TRUE RMS für nicht sinusförmige Spannungen

109,- UVP

89,95

4000 828 966

BENNING

NEU

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital + Premium Tasche HardCase

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/ Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC

IP65

125,- UVPV

109,-

4000 828 969

BENNING

Stromzangenmultimeter CM 2-1

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · Voltsensor (NCV) · Summer · Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximalwertspeicher MIN/MAX · Messkreiskategorie Cat IV 300 V, Cat III 600 V

225,- UVPV

189,-

4000 828 956

Messbereiche:
Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung 0.1 mV - 600 V, Widerstand 0.1 Ohm - 40 MOhm, Frequenz 1 Hz - 50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µF

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · Messmethode: TRUE RMS

BENNING

Multimeter MM P3

mit Digitalanzeige · im Taschenformat · Messbereichswahl automatisch oder manuell · Durchgangs- und Diodenprüfung, Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:
100 µV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl. Batterien

Messmethode: RMS

66,95 UVPV

56,95

4000 828 857

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set

zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:
Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165

2269,- UVPV

1989,-

4000 828 959

PROMAT

Multimeter DMM 10

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MOhm
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

52,95 UVP

39,95

4000 828 844

Testboy GERMANY · EST. 1959

Akku-Inspektionskamera TV 280

Technische Daten:
Anzeige: Farb-LCD Display 4,3" · Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480, 1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte · Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm · Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) · Kabellänge: 2 m · integrierter Li-Ion-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel, Haken, Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V · Batterien: Li-Ion-Akku · Akkukapazität: 2000 mAh · Display Größe: 4,3 " · Kamerakopf-Ø: 6 mm · Schutzart: IP67 · Kabellänge: 2 m · Gewicht: 250 g · Kabel-Ø: 4,8 mm

115,- UVPV

79,95

4000 828 089

Testboy GERMANY · EST. 1953

499,- UVPV

459,-

4000 828 685

Wärmebildkamera TV 296

Infrarot-Wermebildkamera **mit Bluetooth / WiFi (Echtzeitübertragung** auf vorhandenes Handy möglich) · USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

NEU

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische Daten siehe QR-Code

IP54

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

ROTHENBERGER

Titelangebot

Inspektionskamera ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set

das ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD ist das Nachfolgeprodukt des ROSCOPE i2000

Einsatzbereich:
im Wohnbereich für Rohre von Ø 40-110 mm

Lieferumfang: ROCAM mini HD - Display · Modul 25/22 HD - Haspel, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akkupack 18 V / 2Ah, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

Kabellänge: 22 m · Kamerakopf-Ø: 25 mm · Gewicht: 9,3 kg · Kabel-Ø: 7 mm · Akkuspannung/-kapazität: 18 V · O_CAS_01

2699,-
4000 781 388

ROTHENBERGER

NEU

Akkupressmaschine ROMAX COMPACT III

eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40 mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacken SET SV, 1X2Ah, EU, 15-22-28 mm · Höhe: 145 mm · Breite: 400 mm · Länge: 400 mm · Arbeitsbereich: 15 - 28 mm

1145,-
8002 981 546

	Art.-Nr.	EUR
CAS		
	8002 981 546	1145,-
AMP Share		
	8002 981 542	1145,-

ROTHENBERGER

NEU

Demineralisierungskartusche PURE H2O

gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · das Plug and Play System der PURE H_2O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen · sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden

Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch

passend für: 3/4 "

119,-
8002 981 458

8002 981 456

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
2000	S	8002 981 458	119,-
4000	M	8002 981 457	125,-
7000	L	8002 981 456	199,-
2000	S, m. Wandhalterung	8002 981 555	169,-

17,25 UVP
11,50
4000 812 601

PROMAT

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

33,95 UVP
22,95
4000 812 622

PROMAT

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

Länge: 195 mm

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	4000 812 622	33,95	22,95
3 - 45	4000 812 623	39,95	26,95

4000 812 652

35,95 UVP
27,95
4000 812 652

PROMAT

Kunststoffrohrschere

zum Schneiden von **PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF**

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klingenrückzug	0 - 35	4000 812 652	35,95	27,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	4000 812 653	47,95	37,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	4000 812 669	54,95	43,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	4000 812 674	78,95	62,95

749,–
4000 813 139

NEU

GESIPA®

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkublindnietsetzgerät Birdie®
elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 7-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,3 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

2,65 UVP
1,35
4000 817 752

PROMAT

Cuttermesser
mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

4,05 UVP
2,95
4000 817 753

PROMAT

Cuttermesser
automatische **Sicherheitsarretierung**
Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

56,95 UVPV
44,95
4300 000 501

Rapid®

Handtacker Rapid 23 PRO
ganz aus **Metall** · rückstoßfrei · geeignet zum Heften von Stoffen, Kunststoff-Folien, usw. auf Holz

7,50 UVP
5,50
4000 810 664

PROMAT

Wasserpumpenzange
7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

53,95 UVPV
42,95
4300 000 508

Rapid®

Hammertacker PRO R19E
für schnelle Heftarbeiten · widerstandsfähig und funktionssicher

PROMAT

1000 V

Zangensatz

VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig

52,95 UVP
39,95
4000 810 096

PROMAT

1000 V

Zangen-/Werkzeugsatz

VDE isoliert, bis 1000 V

Inhalt:
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

69,95 UVP
52,95
4000 810 027

PROMAT

1000 V

Abisolierzange

VDE-isoliert bis 1000 V

Zange verchromt

Länge: 160 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max. 5 mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Mehrkomponenten-Hüllen

19,95 UVP
14,95
4000 810 418

4000 810 409

115,- UVPV
99,95
4000 810 003

Weidmüller

Automatikabisolierzange STRIPAX®

zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

Modell: Ultimate · Länge: 190 mm · Abisolierwerte: 0,25 - 6 (AWG 24... 10) mm² · Längenanschlag: bis 25 mm

50,95 UVPV
44,95
4000 810 439

4000 810 439

Weidmüller

Abmantelungswerkzeug

für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt · Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen

Modell: AM 25 · Gesamtlänge: 135 mm · Arbeitsbereich Ø: 6 - 25 mm

NEU

315,-
4000 818 864

RUNPOTEC
CABLE PULLING TOOLS

Kabelabroller MULTI-SET

durch Aufstecken des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel können auch lose Kabelbünde abgerollt werden · die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 m, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer

Typ: XB300 + RUNPO 5 · Tragfähigkeit: 300 kg

4,95 UVP
4,25
4000 811 021

PROMAT

Schlosserhammer
DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	4000 811 021	4,95	4,25
200	280	4000 811 022	5,95	4,55
300	300	4000 811 023	7,50	5,50
400	320	4000 811 024	9,25	6,95
500	320	4000 811 025	10,25	7,95
800	350	4000 811 028	12,50	9,95
1000	360	4000 811 030	14,50	10,95
1500	380	4000 811 035	16,25	12,95
2000	400	4000 811 038	19,95	15,95

NEU

42,95 UVPV
26,95
4000 811 492

PEDDINGHAUS

Schon- und Schlosserhammer ULTRATEC DUO
unzerbrechliche Glasfaser, Polypropylen gegen Rückschläge und Elastomer für einen guten Griff · sauberer und präziser Schlag

Kopf-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
32	320	108	4000 811 492	42,95	26,95
35	324	112	4000 811 493	45,95	28,95
40	357	120	4000 811 494	49,95	30,95

NEU

50,95 UVPV
44,95
8000 794 782

HALDER

Schonhammer SIMPLEX
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · **je 1 Stück aus Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (mittelhart) und Gummikomposition, schwarz (mittelhart)** · verschleißarm

Anwendungsbereiche:
Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	405	150	8000 794 782	50,95	44,95
80	490	175	8002 360 753	89,95	80,95

PICARD

NEU

Latthammer AluTec®
robust und ergonomisch · hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl · **2 Komponenten-Griff**

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 450 g · Gewicht: 730 g

195,- UVPV
175,-
8002 498 423

8002 498 423

8002 498 425

Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
glatt	8002 498 423	195,-	175,-
geraut	8002 498 425	195,-	175,-

PICARD

Ganzstahllatthammer 790
mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche

Art.-Nr. 4000 811 365 und 4000 811 366 leichte Ausführung

Ausführung: mit Magnet

105,- UVPV
89,95
4000 811 350

Gewicht [g]	Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
950	geraut	4000 811 350	105,-	89,95
950	glatt	4000 801 600	105,-	89,95
800	geraut	4000 811 365	105,-	89,95
800	glatt	4000 811 366	105,-	89,95

62,95 UVPV
50,95
4000 811 345

PEDDINGHAUS

XSTRIKER

Ganzstahllatthammer
aus einem Stück durchgängig geschmiedet · Kunststoffgriff

Ausführung: mit Magnet · Gewicht: 950 g · Bahn: geraut

7,50 UVP
5,50
4000 831 332

PROMAT

Temperguss-Schraubzwinge

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	80	**4000 831 332**	**7,50**	**5,50**
200	100	**4000 831 333**	**11,75**	**8,75**
250	120	**4000 831 335**	**16,25**	**11,95**
300	140	**4000 831 336**	**21,95**	**15,95**
400	175	**4000 831 338**	**24,95**	**18,95**

mit Rutschsicherung

11,25 UVP
8,95
4000 831 450

PROMAT

Ganzstahlschraubzwinge

ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
120	60	**4000 831 450**	**11,25**	**8,95**
160	80	**4000 831 451**	**11,95**	**9,50**
200	100	**4000 831 453**	**18,95**	**14,95**
250	120	**4000 831 454**	**24,95**	**19,95**
300	140	**4000 831 456**	**31,95**	**24,95**
400	120	**4000 831 457**	**33,95**	**26,95**
500	120	**4000 831 459**	**35,95**	**28,95**

139,- UVP
98,95
4000 830 888

PROMAT

Bohrmaschinenschraubstock

nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · Prismenbacken

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	70	110	**4000 830 888**	**139,-**	**98,95**
100	115	140	**4000 830 890**	**239,-**	**175,-**
125	130	165	**4000 830 892**	**355,-**	**259,-**

4000 863 254

4000 863 257

NEU

FAMAG ...für Bessenbohrer

92,95 UVPV
64,95
4000 863 254

Schlangenbohrersatz

Art.-Nr. 4000 863 254: 8-teilig
Art.-Nr. 4000 863 257: 6-teilig

Lieferung im Holzkasten

Schaft-Ø: ab Ø 14mm: 13 mm · Schaftausführung: 6-kant

Ø [mm]	Nutz-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	160	235	**4000 863 254**	**92,95**	**64,95**
10, 12, 14, 16, 18, 20	380	460	**4000 863 257**	**135,-**	**94,95**

149,- UVPV
99,95
4000 863 751

NEU

FAMAG ...für Bessenbohrer

Forstnerbohrersatz Bormax 1622

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit Sechskantschaft ab Ø 20 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen

Ausführung: 5 teilig · Inhalt: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

mob

195,- UVPV
145,-
4000 830 260

Parallelschraubstock Magnat

geschmiedet · **mit Schnellverstellung-System**

Besondere Produktvorteile:
· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (12,5 mm (1/2")

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	125	**4000 830 260**	**195,-**	**145,-**
120	150	**4000 830 262**	**225,-**	**165,-**
140	200	**4000 830 264**	**315,-**	**245,-**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

alle gängigen Winkelschraubendreher in einem Satz

28,95 UVP
22,95
4000 825 118

PROMAT

Winkelschraubendrehersatz
Universal · lang · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**

Besonderer Produktvorteil:
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50

47,95 UVP
34,95
4000 825 040

PROMAT

Schraubendrehersatz mit Quergriffen
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall
Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45

33,95 UVP
26,95
4000 825 020

PROMAT

Stiftschlüsselsatz
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall
Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenabtrieb · Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

4000 825 020

57,95 UVP
44,95
4000 863 580

PROMAT

Hammerbohrersatz Multicutter 4
SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm · Verpackung: Kunststoffkassette

14,95 UVP
11,25
4000 825 113

PROMAT

Winkelschraubendrehersatz
T 9 - 45 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Inhalt: 9-teilig · Größen: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45

185,- UVPV
92,95
8000 422 992

8000 422 992

RUKO

Lochsägensatz
Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	22 - 68	8000 422 992	185,-	92,95
11-teilig	19 - 64	8000 422 996	235,-	119,-
12-teilig	19 - 64	8000 423 002	265,-	135,-
12-teilig	22 - 68	8000 423 000	255,-	129,-

PROMAT

SDS plus

Schlagbohrkrone
hammerfest

Arbeitslänge: 50 mm · Aufnahmeschaft: SDS-plus

38,95 UVP
29,95
4000 864 376

Nenn-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
68	für Steckdosen	4000 864 376	38,95	29,95
80	für Verteilerdosen	4000 864 377	44,95	35,95

PROMAT

mit und ohne Werkzeug



719,- UVP
499,-
4000 871 040


4000 871 050


4000 871 050

4000 871 050

Werkzeugwagen TREND

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030

Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1229,-	845,-

HAZET

mit 340-tlg. Werkzeug

Werkzeugwagen 179NXXL-7/340

komplett mit 340-teiligem Werkzeugsortiment · Edelstahlarbeitsfläche · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken · Zentralverriegelung · Auszugssperre · Schubladenselbsteinzug · abschließbar · 40kg Traglast pro Schublade · 2 Lenkrollen mit Feststeller

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 340-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm a außen: 1131 x 518 x 1020

5975,- UVPV
3299,-
4000 871 142



PROMAT

1149,- UVP
949,-
4000 871 053

Rollwerkbank PLUS

Schubladen mit 100 % Auszug · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher · Kantenschutz an den unteren Ecken**

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015

NOW.

mit 131-tlg. Werkzeug

799,- UVP
649,-
4000 871 043

Werkzeugwagen

131-teilig · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 980

70,95 UVP
62,95
4000 871 041

PROMAT

Werkstattrollsitz

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Lederpolster

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

1/3 1/3 1/3

inkl. Drehmomentschlüssel

205,- UVP

175,-

4000 871 283

Werkzeugmodul
(Radmontageset)

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



PROMAT

1/3 1/3

135,- UVP

109,-

4000 871 236

Werkzeugmodul
mit Knarrenringmaulschlüsselsatz · CV-Stahl · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

67,95 UVP

55,95

4000 871 230

PROMAT

1/3



Werkzeugmodul
Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

92,95 UVP

76,95

4000 871 251

PROMAT

1/3 1/3

Werkzeugmodul
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

Titelangebot



61,95 UVPV

49,95

4000 872 131

L-BOXX®

Werkzeugkoffer L-BOXX®
aus schlagfestem ABS · verklick- und stapelbar · für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H [mm] innen	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
378 x 313 x 61	102 Deckel transparent	4000 872 131	61,95	49,95
378 x 303 x 203	238	4000 872 134	62,95	50,95
378 x 294 x 339	374	4000 872 135	66,95	54,95

Titelangebot



18,95 UVPV

13,95

4000 872 137

L-BOXX®

Einteilungsset L-BOXX® LB 102
bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3, 3x Insetbox B3

passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102 Deckel transparent · B x T x H mm: 378 x 313 x 65

119,- UVPV

79,95

4000 871 569

L-BOXX®

Transportroller L-BOXX® Trade
mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verklicken lassen · B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar

Tragfähigkeit: bis 100 kg · Ladeflächenlänge: 492 mm · Ladeflächenbreite: 646 mm

rollbar

~~449,- UVP~~
375,-
4000 871 771

PROMAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem **HDPE-Kunststoff** · stabiler Aluminiumrahmen · **2-fach-Teleskopauszug**, ca. 1100 mm lang · stapelbar · mit **TSA-Schloss**

Inhalt: 64 l · B x T x H mm innen: 470 x 390 x 300

rollbar

~~175,- UVP~~
155,-
4000 871 658

PROMAT

Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus ABS-Kunststoff · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375

~~179,- UVPV~~
129,-
4000 871 749

PARAT

Schalenkoffer SILVER Plus

Kofferschalen **aus schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · **Aluminiumrahmen**

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Ausstattung:
· 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
· 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
· 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm

Inhalt: 25 l · B x T x H mm: 460 x 170 x 310

Rindsleder

~~115,- UVPV~~
82,95
4000 871 696

PARAT

Werkzeugtasche

aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT

mit 27-tlg. Werkzeug

Werkzeugtasche Universal

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig

~~149,- UVP~~
125,-
4000 871 914

SCANGRIP

IP54

NEU

kabelloses Laden

LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT

Arbeitsleuchte und kabellose Ladestation CHARGING PAD in einem Set · mit stufenloser Dimmfunktion · drei eingebaute Magnete · ausziehbarer Aufhängungshaken · flexibler Leuchtenkopf

82,95
4000 873 430

Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, Ladepad, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6,5 W · Lichtstrom: 150 lm · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2600 mAh · Akku: Li-Ion · Kabellänge: 1 m

Leistungsaufnahme [W]	**6,5**
Lichtstrom [lm]	150
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [mAh]	2600
Akku	Li-Ion
Kabellänge [m]	1
Art.-Nr.	**4000 873 430**
EUR	**82,95**

HEDI

LED

IP64

A ↑ G F

~~229,- UVPV~~
189,-
4000 873 297

LED-Arbeitsleuchte

mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln

stoßfest und spritzwassergeschützt · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme

Leistungsaufnahme: 9,5 W · Lichtstrom: 1140 lm · Kabellänge: 3 m · Kabelqualität: H05RN-F

klappbar

~~29,95 UVP~~
26,95
4000 877 183

PROMAT

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart: IP54/IK07

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion 18650 · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h

89,95 UVPV
75,95
8000 809 019

brennenstuhl®

NEU

IP44

Kabeltrommel X-Gum

Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung · äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig · beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung · Kabel in Signalfarbe orange · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · CEE-Stecker 230 V/16 A · 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A · mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

RN-Kabel H07RN-F 3G2,5 · für den Campingeinsatz und zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 10 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm²

brennenstuhl®

25,95 UVPV
19,95
8002 773 614

IP66

aufblasbar

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI Air

aufblasbare LED Campinglampe · wird mit einer externen Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1 m fest angebrachte USB Kabel betrieben · Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite · stufenlos von 100-20 % dimmbar

Lieferumfang: 20 cm Klettband, Aufbewahrungstasche

Leistungsaufnahme: 4 W · Lichtstrom: 500 lm · mittlere Lebensdauer: 50000 h · Kabellänge: 1 m · Farbe: grau

brennenstuhl®

55,95 UVPV
47,95
8001 484 616

NEU

IP44

Camping-Adapterset

ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz · Gummi-Neopren-Kabel

bestehend aus:
1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 orange 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 orange Safe-Box BIG IP44 gelb

Kabellänge: 3 m

Solar

brennenstuhl®

49,95 UVPV
39,95
8002 773 623

IP54

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI 400 AS

kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden · mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus · ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken

Lieferumfang: 80 cm USB-C-Ladekabel, Adapter USB-C auf USB-A

Spannung: 3,7 V · Lichtstrom: 400 lm · mittlere Lebensdauer: 30000 h · Leuchtdauer: 4,5 h · Farbe: schwarz

brennenstuhl®

16,25 UVPV
12,95
4000 873 109

LED | IP44 | battery

LED-Kopfleuchte KL 100

funktionelle, variable Kopfleuchte · je nach Bedarf umschaltbar in **3 verschiedenen Schaltstufen (100% - 20% - SOS)** · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

für Batterien: 2xAA Mignon · Leuchtweite: 40 m · Leuchtdauer: 10 h · Lichtstrom: 100 lm · Schutzart: IP44

96,95 UVPV
77,95
4000 873 366

brennenstuhl®

IP44

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

brennenstuhl® | IK07 | IP44 | LED | Li-Ion

Leistungsaufnahme [W]	**6**
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [Ah]	5,2
Akku	Li-Ion
Ladezeit [h]	7
Lichtstrom [lm]	350
Leuchtdauer [h]	75
Art.-Nr.	**4000 873 402**
UVPV	**42,95**
EUR	**35,95**

LED-Akku-Campinglampe CAL 1

natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel · mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones u.v.m. · aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel · stufenlos dimmbar · mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700-6500 K · Schutzart IP44

42,95 UVPV
35,95
4000 873 402

Lieferumfang: LED Akku Camping Lampe CAL 1, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6 W · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 5,2 Ah · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 350 lm · Leuchtdauer: 75 h



PROMAT

III

Gliedermaßstab

aus **Buchenholz** · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10

3,65 UVP
2,95
4000 853 076

PROMAT

II

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · **Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß**

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm

10,50 UVP
8,95
4000 855 000

PROMAT

II

Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · **Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken** und Gürtelclip · **SB-verpackt**

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	4000 855 016	6,95	5,95
5	19	4000 855 017	9,95	8,95
8	25	4000 855 018	18,50	14,95

6,95 UVP
5,95
4000 855 016

PROMAT

II

Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Gehäuse: Aluminium · Teilung: cm · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 420	35,95	29,95
50	4000 855 430	49,95	41,95

35,95 UVP
29,95
4000 855 420

PROMAT

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A · Gehäuse: ABS · Ausführung: Nylon-Fiber

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	4000 855 805	11,95	9,95
30	4000 855 806	14,95	12,95
50	4000 855 807	20,95	17,95

11,95 UVP
9,95
4000 855 805

PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50 UVP
7,50
4000 857 183

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

43,95 UVP
39,95
4000 857 018

PROMAT

Wasserwaagen-Set

Bestehend aus:
Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Alu · silber · Spiegellibelle · Messgenauigkeit bei Normallage max. ± 0,5 mm/m

Inhalt: 3-teilig

8,95 UVP
7,50
4000 857 130

PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 130	8,95	7,50
40	4000 857 131	9,75	7,95
50	4000 857 132	10,75	8,95
60	4000 857 133	11,95	9,95
80	4000 857 134	13,50	11,25
100	4000 857 135	15,95	13,50
120	4000 857 136	18,50	15,25
150	4000 857 137	21,95	18,95
180	4000 857 138	26,95	21,95
200	4000 857 139	27,95	23,95

205,- UVPV
189,-
4000 857 166

STABILA

So messen echte Profis

IP54

Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA

vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · **Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem** · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten

Lieferumfang: Winkelmessgerät, Tasche, Batterien

Messbereich: 0-270 ° · Ausführung: 3in1

Schenkel-L. [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
45	4000 857 166	205,-	189,-
80	4000 857 167	239,-	225,-

NEU

159,-
4000 857 028

STABILA

So messen echte Profis

Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL

zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR
23	4000 857 028	159,-
81	4000 857 031	205,-

215,- UVPV
199,-
4000 857 261

STABILA

So messen echte Profis

LASER 2

IP53

Kreuzlinienlaser LAX 50 G

für alle Arbeiten im Innenbereich · **grüne Laserlinien**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,5 mm/m · Laserklasse: 2

PROMAT

Trennscheibe

hohe Standzeit · kühler Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25
1) Preis per St.

0,95 UVP
0,80
4000 841 242

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

PROMAT

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 230 mm · max. Drehzahl: 6600 min-1 · Scheibenstärke: 1,9 mm · gerade
VE = 25
1) Preis per St.

1,95 UVP
1,60 1)
4000 840 004

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

PROMAT

Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf **INOX, Stahl und Guss** · **gekröpfte Form** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · gekröpft
VE = 10
1) Preis per St.

1,95 UVP
1,60 1)
4000 840 013

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

PROMAT

Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · gekröpft
VE = 10
1) Preis per St.

1,60 UVP
1,40 1)
4000 841 321

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

NEU

7,50 UVP
6,95 1)
4000 844 220

PROMAT

Fächerscheibe Vlies

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1
VE = 5
1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	grob	4000 844 220	7,50	6,95 1)
180	mittel	4000 844 221	7,50	6,95 1)
240	fein	4000 844 222	7,50	6,95 1)

1) Preis per St.

30,95 UVP
26,95
4000 841 642

PROMAT

Stützteller

klletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø: 150 mm · Aufnahme: 5/16" und M8 · max. Drehzahl: 12000 min-1

NEU

1,15 UVPV
1,10 1)
4000 843 173

PFERD

Trennscheibe START STEELOX

universell auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25
1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

4000 843 174

2,10 UVPV
1,90
4000 843 174

4000 843 629

PFERD

Fächerscheibe POLIFAN Z START STEELOX

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** · **Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · konisch
VE = 10

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Z-40	4000 843 174	2,10	1,90
Z-60	4000 843 629	2,10	1,90

22,95 UVPV
19,95
4000 843 596

VA

PFERD

Rundbürste RBU

gewellter Draht · Schaft-Ø 6 mm

Ø: 100 mm · Besatzbreite: 10 mm · Drahtstärke: 0,3 mm · max. Drehzahl: 12000 min-1 · VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○		●		●		

86,95 UVPV
76,95
4000 840 266

PFERD

Feilensatz

mit Ergonomie-Feilenheft · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Inhalt: flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund

Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

32,95 UVPV
29,95
4000 843 598

PFERD

Rundbürste RGB PIPE

gezopfter Draht · aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält · bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung · **Bohrung 22,2 mm Ø**

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 6 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 48 · max. Drehzahl: 12500 min-1 · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			○	●	

PFERD

45,95 UVPV
39,95
4000 840 458

Schlüsselfeilensatz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

26,95 UVPV
23,95
4000 841 215

Stahl

PFERD

Rundbürste RBG CT

gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 12 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 24 · max. Drehzahl: 12500 min-1 · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			○	○	●

PROMAT

Spiralbohrersatz

3-Schneiden

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:
· besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
· deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
· kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
· kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
· geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

149,- € UVP
94,95
4000 863 650

4000 863 650

4000 863 651

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	4000 863 651	305,-	189,-

47,95 € UVP
23,95
4000 861 960

HSS-TiN

HSS / HSS-Co

PROMAT

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen ·
mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle
Art.-Nr. 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 960	47,95	23,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 961	70,95	35,95
1-13	25 teilig	4000 861 962	94,95	48,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 972	65,95	34,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	83,95	44,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	135,-	71,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	4000 861 963	70,95	36,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	94,95	49,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	145,-	79,95

PROMAT

Spiralbohrersatz

HSS · **DIN 338** · **Typ W** · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm ·

HSS | DIN 338 | Typ W | ALU | Nenn-Ø h8

94,95 € UVP
76,95
4000 863 918

4000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	4000 863 918	94,95	76,95
1-13	25 teilig	4000 863 919	205,-	165,-

PROMAT

Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° ·
zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm

HSS | HSS-TiN | HSS-TiAlN | HSS-Co | DIN 335-C | VA | 90°

HSS / HSS-Co, Typ VA

HSS-TiN

HSS-TiAlN

81,95 € UVP
54,95
4000 865 208

	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS			
	4000 865 208	81,95	54,95
HSS TiN			
	4000 865 213	119,-	80,95
HSS TiAlN			
	4000 865 219	145,-	96,95
HSS-Co			
	4000 865 218	109,-	70,95

PROMAT

Kegelsenker

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

15,50 € UVP
13,25
4000 865 175

Nenn-Ø [mm]	kleiner Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet							
6,3	1,5	5	45	0,15	**4000 865 175**	**15,50**	**13,25**
8,3	2	6	50	0,15	**4000 865 176**	**19,75**	**16,95**
10,4	2,5	6	50	0,15	**4000 865 177**	**21,95**	**18,75**
12,4	2,8	8	56	0,15	**4000 865 178**	**25,95**	**21,95**
16,5	3,2	10	60	0,2	**4000 865 180**	**27,95**	**24,95**
20,5	3,5	10	63	0,2	**4000 865 182**	**35,95**	**31,95**
25	3,8	10	67	0,2	**4000 865 184**	**42,95**	**36,95**
31	4,2	12	71	0,2	**4000 865 185**	**44,95**	**38,95**

HSS-Nano | DIN 335-C | 90°

PROMAT

Kegelsenkersatz

HSS · **Nano-beschichtet · DIN 335 C** · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

in schlag und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code

135,- € UVP
105,-
4000 865 187

HSS-Nano | DIN 335-C | 90°

4000 865 188

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	**4000 865 187**	**135,-**	**105,-**
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**4000 865 188**	**135,-**	**105,-**

PROMAT

Starter-Kit Metall

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:
je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
1 Stück Gewindelehre
inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

M | HSS

139,- € UVP
109,-
4000 806 023

PROMAT

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M | HSS

56,95 € UVP
33,95
4000 867 525

PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3-M12

NEU

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 44 teilig

M | HSS

139,- € UVP
109,-
4000 867 548

149,- UVP
119,-
4000 806 022

PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz
HSS · M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4. M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre
inklusive Handbuch Gewindeschneiden

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 52-teilig

M | HSS

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz DUO
HSS-Co · M3 - M12

Form B + C + KL

kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

bestehend aus:
je 1 Stück MGB, Form B,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochgewinde · Inhalt: 21-teilig

M | HSS-Co

199,- UVP
149,-
4000 867 670

NEU

335,- UVP
269,-
4000 867 579

PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz
HSS · M3-M20

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg.
DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisen
EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig

M | HSS

109,- UVP
71,95
4000 867 536

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz
M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig

M | HSS | HSS-Co | VA

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	**4000 867 536**	**109,-**	**71,95**
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	**4000 867 537**	**185,-**	**119,-**
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	**4000 867 538**	**129,-**	**79,95**
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	**4000 867 539**	**199,-**	**125,-**

universell einsetzbar

115,- UVP
81,95
4000 867 745

4000 867 745

4000 867 747

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz
M3-M12

HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 7 teilig

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	4000 867 745	115,-	81,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	115,-	81,95

PROMAT

Frässtiftesatz
Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Kugelform 10 x 9,0 mm
Rundkegelform 12 x 32 mm
Spitzkegelform 12 x 25 mm
Spitzbogenform 12 x 25 mm

in Kunststoffkassette
Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz

HM

255,- UVP
139,-
4000 868 788

HPC- universell einsetzbar!

185,- UVP
139,-
4000 866 361

PROMAT

Schaftfräserset
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox
Inhalt: 5 teilig

VHM TiAlN | DIN 6527L | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

PROMAT

Kleinfrässtiftesatz
Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · **Schaft-Ø 3 mm**

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Walzenrundform 3 x 14 mm
Kugelform 3 x 2,7 mm
Spitzkegelform 3 x 11 mm
Rundbogenform 3 x 13 mm
Spitzbogenform 3 x 13 mm
Flammenform 3 x 6 mm
Kegelform 3 x 3 mm
Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette
Inhalt: 10-teilig

HM

155,- UVP
84,95
4000 868 789

35,95 UVP
28,95
4000 832 006

PROMAT

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm

Industrieausführung



71,95 UVP
63,95
4000 832 053

PROMAT

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrieausführung** **für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm

magnetischer Spänesammler

65,95 UVPV
49,95
4000 832 992

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

IP67

115,- UVP
77,95
4000 851 007

PROMAT

Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | IP67 | LCD Display | CR2032

PROMAT

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder StelleLochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-norm | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

239,- UVP
159,-
4000 851 141

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	4000 851 141	239,-	159,-
500	150	4000 851 142	349,-	239,-

57,95 UVP
42,95
4000 851 055

PROMAT

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

PROMAT

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt**

Messbereich: 300 mm

Werks-norm



119,- UVP
74,95
4000 851 580

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



PROMAT

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

109,- UVP

74,95

4000 851 221

PROMAT

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werks-norm | LCD Display | CR2032

38,95 UVP

32,95

4000 858 714

INOX

PROMAT

Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

INOX

31,95 UVP

19,95

4000 858 509

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95



PROMAT

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

46,95 UVP

33,95

4000 858 580

PROMAT

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter

Werks-norm

25,95 UVP

16,95

4000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	4000 858 560	25,95	16,95
120	150	4000 858 562	30,95	20,95
150	200	4000 858 565	32,95	21,95
200	300	4000 858 570	48,95	33,95
300	500	4000 858 575	94,95	63,95

PROMAT

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD Display

125,- UVP

69,95

4000 858 775

PROMAT

Haarwinkel

flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet **für Kontroll- und Messraum**

DIN 875/00

29,95 UVP

18,50

4000 858 385

Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
50x 40	14 x 4,5	4000 858 385	29,95	18,50
75x 50	16 x 4	4000 858 386	31,95	21,95
100x 70	20 x 5	4000 858 387	38,95	24,95
150x100	28 x 6	4000 858 388	53,95	35,95
200x130	30 x 7	4000 858 389	65,95	43,95

NEU

249,-
4000 872 960

CAMPINGAZ

Gasgrill Compact 3 L

im Grillwagen verbaute Rostauflage · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler

CAMPINGAZ

Gasgrill Party Grill 200 CV

Gasgrill mit Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel · Leistung: 2000 W - Gasverbrauch: 145 g/h · Piezozündung · Ventilkartusche CV 300 Plus (Art.-Nr. 40 00 872 902) verwendbar · Maße Ø 32 x 33 cm (mit Standbeinen)

NEU

69,95
4000 872 901

NEU

379,-
4000 872 961

CAMPINGAZ

Gasgrill Select 4 L

Stahlwagen mit zwei Rädern · 4 Edelstahlbrenner für gleichmäßige und kraftvolle Hitze · Fettablaufsystem und InstaClean für einfache Reinigung · 100 % Grillrost aus Stahl · im Grillrost integrierte Brennerabdeckungen für deutlich weniger Aufflammen und ein gelungenes Grillerlebnis · mit Warmhalterost und abklappbaren Seitentischen · 3.000 cm² Grillfläche · starke Leistung: 12 kW, Piezozündung

Lieferumfang: Gasgrill, Schlauch, Druckregler

CAMPINGAZ

NEU

Abdeckhaube BBQ Premium L

Abdeckhaube zum Schutz des Grills vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte · Maße: 146 x 65 x 118 cm · mit einem Gummiband und vier verstellbaren Schnallen zur sicheren Befestigung am Grill

Abdeckhaube BBQ Premium XL

Maße: 159 x 65 x 118 cm

48,95
4000 872 972

L x B [mm]	Größe	Art.-Nr.	EUR
1460 x 1180	L	4000 872 972	48,95
1590 x 1180	XL	4000 872 973	53,95

NEU

209,-
4000 872 962

CAMPINGAZ

Elektrogrill Plancha Electric 1 XD

elektrischer Tischgrill mit gusseiserner Kontaktgrillplatte · voreingestellte Temperaturauswahl · 2,1 kW · ca. 1350 cm² Grillfläche

BALLISTOL
ES WIRKT.

hohe Fettlösekraft

Grillreiniger

kraftvoller Aktiv-Schaum · entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände · geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile

Inhalt: 150 ml ·
Gebinde: Sprühflasche
[1] Preis per St.

7,25 UVPV
6,50 [1]
4000 354 579

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

269,- UVPV
195,-
1000 152 170

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140
Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 20-140 A · Gewicht: 3,1 kg · L x B x H mm: 260 x 125 x 210

839,- UVPV
755,-
1000 152 160

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC
Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Gewicht: 9,7 kg · L x B x H mm: 500 x 150 x 280

439,- UVPV
395,-
1000 152 150

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 90 A · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280

1279,- UVPV
1149,-
1000 152 161

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC
Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Gewicht: 15,5 kg · L x B x H mm: 580 x 190 x 350

489,- UVPV
439,-
1000 152 151

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 10-200 A · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 130 A · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280

JAS WELDING

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino
inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Nennaufnahmeleistung: 130 W · Modell: Turbolino Type 1624 · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Drehzahl: 35000 min-1 · Diamantscheibe-Ø: 40 mm · Elektroden-Ø: 1,6 + 2,4 mm · Schleifwinkel: 30 °

469,- UVPV
419,-
1206 760 262

269,- UVPV
239,-
1000 152 801

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 85 A · Gewicht: 4,2 kg · L x B x H mm: 270 x 110 x 170

359,- UVPV
319,-
1000 152 802

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 120 A · Gewicht: 5 kg · L x B x H mm: 270 x 140 x 180

NEU

1139,- UVPV
1025,-
1000 152 792

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweissen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115 A · Gewicht: 10 kg · L x B x H mm: 43 x 21 x 33

1465,- UVPV
1315,-
1000 152 793

NEU

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115/90 A · Gewicht: 12,5 kg · L x B x H mm: 43 x 24 x 35

889,- UVPV
799,-
1000 152 884

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Modell: MULTIWELD 180M-C · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-180 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 110 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 16,5 kg · L x B x H mm: 530 x 280 x 450

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweiß-anlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 320T · Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-320 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 240 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 46,5 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790

1825,- UVPV
1639,-
1000 152 886

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283
mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C

68,95 UVPV
61,95
1000 152 707

SIEVERT®

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g

3,90 UVPV
3,50
1000 152 728

SIEVERT®

Propananwärmbrennerset HBS 3460-60/850 mm
mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

219,- UVPV
195,-
1000 872 024

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535
mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C

135,- UVPV
119,-
1000 152 706

SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205
Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

20,95 UVPV
18,75
1000 152 731

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Propananwärmbrennerset RoMaxi Eco
Schlauchanschluss G 3/8" LH · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

43,95 UVPV
34,95
4000 872 015

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Propandruckregler
für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" LH · DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar

Betriebsdruck: 4 bar · Anschluss: G 3/8" LH

22,95 UVPV
19,95
4000 872 016

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Schlauchbruchsicherung
für Propangas · stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen · DVGW-geprüft · Anschluss: 2 x G 3/8" LH · Durchflussleistung max: 10-14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5-4 bar

Durchflussleistung max.: 10 - 14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5 - 4 bar

18,95 UVPV
16,95
4000 872 017

kurtz ersa

Lötstation ANALOG 60
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade · 2,2 mm breit · elektronisch temperaturgeregelte Lötstation mit RESISTRONIC-Temperaturregelung · Temperatur wird am Heizkörper gemessen und durch die feinfühlige Elektronik geregelt · Heizkörper mit PTC-Verhalten · Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter

239,- UVPV
209,-
4000 872 506

Daten des Lötkolbens: Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s, Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ca. 24 V VDE/GS-geprüft

Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 60 s

kurtz ersa

Lötstation i-CON PICO MK2
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben i-TOOL PICO MK2 und Ablageständer

Leistung: 80 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 9 s

205,- UVPV
179,-
4000 872 544

205,- UVPV
189,-
8000 593 646

DEWALT

Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretier

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 10 mm · Drehmoment max.: hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-425 min-1 0-1500 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm

12 V

DEWALT

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1 · Schleifspindel: M14

18 V | Ø 125

275,- UVPV
255,-
4681 116 055

275,- UVPV
215,-
8000 504 071

DEWALT

Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Bohrleistung in Stein: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1 0-1650 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18 V

DEWALT

Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elktr. Motorbremse · Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · Schnitttiefe in Holz: 135 mm · Schnitttiefe in Stahl: 10 mm · Leerlaufhubzahl: 1000-3200 min-1 · Hub: 26 mm

305,- UVPV
279,-
8000 504 076

18 V | 54 V

DEWALT

Akku-Starter-Set DCB 1104 P2

XR-Schiebe-Akkus

NEU

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

18 V

275,- UVPV
215,-
4681 116 070

155,- UVPV
149,-
8000 147 423

DEWALT

Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm · Nennaufnahmeleistung: 800 W · Schlagzahl: 0-5500 min-1 · Einzelschlagenergie: 2,6 J

SDS plus

DEWALT

Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

werkzeugloser Zubehörwechsel · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasgebeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag

Lieferumfang:
1 Schleifplatte,
je 8 Schleifblätter K60 / K120,
9 Schleifblätter K240,
1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln,
1 fester Spachtel,
1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör),
1 Stiftschlüssel,
1 Segmentsägeblatt,
1 HM-Segmentsägeblatt,
1 Detailsägeblatt,
1 Tauchsägeblatt,
1 Staubabsaugung,
1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung: 300 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,6 ° · Schwingzahl: 0-22000 min-1

249,- UVPV
239,-
4681 016 021

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akkubohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: kompakt und leicht · Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED - Baulänge nur 173 mm · **Schlagschrauber WH18DA**: Regelelektronik · elektrische Bremse · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min-1 · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18 V

NEU

235,- UVPV
179,-
4000 899 902

DEWALT

Exzenterschleifer DWE 6423

extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

Lieferumfang: Staubfangbehälter

Schleifteller-Ø: 125 mm · Schwingkreis: 2,6 mm · Nennaufnahmeleistung: 280 W · Schwingzahl: 8000-12000 min-1

Ø 125

135,- UVPV
125,-
8000 149 913

99,95 UVPV
75,95
4000 899 903

NEU

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 900 W · Leerlaufdrehzahl: 10500 min-1

Ø 125

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NEU

Akkubohrschrauber DS18DA

kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED - Baulänge 173 mm

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18 V

145,- UVPV
97,95
4000 899 901

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NEU

Handkreissäge C7MFA

Schnitttiefen-Schnellverstellung · nachjustierbare, nickelbeschichtete Alu-Grundplatte · Spindelarretierung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Gehrungsschnitte bis 45°

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, 2 Schlüssel

Schnitttiefe 90°: 68 mm · Schnitttiefe 45°: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1010 W · Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1 · Sägeblattabmessung: 190 x 30 mm



155,- UVPV
119,-
4000 899 904

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse

Nennaufnahmeleistung: 1600 W · Rührkorb-Ø: 140 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-380 / 0-600 min-1 · Rührgutmenge: 90 l

129,- UVPV
96,95
4000 896 589

265,- UVPV
199,-
4000 896 591



LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät Profi RW 1800-2

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang: Wendelrührquirl 160 mm

Nennaufnahmeleistung: 1800 W · Rührkorb-Ø: 160 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 150-300 / 300-650 min-1 · Rührgutmenge: 90 l

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung · Ölbadgetriebe · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen + 1 1/4" außen · Nennaufnahmeleistung: 2200 W

1045,- UVPV
935,-
4000 897 041

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Schleifspindel: 22,23 mm · Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1

Ø 125

425,- UVPV
375,-
4000 897 040

529,- UVPV
485,-
4000 897 043

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Mauernutfräse EMF 125.2

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 30 mm · Nutbreite: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1 · Nennaufnahmeleistung: 1700 W · Trennscheiben-Ø: 125x22,23 mm

Ø 125

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · Nutbreite: 46 mm · Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1 · Nennaufnahmeleistung: 2300 W · Trennscheiben-Ø: 150x22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV
649,-
4000 897 027

RUKO

619,- UVPV
565,-
8000 593 766

Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max.: 12-35 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 13 (DIN 338) mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 120 / 195 mm · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Magnetfuß: 160x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

Akkumetallhandkreissäge Dry Cutter 8203E

für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen · Dry Cutter Technologie für den Einsatz ohne Schmiermittel · Spanauffangbehälter

Lieferumfang: 2 Akkus (LiHD), Air Cooled Ladegerät, HM Sägeblatt Z-48 LBS schockresistent, Transportkoffer

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5,5 Ah · Schnitttiefe 90°: 67 mm · Schnitttiefe 45°: 42 mm · Leerlaufdrehzahl: 3500 min-1 · Sägeblattabmessung: 203 x 20 (25,4) mm · Gewicht: 5,4 kg (ohne Akku)

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

999,- UVPV
895,-
4681 346 007

BDS MASCHINEN

Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender · Schalteranordnung auf der Rückseite · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 / T=30-55 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 13 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 160 mm · Nennaufnahmeleistung: 1050 W · Lastdrehzahl: 460 min-1 · Magnetfuß: 168 x 84 x 48 mm

595,- UVPV
545,-
4000 894 313

OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

wartungsfreier Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Leerlaufdrehzahl: 2850 min-1

179,- UVPV
155,-
4000 894 919

Schleifscheiben-Ø [mm]	Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150 x 20 x 16	450	4000 894 919	179,-	155,-
175 x 25 x 32	450	4000 894 917	189,-	159,-
200 x 30 x 32	600	4000 894 918	239,-	199,-

1319,- UVPV
1169,-
4681 346 000

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekippfach · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm · Nennaufnahmeleistung: 1800 W · Leerlaufdrehzahl: 1700 min-1 · Sägeblattabmessung: 320 x 25,4 mm

OPTI grind®

Kombibandschleifmaschine GU 20 S

Alu-Strangguss-Gehäuse · hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage · werkzeuglose Bandlaufeinstellung

Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband: 75 x 762 mm · Schleifscheiben-Ø: 200 x 30 x 32 mm · Nennaufnahmeleistung: 600 W

405,- UVPV
345,-
4000 894 916



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NILFISK

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 210 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1250 W · Behältervolumen: 20 l

209,- UVPV
185,-
4000 897 220

KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 254 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W · Behältervolumen: 30 l

609,- UVPV
519,-
4687 212 012

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 30 l

379,- UVPV
335,-
4000 897 225

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW

889,- UVPV
799,-
4687 112 013

NEU

KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition

Easy Service-Konzept · Bumper für sicheren Rundumschutz · gute Standfestigkeit und leichte Manövrierbarkeit · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel

Luftmenge: 3540 l/min · Unterdruck: 227 mbar · Nennaufnahmeleistung: max. 1500 W · Behältervolumen: 30 l

299,- UVPV
199,-
4000 897 120

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW

849,- UVPV
669,-
4687 112 000

645,- UVPV
595,-
8000 328 607

KÄRCHER
makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C

nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · Hauptkehrwalze höhenverstellbar · beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze

Flächenleistung max.: 3680 m²/h · Arbeitsbreite: 920 mm · Behältervolumen: 42 l

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

299,- UVPV
179,-
4000 898 863

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2277
Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min

319,- UVPV
209,-
4000 898 945

HAZET

Druckluftschlagschrauber 9012TT
Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1356 Nm · Luftverbrauch: 147 l/min

179,- UVPV
149,-
4000 898 490

AEROTEC

Kompressor Aerotec 220-24
ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW

399,- UVPV
345,-
4000 898 492

AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50
ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW

SICCE
technology for water applications

Tauchpumpe ULTRA ZERO
Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · Förderhöhe: 3,1 m · Nennaufnahmeleistung: 80 W

73,95 UVPV
65,95
4000 893 803

299,- UVPV
199,-
4000 893 807

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MFS
Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MA
aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

279,- UVPV
179,-
4000 893 806

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Blaspistole
Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Betriebsdruck: max. 10 bar

9,50 UVP
8,50
4000 351 970

4000 351 974

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	**4000 351 970**	**9,50**	**8,50**
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	**4000 351 972**	**10,25**	**8,95**
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Standarddüse	**4000 351 974**	**10,25**	**8,95**

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Titelangebot

Sortimentsbox
Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig

439,- UVPV
369,-
4588 880 650

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Handreifenfüllmesser
Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4") · starr

Messbereich: 0-12 bar

52,95 UVPV
45,95
4588 880 747

4588 880 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
ungeeicht, mit Momentstecker	**4588 880 747**	**52,95**	**45,95**
ungeeicht, mit Hebelstecker	**4588 880 748**	**65,95**	**58,95**
ungeeicht, mit Tankstellenstecker	**4588 880 749**	**60,95**	**53,95**

ewo Seit 1914

Schlauchaufroller BluBird
automatische Rücklaufarretierung · ozonbeständige Gummimischung (100% silikonfrei)

Eingangsanschluss: DN 7,2 ·
Ausgangsanschluss: DN 7,2 ·
Betriebsdruck: 20 bar ·
Gehäuse: Metall

259,- UVPV
229,-
4000 351 238

4000 351 238

Schlauchnennweite [mm] Zoll	Gewicht [kg]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
9,5 (3/8)	17	20	**4000 351 238**	**259,-**	**229,-**
13 (1/2)	19	15	**4000 351 239**	**355,-**	**315,-**

digitale Ausführung

105,- UVPV
92,95
4000 350 113

ewo Seit 1914

Handreifenfüllmesser airstar digital
beleuchtete LCD-Druckanzeige · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · Premium-Vollgummi-schlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m

Messbereich: 0-12 bar

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
geeicht, mit Quickstecker	**4000 350 112**	**159,-**	**139,-**
ungeeicht mit Momentstecker	**4000 350 113**	**105,-**	**92,95**
geeicht mit Momentstecker	**4000 350 114**	**159,-**	**139,-**

konfektionierter Schlauch

4588 883 485

23,95 UVPV
20,95
4588 883 479

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Soft-PVC-Druckluftschlauchset
hochflexibler Schlauch · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Schnellverschlusskupplung DN 7,2

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	5	**4588 883 479**	**23,95**	**20,95**
6,3	11	10	**4588 883 480**	**38,95**	**33,95**
9	14,5	5	**4588 883 484**	**25,95**	**22,95**
9	14,5	10	**4588 883 485**	**42,95**	**37,95**

REHAU Unlimited Polymer Solutions

Profispritze
verstellbar · robuste Metallausführung

28,95 UVPV
25,95
4000 351 101

REHAU Unlimited Polymer Solutions

Multifunk-tionsbrause
6 Wasserstrahlformen · robuste Metallausführung mit Lamellengriff

24,50 UVPV
21,95
4000 351 100

HOZELOCK

Spritzpistole Jet Spray Pro

Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusssteuerung · drei Sprühmuster

37,95 UVPV
33,95
4000 350 181

8 Sprühmuster

HOZELOCK

Spritzpistole Multi Plus 2691

mit 8 Sprühmustern · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metallgehäuse · mit Ein-/Aus-Arretiertaste

35,95 UVPV
31,95
4000 350 177

mit Wasserstopp Schnellverschlusskupplung

PROMAT

Wasserschlauch

4-lagig · **verwindungsfrei**
Decke/Seele: PVC, glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
beidseitig eingebunden mit Messing-Schlauchkupplungen "System Gardena®" (1x mit Wasserstopp)

Betriebsdruck: 10 bar · Länge: 50 m
[1] **Preis per Rolle**

77,95 UVP
69,95 [1]
4000 350 073

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	77,95	69,95 [1]
19 (3/4)	4000 350 074	139,-	125,- [1]

TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Berstdruck: 20 bar (12,5 mm), 16 bar (19 + 25 mm)
Festigkeitsträger: Trikot Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC
Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

[1] **Preis per m**

1,25 UVPV
1,10 [1]
4000 350 221

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	4000 350 221	1,25	1,10 [1]
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,25	1,10 [1]
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,85	1,65 [1]
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,85	1,65 [1]
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,-	2,70 [1]
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,-	2,70 [1]



TRICOFLEX

PVC-Schlauch T.C.N.

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der **europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C**

Länge: 50 m · transparent
[1] **Preis per m**

Phthalatfrei

1,65 UVPV
1,45 [1]
4566 600 121

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,65	1,45 [1]
9	15	20	4566 600 123	1,95	1,75 [1]
13	20	20	4566 600 126	3,20	2,85 [1]

Angebot Rückseite

2,15 UVPV
1,85 [1]
4000 000 751

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Wasserschlauch Quattroflex

Made in Germany
Berstdruck: 50 bar (13 mm), 35 bar (19 mm), 30 bar (25 mm)
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

[1] **Preis per m**

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,15	1,85 [1]
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,15	1,85 [1]
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,85	3,35 [1]
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,85	3,35 [1]
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,25	5,50 [1]
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,25	5,50 [1]

KTW A + DVGW-W270 geprüft

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50
[1] **Preis per m**

KTW Phthalatfrei

6,25 UVPV
5,25 [1]
4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 [1]
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,25 [1]

Titelangebot

Continental

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m
VE = 40
[1] **Preis per m**

4,95 UVPV
4,45 [1]
4555 777 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	4,95	4,45 [1]
19 (3/4)	4555 777 032	9,25	8,25 [1]
25 (1)	4555 777 034	12,50	11,25 [1]

NEU

mit EPDM Schlauch

769,- UVPV
689,-
4000 351 277

GEKA

Schlauchaufroller PA20GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 15 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 15 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

73,95 UVPV
65,95
4000 353 622

Admiral®

Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602

Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Seele: SBR, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C

Betriebsdruck: 10 bar · Berstdruck: 30 bar · Länge: 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
50	Storz C	4000 353 622	73,95	65,95
75	Storz B	4000 353 623	109,-	97,95
102	Storz A	4000 353 624	185,-	165,-

mit EPDM Schlauch

779,- UVPV
699,-
4000 351 278

NEU

GEKA

Schlauchaufroller PA30GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 25 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

129,- UVPV
115,-
4000 350 708

Abb. ähnlich

HOZELOCK

Wandschlauchhalter Auto Reel

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
inkl. 10 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 350 708	129,-	115,-
inkl. 20 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 746	199,-	179,-
inkl. 30 Meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	315,-	279,-

52,95 UVPV
46,95
4000 351 099

GEKA

Werkstatt-Wandschlauchhalter

Profiqualität aus einem Guss

Schlauchkapazität: 19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m · Ausführung: Größe L

255,- UVPV
229,-
4000 351 027

GEKA

Schlauchabroller GEKA plus P40

stationär wie mobil einsetzbar · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkeldreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl) ·
Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

aus Edelstahl

785,- UVPV
705,-
4000 351 279

NEU



GEKA

Schlauchaufroller EA15

komplett aus **Edelstahl** · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · Wandhalterung separat erhältlich

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 15 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4 AG)

für Unterflurhydranten DIN EN 14339

185,- UVPV
165,-
4000 000 768

Admiral®

Hydrantenstandrohr STORZ

für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

Nenngröße mm: DN 80 · Material: Aluminium

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1 x C-Abgang, 1 Ventil	4000 000 768	185,-	165,-
2 x C-Abgang, 2 Ventile	4000 351 121	225,-	199,-

96,95 UVPV
86,95
4000 350 701

HOZELOCK

Schlauchwagen 2434

mit **30 m-Vielzweckschlauch 12,5 mm,** inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität: Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m · Betriebsdruck: max. 10 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 16 (5/8)

3,05 UVPV
2,70
4000 365 035

mit Klemmschloss

mit Rasche- 1000 daN

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit Klemmschloss					
2	1	250	4000 365 035	3,05	2,70
3	2	250	4000 365 000	7,75	6,95 [1]
4	1	250	4000 365 040	5,25	4,70
5	1	250	4000 365 041	5,75	4,95
6	1	250	4000 365 042	6,25	5,50
mit Ratsche					
4	1	700	4000 365 001	6,25	5,50
6	1	700	4000 365 002	7,75	6,75
4	1	1000	4000 365 006	9,75	8,75
5	1	1000	4000 365 008	9,25	8,25
6	1	1000	4000 365 007	11,50	10,25

[1] **Preis per Set**

215,- UVPV
189,-
4000 350 204

HOZELOCK

Schlauchwagen Fast Cart

geschlossene Schlauchbox · mit 40 Meter Schlauch · Aufroll System mit automatischer Schlauchführung

Lieferumfang: 1 x Schnellkupplung mit Wasserstopp, 2 x Schnellkupplung , 1 x Wasserhahnanschluss für 1/2"und 3/4"AG , 1 x stufenlos regulierbare Schlauchspritze

Schlauchkapazität: 40 m · Anschlussgewinde mm (Zoll): 16 (5/8)

GS geprüft

4000 365 055

23,95 UVPV
20,95
4000 365 055

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Breite: 50 mm

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000	2000	320	4000 365 015	27,95	24,95
8	4000	2000	320	4000 365 016	29,95	25,95
10	4000	2000	320	4000 365 017	29,95	25,95
6	5000	2500	300	4000 365 055	23,95	20,95
8	5000	2500	300	4000 365 056	29,95	26,95
10	5000	2500	300	4000 365 057	30,95	26,95

Titelangebot

9,- UVPV
7,50
3000 265 385

tesa

Gewebeband Allzweck duct tape 4662

ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen · wasserfest, dampfundurchlässig, anschmiegsam, flexibel

Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: mattsilber

2,50 UVPV
2,25 1)
3000 265 586

tesa

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

für leichtgewichtige Kartons · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois
VE = 6
1) Preis per St.

---

für schwere Versandschachteln

tesa

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6
1) Preis per St.

5,50 UVPV
4,95 1)
3000 265 549

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,50	4,95 1)
chamois	3000 265 549	5,50	4,95 1)

Premium Qualität

30,35 UVPV
26,95
3000 265 505

tesa

Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm

Lieferung erfolgt ohne Packband

4,75 UVPV
4,25 1)
3000 265 589

tesa

Verpackungsklebeband Papier tesa® 60408

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haftung und eine gute Anfangsklebkraft · sehr gute Bedruckbarkeit

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois
VE = 6
1) Preis per St.

NEU

1,35 UVPV
1,20 1)
3000 265 500



tesa

Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige
1) Preis per St.

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,20 1)
25	12	3000 265 501	1,75	1,55 1)
30	10	3000 265 502	2,10	1,85 1)
38	8	3000 265 503	2,65	2,35 1)
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 1)

NEU

3,85 UVPV
3,45 1)
3000 265 590

tesa

Verpackungsklebeband PP tesa® 60412

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · Universal-Packband · aus 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6
1) Preis per St.

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	3000 265 590	3,85	3,45 1)
chamois	3000 265 591	3,85	3,45 1)

---

tesa

Präzisionskrepp 4344 Standard

für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi" Träger und der Klebmasse ermöglicht eine **leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich**

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige
1) Preis per St.

3,55 UVPV
3,15 1)
4000 309 030

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,55	3,15 1)
25	6	4000 309 031	4,60	4,10 1)
30	5	4000 309 032	5,55	4,95 1)
38	4	4000 309 033	7,-	6,25 1)
50	3	4000 309 034	9,25	8,25 1)

DURABLE

Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb · Breite: 50 mm · Länge: 30 m

135,- UVPV
119,-
4000 355 267

PROMAT CHEMICALS

Universaldrucksprüher

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l

26,95 UVP
23,95
4000 355 695

PROMAT CHEMICALS

Drucksprüher Extra

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · bedingt für naphtahaltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

29,95 UVP
26,95
4000 355 696

EPDM-Dichtung

PROMAT CHEMICALS

Drucksprüher Extra EPDM

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

31,95 UVP
27,95
4000 355 708

sehr gute Saugleistung

PROMAT CHEMICALS

Universalbindeschlauch

Füllmaterial Polypropylen

Länge: 120 cm · Durch-esser: 8 cm · Inhalt: 10 Stück · bindet bis max.: 40 l/VE
[1] Preis per Karton

66,95 UVP
59,95 [1]
4000 369 666

PROMAT CHEMICALS

Universalbindemittel

Basis Calciumaluminiumsilikate · Farbe: weiß · Typ III R

Gebinde: Sack

17,95 UVP
15,95
4000 369 670

Inhalt [kg]	Körnung [mm]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVP	EUR
40 l / ca. 20	0,125-1	16 (pro Sack)	4000 369 670	17,95	15,95
40 l / ca. 16	1-4	14 (pro Sack)	4000 369 671	17,95	15,95

Cif

Badreiniger Professional

entfernt mühelos Seife und Schmutz · enthält einen hohen Säureanteil und löst hervorragend Kalkanlagerungen · bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche
VE = 6
[1] Preis per St.

11,95 UVP
9,50 [1]
9000 473 525

Cif

Fenster-/Oberflächenreiniger Professional

entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke · für Fenster und Oberflächen im Innenbereich

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche
VE = 6
[1] Preis per St.

8,50 UVP
6,95 [1]
9000 473 226

Diversey

Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt: 0,75 l · Gebinde: Sprühflasche

7,75 UVP
5,95
9000 473 178

mit antistatischer Wirkung

caramba ... das wirkt!

NSF

Intensiv Edelstahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF A7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
[1] Preis per St.

11,50 UVP
9,95 [1]
4000 354 410

acetonhaltig

PROMAT CHEMICALS

Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

6,25 UVP
5,50 [1]
4000 354 115

Sprühkopf mit 360°-Ventil

CRC

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

360° SPRAY SYSTEM
WIRKSTOFFE 95% GEHALT

7,25 UVP
6,25 [1]
4000 354 354

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT CHEMICALS

Aceton
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

8,75 UVP
6,95 1)
4000 355 960

PROMAT CHEMICALS

Brennspiritus
als Lösungs- und Reinigungsmittel · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt)

Inhalt: 1 l · Gebinde: Flasche
VE = 12
1) Preis per St.

8,75 UVP
7,75 1)
4000 355 970

Kluthe
Harmony In Chemistry

Silikonentferner
langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

7,95 UVPV
6,95 1)
4000 355 824

PROMAT CHEMICALS

mit NSF S4 Freigabe

Sekundenkleber Universal
universeller Cyanacrylatkleber, geeignet für die hochfeste Verklebung von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen

Inhalt: 20 g · Gebinde: Flasche

NSF

5,50 UVP
3,95
4000 353 316

WEICON

für den Trinkwasserbereich

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43
mittelfest · mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Farbe: blau

8,25 UVPV
7,25
4000 349 508

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	Mini-Pen	30	4000 349 508	8,25	7,25
10	Pen	30	8000 251 046	11,50	9,95
50	Pen	1	4000 349 507	32,95	28,95

WEICON

mit DVGW-Zulassung

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-72
mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · hochviskos · normal demontierbar · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · handfest zwischen 20-40 Min. · endfest nach 5-10 Stunden

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: weiß

18,75 UVPV
16,75
4000 349 513

WEICON

mit DVGW-Zulassung

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77
mittelfest · DVGW- und BAM-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm · handfest zwischen 15-30 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: gelb

Kennzeichnungsfrei

25,95 UVPV
22,95
4000 349 515

WEICON

Schraubensicherungslack
Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit guter Haftung auf nahezu allen Materialien · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · lösemittelhaltig · schnelltrocknend

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System

17,95 UVPV
15,95
4000 349 543

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4000 349 543	17,95	15,95
rot	4000 349 542	17,95	15,95

SOUDAL

neutralvernetzend

Silikondichtstoff Silirub Bau N
für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · itterungs- und UV-beständig

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 15
1) Preis per St.

5,75 UVPV
4,95 1)
4000 353 845

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	4000 353 845	5,75	4,95 1)
weiß	4000 353 844	5,75	4,95 1)
schwarz	4000 353 855	5,75	4,95 1)

PROMAT CHEMICALS

Silikonspray
hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,25 UVP
5,50 1)
4000 354 018

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

caramba ... das wirkt!

NEU

Titelangebot

Multi-Öl Super Plus Premium Eco

das bewährte Multi-Öl in der Eco-Variante · für eine Vielzahl von Anwendungen in Haushalt & Werkstatt · **Besser für die Umwelt:** beinhaltet 25 % recyceltes Öl (bezogen auf gesamte Wirkstoffmenge) · Kappe aus 100 % recyceltem Kunststoff · vollständiger Verzicht auf Duftstoffe

Inhalt: 300 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

7,25 UVPV
5,75 1)
4000 354 427

31,95 UVPV
27,95 1)
4000 347 103

epoxy BRUNOX

4000 347 105

Rostumwandler BRUNOX® epoxy®

Rostsanierer und Grundierer in Einem · Rostsanierung in 3 Schritten:losen Rost entfernen, 2 Schichten BRUNOX® Epoxy auftragen und vollständig trocknen lassen, Decklack applizieren · verträglich mit handelsüblichen Decksystemen · dringt ca. 7-10-mal tiefer in die Rostporen ein, als herkömmliche Rostumwandler und Grundieremulsionen

Farbe: bernsteinfarben

1) Preis per St.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400	Spraydose	12	4000 347 103	31,95	27,95 1)
1000	Streichgebinde	6	4000 347 105	69,95	59,95 1)

caramba ... das wirkt!

Hochleistungs Weißes Sprühfett

Schmiermittel und Korrosionsschutz · für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N) · sehr gute Kriechfähigkeit · extrem abschleuderfest und wasserbeständig · optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen · Sichtkontrolle durch weiße Färbung · silikonfrei

Inhalt: 500 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

12,25 UVPV
10,75 1)
4000 354 438

CRC

NEU

auf Wasserbasis

Rostentferner EVAPO-RUST

gebrauchsfertig · für eine schnelle und effektive Restaurierung, selbst für hartnäckigsten Rost, ohne Schrubben oder Schleifen · widerverwendbar · nicht ätzend, nicht korrosiv · leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B

Gebinde: Kanister
1) Preis per St.

21,95 UVPV
17,95 1)
8001 795 455

BRUNOX Turbo-Spray

mit NSF H2 Freigabe

Multifunktionsspray BRUNOX® Turbo-Spray®

Korrosionsschutz, Feuchtigkeitsverdränger, Schmiermittel, Kriechöl, Kontaktspray · Schmierwirkung bis -54 °C · PTFE-, graphit- und silikonfrei · beseitigt Quietschen, löst hartnäckige Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, säubert oxidierte Kontakte, löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi und Kunststoffe anzugreifen

1) Preis per St.

NSF

7,50 UVPV
6,50 1)
4000 347 100

4000 347 100

4000 347 111

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	24	4000 347 100	7,50	6,50 1)
500 ml	Spraydose Power-Click	12	4000 347 111	15,25	13,25 1)

Kluthe Harmony in Chemistry

Rostprimer Rostosan® Plus

schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Inhalt: 2500 ml · Gebinde: Dose
VE = 2
1) Preis per St.

57,95 UVPV
51,95 1)
4000 355 607

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	4000 355 607	57,95	51,95 1)
rotbraun	4000 355 610	57,95	51,95 1)

CRC

mit DVGW-Zulassung

Lecksuchspray Eco Leak Finder

biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801) · die wässrige Prüfflüssigkeit bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen · für alle Gasarten geeignet · DVGW-zertifiziert, entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

FOOD PROCESSING SAFE · NSF · DIN DVGW CERT · 360° SPRAY SYSTEM · WIRKSTOFF 95% GEHALT

10,25 UVPV
8,95 1)
4000 349 521

BALLISTOL ES WIRKT.

wirkt bis zu 8 Stunden

Mückenschutz Stichfrei

hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · dermatologisch unbedenklich · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde: Pumpsprüher ·
Inhalt: 100 ml

ORIGINAL SEHR GUT dermatest

7,25 UVPV
6,50
4000 354 497

3M

24,25 UVPV
21,95
4000 370 073

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
VANGUARD PLUS

15,75 UVPV
13,95
4000 370 124

Schutzbrille 506 UP Hybrid

mit verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scatch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmitel, Metall

Ausführung: Bügel weiß grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT KN CE

3M

Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske **Bietet Schutz gegen:** organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:
EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

44,95 UVPV
39,95
4000 370 671

3M | PELTOR

Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU

elektronisch · Schutz fürs Gehör, Bedienung über eine Taste, wiederaufladbar, stabile Aufbewahrungs- und Ladebox (IP54), klein u. leichtgewichtig

(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung: 1 Paar / Box

299,- UVPV
269,-
8000 781 142

Sisekur EKASTU
EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen

ohne Atemfilter ·
aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung: ohne Filter

19,95 UVPV
17,95
4000 370 789

Zubehör zu
Art.-Nr. 4000 370 789:

Partikelfilter 200 P3R D

[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe

VE = 8
[1)] Preis per St.

6,95 UVPV
6,50 [1)]
4000 370 792

Kombinationsfilter 200 A1-P3R D[1]

[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
VE = 4
[1)] Preis per St.

12,25 UVPV
11,50 [1)]
4000 370 793

Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D[1]

[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
VE = 4
[1)] Preis per St.

14,95 UVPV
13,95 [1)]
4000 370 794

BIOSTOP

INFIELD® SAFETY

Schutzbrille Flexor Plus

sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE

8,55 UVPV
7,75
4000 370 165

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar	4000 370 165	8,55	7,75
Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau	4000 370 166	9,-	8,25

9,80 UVPV
8,75
4000 370 167

INFIELD® SAFETY

Schutzbrille Protor

sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: blau Scheibe: klar ·
Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE

10,95 UVPV
9,95
4000 370 168

INFIELD® SAFETY

Über- und Besucherbrille Ontor

perfekte Über-und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar ·
Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE

9,95 UVPV
8,95
4000 370 163

INFIELD® SAFETY

Schutzbrille Matador

abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · Vorneigung der Schutzscheibe individuell einstellbar · große Panoramascheibe · weicher Softadapter sorgt für noch besseren Schutz · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: Kristall, Scheibe: klar ·
Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 F KN CE

14,50 UVPV
12,95
4000 370 164

INFIELD® SAFETY

Schutzbrille Terminator Xtra

individuelle Einstellmöglichkeiten · Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe · weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation · durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz Scheibe: klar ·
Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT KN CE

13,75 UVPV
12,25
4000 370 381

PRO FIT®

Vollsichtbrille T-Spex 8114

mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · geeignet für Brillenträger

Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1 2-BT-K N

PRO FIT®

Anstoßkappe Airlite Pro in X!-9500

abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen · ausgezeichnetes Belüftungssystem · reflektierendes Material für 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm

29,95 UVPV
26,95
4000 370 482

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	4000 370 482	29,95	26,95
schwarz	4000 370 483	29,95	26,95
neongelb	4000 370 484	29,95	26,95
neonorange	4000 370 485	29,95	26,95

PRO FIT

Handschuh EXTRA

nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid, Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · **ERGO-FIT Passform** · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener,öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · gutes Tastgefühl und Abriebfestigkeit · **nach OEKO-TEX-Standard® 100 zertifiziert** · **Touchscreen fähig**

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Gr. 11+12 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau / schwarz
VE= 12

2,95 UVPV
2,65
4000 391 432

4131A EN 407:2020 X1XXXX

Art.-Nr.: 4000 391 432 - 4000 391 434

Ansell

Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex® zertifiziert** · **ESD-zertifiziert**

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau
VE= 12
[1] Preis per Paar

7,50 UVPV
6,75 [1]
4000 391 219

EN 1149-1 3121A

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223

PRO FIT

Handschuh SPIKE

nach **EN 388, EN 407** · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau / schwarz
VE= 12

2,25 UVPV
1,95
4000 391 428

EN 407:2020 X1XXXX 3121A

Art.-Nr.: 4000 391 428 - 4000 391 430

OPTI Flex®

Handschuh OPTIMATE

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

grau/schwarz
VE= 12
[1] Preis per Paar

2,95 UVPV
2,65 [1]
8000 140 912

4131A EN 407:2020 X1XXXX

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490

Handschuhe Griffy

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD ZH020 146544 TESTEX AG Lederprodukte geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/leatherstandard

2112X

7,50 UVPV
6,75
4000 371 101

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

Leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach **EN 420:2003+A1:2009** · **EN 388:2016** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

4131X

2,45 UVPV
2,15
4000 391 413

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415

Leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12
[1] Preis per Paar

3,35 UVPV
2,95 [1]
4000 391 037

ESD 4131X OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100 Touch

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040

NEU

ASATEX®

Feinstrickhandschuh HIT-RC

nach Normen: EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X], EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X], EN ISO 21420:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichte Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe: 10, 8 - 9 · grün/schwarz
VE= 12

2,85
8002 902 692

4131X EN 407:2020 X1XXXX

Art.-Nr.: 8002 902 692 - 8002 902 697 - 8002 902 698

NITRAS SAFETY

Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach **EN ISO 20345** · **S3 SRC** · nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas** · **metallfrei** · Weite 11 · **DGUV 112-191 Zertifizierung**

Größe: 40 - 46 · schwarz

56,95 UVPV

50,95

8000 235 606

Art.-Nr.: 8000 235 606 - 8000 235 612

NITRAS SAFETY

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach **EN ISO 20345** · **S3 HI HRO** · **Zehenkappe aus Stahl** · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · ach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz

64,95 UVPV

57,95

8000 469 824

Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830

NEU

76,20 UVPV

63,95

8000 489 040

76,90 UVPV

64,95

8000 489 050

U-Power Don't worry... be happy!

RED ROCK

Sicherheitshalbschuh Sinatra & Gaynor

nach **EN ISO 20345** · **S3 SRC CI ESD** · **metallfrei** · mit durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · atmungsaktive, antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle

Größe: 40 - 46 · schwarz/grau

Art.-Nr. Sinatra: 8000 489 040 - 8000 489 046

Art.-Nr. Gaynor: 8000 489 050 - 8000 489 056

METAL FREE 100%

84,95 UVPV

74,95

4000 374 600

88,95 UVPV

78,95

4000 374 565

PUMA SAFETY

Sicherheitsschuh Crosstwist LOW & MID

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 HRO SRC** · Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Gummilaufsohle bis 300 °C hitzebeständig · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe: 40 - 46 · blau/orange

Art.-Nr. LOW: 4000 374 600 - 4000 374 606

Art.-Nr. MID: 4000 374 565 - 4000 374 571

DGUV 112 - 191

albatros IMPULSE FOAM

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 ESD HRO SRC** · **Fiberglaskappe** und **metallfreier**, flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle bis 300°C hitzebeständig · nach **DGUV 112-191** · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe: 36 - 47 · grau/kombi

74,95 UVPV

66,95

4300 700 596

ESD DGUV 112 - 191

Art.-Nr.: 4300 700 596 - 4300 700 607

albatros IMPULSE FOAM

Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 ESD WR HRO SRC** · **Fiberglaskappe** und **metallfreier**, flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · Sohle bis 300°C hitzebeständige · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/rot

80,95 UVPV

71,95

4300 700 560

ESD DGUV 112 - 191

Art.-Nr.: 4300 700 560 - 4300 700 566

259,- UVPV

229,-

4000 385 100

136

MAS Safety. Made in Germany

Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 40 00 385 015), **EN 361 + 358**, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 40 00 385 092), **EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 40 00 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Inhalt: 4-teilig

179,- UVPV

159,-

4000 385 106

MAS Safety. Made in Germany

100

Absturzsicherungsset

Hubarbeitsbühne · **EN 363** · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel

239,- UVPV
205,-
4000 386 003

SCHNGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Verwaltung
Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

SCRUBS

Handreinigungstuch
entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen

Gebinde: Eimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 27 x 31 cm

20,95 UVPV
18,75
9000 474 000

249,- UVPV
215,-
4000 386 004

SCHNGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Nahrungsmittel
Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

SCRUBS

Handreinigungstuch Scrubs Refill
hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

Gebinde: Beutel · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 26,7 x 31,1 mm

14,95 UVPV
13,25
9000 474 002

225,- UVPV
199,-
4000 387 001

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

4000 387 002 4000 387 001 4000 387 003

Augendusche ClassicLine
integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG ”

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit einem Brausekopf	4000 387 001	225,-	199,-
mit einem Brausekopf 45°	4000 387 002	269,-	239,-
mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	299,-	265,-

scJohnson PROFESSIONAL
A family company

UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml

9,75 UVPV
8,75
4707 020 147

Titelangebot

45,95 UVPV
40,95
4706 000 235

Pflasterspender Plus
Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

scJohnson PROFESSIONAL
A family company

Insektenschutz AUTAN Multi Insect
Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml
VE = 6
1) Preis per St.

6,75 UVPV
5,95 1)
8002 419 321

ASATEX

Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL · gelb

EN ISO 20471 2

46,95 UVPV

41,95

4000 380 380

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

elysee

NEU

Softshelljacke ALPHA / BETA / GAMMA

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL

38,95 UVPV

34,95

8000 141 366

Art.-Nr.: 8000 141 366 - 8000 141 370
Farbe: schwarz

8000 141 373 - 8000 141 377
grau/schwarz

ASATEX

Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO 20471 2

61,95 UVPV

54,95

8000 501 471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 466, 8000 501 469 - 8000 501 472, 8000 501 475 - 8000 501 476

elysee

NEU

Herrenpoloshirt TINEO

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz

EN 13758-2

12,75 UVPV

11,25

8002 747 924

Art.-Nr.: 8002 747 924 - 8002 747 928

PROMAT

Schutzoverall CoverStar® – CS 500

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL, XXXL · weiß

5,50 UVP

4,95

4000 379 999

Art.-Nr.: 4000 379 996 - 4000 379 999

elysee

NEU

Funktions-T-Shirt AMERES

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz

EN 13758-2

10,75 UVPV

9,50

8002 747 930

Art.-Nr.: 8002 747 930 - 8002 747 934

PROMAT

Schutzoverall CoverTex®

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Taille

Größe: L, XL, XXL, XXXL

5,95 UVP

5,25

4000 379 990

Art.-Nr.: 4000 379 990 - 4000 379 995, 4000 375 916 - 4000 375 918

elysee

Stretch-Bundhose FARO

Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² - körperbetonte und ergonomische Passform· teil-elastischer Taillenbund

auf Anfrage ab Gr. 42 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz

STRETCH

40,95 UVPV

35,95

8000 809 189

Art.-Nr.: 8000 809 189 - 8000 809 194

PROMAT

Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg

119,- UVP
105,-
9000 443 049

PLANETA
Hoists and winches since 1861

NEU

Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m

229,-
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,-
1500	11	9113 450 076	299,-
3000	19	9113 450 077	429,-

259,- UVP
229,-
9000 444 128

9000 444 128

PROMAT

Tischwagen

stabil und wendig, Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit 12 mm umlaufenden Winkelstahlrahmen, leichtgängige TPE Bereifung Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, **zerlegte Anlieferung**

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm

Ladefläche L x B [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
850 x 500	29	9000 444 128	259,-	229,-
1000 x 600	36	9000 444 129	285,-	255,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Sicher Heben

NEU

Kettenzug PULLMASTER-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3,0 m

205,-
9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken) [mm]	Art.-Nr.	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	332	9113 450 080	205,-
1500	1	33	15,8	15,8	410	9113 450 081	269,-
2000	2	24	16	16	455	9113 450 082	309,-

255,- UVP
229,-
9000 444 140

9000 444 140

PROMAT

Plattformwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · leichtgängige TPE-Bereifung · Gesamttragfähigkeit 600 kg · zerlegte Anlieferung

Gesamttragfähigkeit: 600 kg · Ladehöhe: 270 mm · Rad-Ø: 200 mm

Ladefläche L x B [mm]	Gesamtmaße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	9000 444 140	255,-	229,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	9000 444 141	285,-	255,-

PROMAT

Stapelkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85

125,- UVP
109,-
9000 443 139

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

81,95 UVPV
72,95
9000 489 021

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fahrradbügelparker

verschraubt · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage

Ausführung: 1-seitig

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	1050	9000 489 021	81,95	72,95
4	1400	9000 489 022	105,-	93,95
5	1750	9000 489 023	129,-	115,-
6	2100	9000 489 024	149,-	129,-

Gabelstaplerspiegel

für vorne · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 1 kg · H x B mm: 151 x 288

105,- UVPV
93,95
9000 490 220

Gabelstaplerspiegel

für hinten · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 0,7 kg · H x B mm: 128 x 258

63,95 UVPV
56,95
9000 490 221

EICHNER

Etikettentasche

magnetisch · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück

[1] **Preis per St.**



2,85 UVPV
2,55 [1]
9000 451 046

B x H [mm]	Format	Art.-Nr.	UVPV	EUR
160 x 110	DIN A6 quer	9000 451 046	2,85	2,55 [1]
220 x 80	VDA - Norm	9000 451 045	2,95	2,65 [1]
220 x 105	1/3 DIN A4	9000 451 047	3,05	2,70 [1]

[1] **Preis per St.**

12,75
9000 495 161

hünersdorff

NEU

Messkannenset

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

435,- UVPV
389,-
9000 452 999

META
Das Lagersystem

Lieferung ohne Inhalt

Steckregal

bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregalen mit jeweils 4 verzinkten Fachböden · Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 3000 x 400

Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung · zwei Fangbänder am Deckel · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

Ausführung: mit Klappverschluss und Stapelecken

115,- UVPV
99,95
9000 447 960

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 277	29	9000 447 960	115,-	99,95
582 x 385 x 275	47	9000 447 961	139,-	125,-
582 x 385 x 410	76	9000 447 962	169,-	149,-
782 x 385 x 380	91	9000 447 963	209,-	185,-
902 x 495 x 380	140	9000 447 964	245,-	219,-
782 x 585 x 410	157	9000 447 965	265,-	235,-
1182 x 385 x 410	163	9000 447 966	299,-	269,-
782 x 585 x 620	240	9000 447 967	315,-	279,-
1192 x 790 x 515	415	9000 447 968	449,-	399,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Werkbank

Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße **B 450 x T 600 mm** · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · **Gesamttragfähigkeit 500 kg**

Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 200 mm · Anzahl Türen x H: 1 x 600 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1250 x 750 x 935

949,- UVPV
849,-
9000 426 084

lichtgrau/signalblau

lichtgrau/anthrazitgrau

Fronten	Art.-Nr.	UVPV	EUR
signalblau, RAL 5005	9000 426 084	949,-	849,-
anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 085	949,-	849,-

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736

729,- UVPV
655,-
9000 426 111

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
	9000 426 111	729,-	655,-
	9000 426 112	729,-	655,-

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	49,95	44,95
1200 x 900	9000 452 319	79,95	71,95

49,95 UVPV
44,95
9000 452 318

149,- UVPV
129,-
9000 490 233

dancop

Mehrzweckspiegel

für Innen- und Außenbereich · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	Ø [mm]	max. Beobachter-abstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	-	15	4,1	9000 490 233	149,-	129,-
-	600	15	4,9	9000 490 236	165,-	145,-
-	800	22	7,2	9000 490 237	215,-	189,-

mit Lendenwirbelstütze

Topstar

Arbeitsdrehstuhl TE

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm

Intertek GS

139,- UVPV
125,-
9000 454 300

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 400 x 300

179,- UVPV
159,-
9000 453 656

9000 453 656

9000 453 657
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	179,-	159,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	179,-	159,-

NEU

27,95
9000 463 440

9000 463 440

Tretabfallsammler PASO

robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen Stand

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
457 x 266 x 293	20	9000 463 440	27,95
676 x 295 x 353	40	9000 463 441	39,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Tretabfallsammler PASO

ovale Form · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen Stand

H x B x T mm: 670 x 290 x 440

NEU

58,95
9000 463 442

9000 463 442 9000 463 443

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
50	9000 463 442	58,95
2 x 25	9000 463 443	61,95

Transportkarre

klappbar · robuste Aluminiumausführung · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, **Griffholm einschiebbar** · Handgriffe platzsparend einklappbar · Räder mit Polymerbereifung (TPR)

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1220 mm · Gesamtbreite: 610 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Polymer (TPR)

NEU

129,-
9000 443 025

155,- UVPV
139,-
9000 490 230

dancop

Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · ca. 90° Blickwinkel · aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	15	4,3	9000 490 230	155,-	139,-
600 x 800	22	6,8	9000 490 231	235,-	209,-
800 x 1000	27	11,0	9000 490 232	299,-	269,-

54,95 UVPV
48,95
9120 451 276

CRAEMER



mit Rand

Kunststoffpalette

aus Hochdruck-Polyethylen · schwarz · mit 3 Längskufen · mit Rand · Oberfläche durchbrochen · temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C

Ausführung: durchbrochen mit Rand · Ausstattung: 3 Kufen · Länge: 1200 mm · Breite: 800 mm · Höhe: 150 mm · Tragfähigkeit statisch: 5000 kg · Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg · Tragfähigkeit im Regal: 400 kg · Gewicht: 12 kg

DURABLE

Titelangebot

Wertstoffsammler

Inhalt: 60 l · aus stabilem Polypropylen (PP)

Ausführung: ohne Deckel, lebensmittelecht · Gehäuse Farbe: grau · H x B x T mm: 600 x 280 x 590

50,95 UVPV
44,95
9000 468 678

DURABLE

Deckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit Griffen für leichtes Abnehmen · aus stabilem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

für Inhalt: 60 l · Ausführung: mit Griff



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 662	21,95	19,75
grau	9000 468 664	21,95	19,75

21,95 UVPV
19,75
9000 468 662

DURABLE

Klappdeckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit fixierbarem Öffnungswinkel und Klippverbindungen · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

für Inhalt: 60 l · Ausführung: lebensmittelecht · B x T x H mm: 510 x 285 x 73



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 686	35,95	31,95
grau	9000 468 687	35,95	31,95

35,95 UVPV
31,95
9000 468 686

469,- UVPV
419,-
9000 425 712

RAU.

Werktisch Tom

Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg · Melamin-Platte · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage

B x T x H mm: 2000 x 800 x 760-1080

Einfaches Befüllen

Faltkarton

Wellpapp-Stanzverpackung mit vollüberlappendem Automatikboden · Selbstklebeverschluss mit Aufreißhilfe · Qualität 1.20B Testliner

VE = 10

[1] Preis per St.

NEU

0,90 [1]
9185 000 500

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
238 x 140 x 147	9185 000 500	0,90 [1]
326 x 236 x 140	9185 000 501	1,40 [1]
473 x 288 x 197	9185 000 502	2,50 [1]
420 x 290 x 190	9185 000 503	2,60 [1]

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

16,25 UVP
14,50
4000 818 414

LÖFFERT STIELE

Schaufelstiel DIN 20151

gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen

Ø: 41 mm

VE = 5

9,95 UVPV
8,95
4000 815 708

Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1300	1 a-Qualität	Buche	4000 815 708	9,95	8,95
1300	1 a-Qualität	Esche	4000 815 706	15,50	13,95
1300	Bau-Qualität	Esche	4000 815 705	11,95	10,75
1500	1 a-Qualität	Esche	4000 815 707	13,50	12,25

199,- UVPV
179,-
4205 100 115

müba

Schubkarre Fagro F85

die optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 85 l · Gewicht: 18,7 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holzgriff	2	8000 375 900	3,50	3,15
Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert	1	8000 376 037	99,95	89,95
Rad Fagro, 400x100 mm, Kugellager u. Achse	1	8000 376 078	54,95	49,95
Polymeres Rad Fagro, 400x100 mm, mit Kugellager und Achse	1	8000 376 079	71,95	64,95

33,95 UVPV
30,95
4000 818 485

KRUMPHOLZ
Werkzeugfabrikation seit 1799

Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · **mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm**

Größe: 2 ·
Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm

MESTO

Drucksprühgerät 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar · Dichtung: NBR · Gewicht: 1,7 kg

30,95 UVPV
27,95
4000 818 650

8,25 UVPV
7,50
4000 818 008



Straßenrechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm

Arbeitsbreite: 295 mm · Anzahl Zinken: 12 · Gewicht: 440 g

TALEN TOOLS

NEU

Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Gewicht: 10,42 kg

Grifflänge: 1050 mm · Breite: 578 mm · Walzen-Ø: 310 mm · Füllinhalt: 63 l

169,- UVPV
155,-
4000 819 579

Gerätestiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei

Holzart: Pinus Taeda

VE = 10

4,65 UVPV
2,80
4000 815 949

Länge [mm]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1400	mit Konus, natur, lackiert	24	4000 815 948	5,50	3,30
1400	mit Konus, natur	24	4000 815 949	4,65	2,80
1400	langer Konus, natur	28	4000 815 950	6,50	3,90
1600	mit Konus, natur	28	4000 815 951	7,50	4,50
1800	mit Konus, natur	28	4000 815 952	8,25	4,95

50,95 UVPV
45,95
4000 818 714

probst
handling equipment

Profi-Plattenheber PPH

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar

Tragfähigkeit: 60 kg

Ausführung	Greifbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
PPH 22/50	220 - 505	4000 818 714	50,95	45,95
PPH 33/62	330 - 620	4000 818 715	50,95	45,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NORTON SAINT-GOBAIN clipper

Fliesenschneidmaschine TR 202

ruckfreier Schneidkopfvorschub · Brückenkopfkonstruktion · zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transportträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202 , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

Motorleistung: 900 W ·
Blatt-Ø: max. 200 mm ·
Blattaufnahme: 25,4 mm ·
Tischlänge: 810 mm ·
Tischbreite: 470 mm ·
Schnittlänge: 650 mm ·
Schnitttiefe max.: 15 mm ·
Netzspannung: 230 V · Gewicht: 35 kg

815,- UVPV
735,-
4000 818 422

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo	4000 818 423	129,-	119,-

probst handling equipment

Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

mit Einhängeöse für Kranhaken · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt

Greifbereich: 50 - 600 mm ·
Tragfähigkeit: 600 kg

779,- UVPV
705,-
4000 818 740

BESSEY Einfach besser.

Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) ·
9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

47,95 UVPV
43,95
4000 831 627

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 160	1450 - 2500	4000 831 627	47,95	43,95
bis 110	1700 - 3000	4000 831 628	52,95	47,95
bis 75	2070 - 3700	4000 831 629	55,95	50,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Baustativ STE-BS	4000 831 636	52,95	47,95
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	20,95	18,95
Kontaktfläche	8000 785 259	11,25	10,25
Laserhalterung	8000 785 266	18,25	16,50
Abstützplatte	8000 785 267	15,95	14,50

Nedo® Der Maßstab für präzises Messen

Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / **1,59 cm** · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:
Optik: Aufrecht
Vergrößerung: 24 x
Objektiv-Ø: 30 mm
Kürzeste Zielweite: 0,6 m
Multiplikationsfaktor 100

Objektiv-Ø: 30 mm

159,- UVPV
145,-
4000 855 858

Nedo® Der Maßstab für präzises Messen

Baustativ

aus Aluminium · mittelschweres Aluminium-Stativ für Nivellierer, Rotationslaser und Bautheodolit · Stativteller aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Spreizstopp · Beinarretierung ohne Schließgurt · entspricht ISO 12858-2-LF · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm

91,95 UVPV
82,95
4000 855 894

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stativtasche: passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm	4000 855 897	29,95	26,95

NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

Fluchtstab

robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung · stabile Stahlspitze · erhältlich in Stahl- und Holzausführung

Länge: 2 m

Made in Germany

9,75 UVPV
8,75
4000 818 851



4000 818 851 4200 003 093

Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holz	30	4000 818 851	9,75	8,75
Stahlrohr	26	4200 003 093	11,25	10,25

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fluchtstabtasche: aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt	4000 818 773	56,95	51,95

Nedo® Der Maßstab für präzises Messen

Teleskopnivellierlatte

aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren ·
inkl. Etui und Stecklibelle
Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen
Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend

Ausführung: mit Libelle

33,95 UVPV
30,95
4000 818 000

Länge [m]	Elemente [St.]	Teilung Rückseite	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,22-4	4	2	1,5	4000 818 000	33,95	30,95
1,22-5	5	2	1,8	4000 818 001	35,95	32,95
1,22-4	4	1	1,5	4000 818 315	33,95	30,95
1,22-5	5	1	1,8	4000 818 316	35,95	32,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schutzhülle: für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot	4000 818 317	6,75	6,25

Nedo® Der Maßstab für präzises Messen

Leichtmessrad Set-ECONO

das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack

Abweichung: max. ± 0,05 % ·
Messbereich: 0 - 9.999,9 m · Rad-Ø: 318,18 mm ·
Umfang: 1 m · Gewicht: 2,10 kg

149,- UVPV
135,-
4000 818 758

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NOW.

NEU

Bakenleuchte

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

Lieferung: ohne Batterie

VE = 10

13,25 UVPV

11,95

4200 001 590

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	13,25	11,95
rot	4200 001 591	13,25	11,95

NOW.

NEU

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah

VE = 24

[1] **Preis per St.**

4,10 UVPV

3,10 [1]

4200 001 541

Leitkegel

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend[1] · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

[1] tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO

9,25 UVPV

8,50

4000 818 440

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
320	0,4	23 x 23	25	4000 818 440	9,25	8,50
500	1,05	28,5 x 28,5	10	4000 818 441	13,50	12,25
750	3,4	40 x 40	10	4000 818 442	37,95	34,95

Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm

2,25 UVPV

2,05

4000 818 377

Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Ø: 12 mm

VE = 10

[1] **Preis per St.**

7,50 UVPV

4,95 [1]

4000 818 341

105,- UVPV

94,95

4000 818 488

WEMAS

Bestens aufgestellt.

Fangzaun

aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel 4000 818 341

Material: Thermoplast · Länge: 50 m · Höhe: 1 m · Gewicht: 6 kg

KELMAPLAST

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton

Länge: 500 m

16,50 UVPV

14,95

4000 818 330

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
rot/weiß geblockt	4000 818 330	16,50	14,95
gelb/schwarz geblockt	4000 818 331	22,95	20,95
rot/weiß geblockt, recycelt	4000 818 398	17,25	15,50

29,95 UVPV

26,95

4000 819 007

NOW.

Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 20 l · Farbe: Olivgrün RAL 6003

VE = 4

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

29,75 UVPV
26,95
3000 280 202

ABUS Security Tech Germany

Löschspray Feuerstopp FS625
zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei

Inhalt: 625 ml · Ausstattung: ohne Halter

60,40 UVPV
54,95
3000 280 303

ABUS Security Tech Germany

Vorhangschloss ABUS Touch™ 57
Fingerabdruckschloss · einhändig per Fingerabdruck zu bedienen, doppelt verriegelt und wetterfest · ein Fingerabdrucksensor erkennt bis zu 20 Fingerprints · ideal für Sportler, Familien, Handwerker, Nachbarn

Anzahl Schlüssel: keine

Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
45	6,5	20	30	**3000 280 303**	**60,40**	**54,95**
50	8	24	36	**3000 280 304**	**65,50**	**58,95**

ABUS Security Tech Germany

Zahlenvorhangschloss 180IB
wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material

Lieferumfang: ein Schlüssel zum Verstellen des Codes

Schlosskörperbreite: 52 mm · Bügelstärke: 8 mm · Bügelweite: 25 mm · Größe: 50 mm

32,69 UVPV
29,95
3000 280 265

3000 280 265 3000 280 266

Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
26	**3000 280 265**	**32,69**	**29,95**
63	**3000 280 266**	**34,62**	**31,95**

BURG WÄCHTER

Zylindervorhangschloss 116 Profi
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland

14,71 UVPV
13,25
3000 250 470

Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
verschiedenschließend						
30	5,0	16,0	17,5	**3000 250 470**	**14,71**	**13,25**
40	6,0	23,0	22,0	**3000 250 471**	**18,45**	**16,75**
50	8,0	28,0	27,0	**3000 250 472**	**24,33**	**21,95**
gleichschließend Z5						
40	6,0	23	22	**3000 250 416**	**20,35**	**18,50**
50	8,0	28	27	**3000 250 417**	**26,94**	**24,95**

22,27 UVPV
19,95
3000 253 472

BURG WÄCHTER

Schlüsselbox KC
abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz

Farbe: schwarz · Tiefe: 60 mm

Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 St.	160	200	**3000 253 472**	**22,27**	**19,95**
36 St.	240	300	**3000 253 473**	**27,69**	**24,95**

BURG WÄCHTER

Geldkassette MONEY 5030
mit Hartgeldeinsatz · innenliegender Griff · Euro-Zähleinsatz, fährt beim Öffnen automatisch aus · mit Schaumstoffeinlage

Farbe: grau · Breite: 300 mm · Höhe: 90 mm · Oberfläche: lackiert · Tiefe: 240 mm

28,53 UVPV
25,95
8000 753 450

BURG WÄCHTER

Schlüsseltresor Key Safe
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive Befestigungsmaterial

27,69 UVPV
25,95
3000 253 509

Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	geeignet für	Ausführung	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	61	85	39	Schlüssellänge 7 cm	-	Key Safe 10	**3000 253 509**	**27,69**	**25,95**
1	83	135	46	Schlüssellänge 12 cm	-	Key Safe 20	**3000 253 510**	**42,82**	**39,95**
-	90	120	40	Schlüssellänge 9 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 30	**3000 253 511**	**30,67**	**28,95**
-	105	145	55	Schlüssellänge 11 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 40	**3000 253 512**	**42,82**	**39,95**

HAZET®

Werkzeugwagen
179NXXL-7/340
mehr auf Seite 14

3299,-

3M

Gehörschutzstöpsel
EEP-100 EU
mehr auf Seite 46

269,-

REHAU®
Unlimited Polymer Solutions

Wasserschlauch
Quattroflex
mehr auf Seite 39

1,85[1)]

[1)]Preis per m

TOOLBOX
Werkzeug Beratung Service

www.sg-toolbox.shop
tools@sg-toolbox.com

Zentrale Linz
+43 59 201 - 120
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung Kärnten
+43 59 201 - 101
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung Steiermark
+43 59 201 - 110
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz