



BOSCH
 Technik fürs Leben

CEMO
 für sicheres Lagern

ELMAG
 Powered by Quality

Husqvarna
Makita
metabo

MOSA

vibratex
 VERDICHTUNGSTECHNIK

MAWEV SHOW 2024

Bohrhammer GBH 8-45 DV

Technische Informationen

Max. Drehzahl	305 min-1
Werkzeugaufnahme	SDS max
Schlagzahl max.	2.760 min-1
Schlagenergie	12,5 J
Bohren in Beton/Stein	12 - 45 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	8,9 kg

Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment. Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln. Langlebig durch robuste Metallkomponenten. Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen.


 Bestell-Nr.
 100 210 000 006

729,00 €

Lieferumfang

1x Zusatzgriff, 1x Fetttube, 1x Maschinentuch, im Handwerkerkoffer

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 30.06.2024.

Schlaghammer GSH 11 VC

Technische Informationen

Werkzeugaufnahme	SDS max
Schlagzahl max.	1.700 min-1
Schlagenergie	23 J
Leistungsaufnahme	1.700 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	11,4 kg

Der leistungsstärkste Bosch SDS max-Schlaghammer mit Vibration Control. Typisch längliche Bauform eines Abbruchhammers, ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten. Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten. Er liefert eine Schlagenergie von 23 Joule und sorgt für eine außerordentliche Abtragsleistung beim Meißeln.



Lieferumfang

1x Zusatzgriff, 1x Fettube, 1x Maschinentuch, 1x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm, im Handwerkerkoffer

Bestell-Nr.
101 110 000 008

824,89 €

Abbruchhammer GSH 27 VC

Technische Informationen

Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm
Schlagzahl max.	1.000 min-1
Schlagenergie	62 J
Leistungsaufnahme	2.000 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	29,5 kg

Der leistungsstärkste Bosch Abbruchhammer mit Vibration Control. 62 Joule Schlagenergie sorgen für höchste Abbruchleistung im Bosch Abbruchhammer Segment. Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten. Vibration Control ermöglicht eine bequeme Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei lang andauernden Anwendungen.



Lieferumfang

im Karton

Bestell-Nr.
100 210 001 573

1.792,56 €

Rotationslaser GRL 600 CHV Set

Technische Informationen

Nivelliergenauigkeit	±1,5 mm auf 30 m horizontal, ± 3,0 mm auf 30 m vertikal
Arbeitsbereich	60 m / 600 m mit Empfänger
Selbstnivellierbereich	±8,5 % (±5°)
Gewicht	4,6 kg
Service Kategorie	D

Mit dem GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen – perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen. Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68. Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen. Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten).



Lieferumfang

1x Akku-Adapter BA, 1x Laser-Empfänger LR 60, 4x Batterie LR20 1,5V (D), 1x Empfängerhalterung RB 60, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA), L-BOXX 374

Bestell-Nr.
707 498 660 843

1.549,67 €

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	100 / 84 Nm
Max. Drehmoment	150 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 550 / 0 - 2.200 min-1
Max. Drehzahl	2.200 min-1
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohren in Stahl	16 mm
Bohren in Holz	150 mm
Schlagzahl max.	33.000 min-1
Gewicht	2,1 kg

Wenn Kraft zählt – der clevere Schlagbohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle. Extrem schneller Arbeitsfortschritt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Präzise Electric Angle Detection und zuschaltbare KickBack Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Zuverlässig und robust dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe. Präzise Electronic Angle Detection und zuschaltbare KickBack Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Zuverlässig und robust dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe.



Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff, Solo in L-BOXX

Bestell-Nr.
418 502 977 343

269,27 €

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	450 Nm
Max. Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Schlagzahl max.	3.300 min ⁻¹
Schrauben/Bolzen	M10 - M20
Gewicht	1,6 kg
Lösedrehmoment	800 Nm
Service Kategorie	B

Lieferumfang

1/1 L-BOXX-Einlage für GDS 18V-450C, 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Solo in L-BOXX

Mit Bluetooth-Modul. Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden. Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm. Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle.



Bestell-Nr.
226 862 465 028

246,77 €

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	1.000 Nm
Max. Drehzahl	1.750 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Schlagzahl max.	2.600 min ⁻¹
Schrauben/Bolzen	M10 - M24
Gewicht	2,9 kg
Service Kategorie	C

Lieferumfang

1x Leiterclip, Solo in L-BOXX

Volle Leistung ohne Kabel: 1/2"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie. Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akku und bürstenlosem Motor. Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingen mit einem Anziehmoment von 1000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1600 Nm. Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem Anziehmoment von 1000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1600 Nm. Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.



Bestell-Nr.
325 722 551 756

284,02 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagzahl max.	4.220 min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J
Bohren in Beton/Stein	28 mm
Gewicht	3,4 kg
Nennndrehzahl	950 min ⁻¹
Service Kategorie	B

Lieferumfang

1x Fetttube, 1x Reinigungstuch, 1x Tiefenanschlag, 1x Zusatzhandgriff, 1x Wechselfutter, Solo in L-BOXX

Volle Power ohne Kabel: der Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft. Bürstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3,3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung. KickBack Control und Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit dank der drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft).



Bestell-Nr.
882 159 596 974

360,84 €

Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-45 C

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS max
Schlagzahl max.	2.760 min ⁻¹
Schlagenergie	12,5 J
Bohren in Beton/Stein	45 mm
Gewicht	8 kg
Nennndrehzahl	305 min ⁻¹

Lieferumfang

1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, 1x Zusatzhandgriff, 1x Fetttube, 1x Maschinentuch, Solo im Handwerkerkoffer

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts - der starke Allrounder zum Bohren und Meißeln in Beton. Mit KickBack Control für weniger Gefahr von plötzlichen Werkzeugreaktionen und Sanftanlauf EPC & ASC für komfortables und präzises Arbeiten. Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts dank BITURBO Brushless Technologie. Dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE18V 12.0Ah-Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte.



Bestell-Nr.
431 626 545 150

836,53 €

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	9.800 min-1
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,2 kg

Mehr Leistung denn je: Neuer Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1500 W. Überlegene Handhabung: Werkzeug kann mit Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Setzt mit einzigartiger sensorgestützter KickBack Control und Drop Control plus Intelligent Brake System neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit. Dank neuer BITURBO Brushless Technologie um 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern.



Lieferumfang

1x Aufnahmeflansch, 1x Schutzhaube, 1x Zusatzhandgriff Vibration Control, 1x Schnellspannmutter, Solo in L-BOXX

Bestell-Nr.
378 365 620 756

264,62 €

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 C



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	5.000 min-1
Sägeblatt-Ø	190 mm
Schnittleistung in Holz	70 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 45/45°	49,5 mm
Sägeleistung bei 90/90°	70 mm
Gewicht	4 kg
Leerlaufdrehzahl	5.000 min-1
Service Kategorie	C

Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge für höchste Leistung. Klassenbeste Schnittkapazität mit bis zu 70 mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten. Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W. Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht. Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W. Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht.



Lieferumfang

1x Parallelschlag, 1x Kreissägeblatt 190mm, 1x L-Boxx Einlage, Solo in L-BOXX

Bestell-Nr.
969 768 035 165

332,90 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagzahl max.	4.350 min-1
Schlagenergie	2,6 J
Bohren in Beton/Stein	26 mm
Gewicht	2,9 kg
Neendrehzahl	980 min-1
Service Kategorie	B

Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC). Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung.



Lieferumfang

2x Akku 18V 6,0 Ah, 1x Ladegerät GAL 1880 CV, 1x Reinigungstuch, 1x Schnellwechselbohrfutter 13mm, 1x Tiefenanschlag, 1x Zusatzhandgriff, 1x L-BOXX

Bestell-Nr.
125 035 745 589

399,00 €

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C



Technische Informationen

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05-50,00 m
Gewicht	0,1 kg

Vernetztes Messen in seiner besten Form – Die smarte Lösung für Messung und Dokumentation. Schnelle, effiziente Datenübertragung und Dokumentation dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App. Großer Funktionsumfang einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor. Einfache Handhabung dank benutzerfreundlichem User Interface und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay.



Bestell-Nr.
641 252 873 676

129,00 €

Akku-Schlagbohrschrauber M18CBLPD-202C

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	60 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1.800 min-1
(1. Gang / 2. Gang)	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	52 mm
Schlagzahl max.	0 - 27.000 min-1

Lieferumfang

2x Akku M18 B2, 1x Ladegerät M12-18C, 1x Gürtelclip, 1x Transportkoffer

Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer. Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschinedie ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.

551 875 418 620

199,00 €

Akku-Bohrschrauber M18ONEDD3-0X

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	158 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2.100 min-1
(1. Gang / 2. Gang)	
Max. Drehzahl	2.100 min-1
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohren in Stahl	16 mm
Bohren in Holz	89 mm
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip, 1x Zusatzhandgriff, Solo in HD Box

Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm. Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen. Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App. Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle. ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion. Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™. Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision. Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED. Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs. Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus.



Bestell-Nr.

218 807 323 442

249,00 €

Akku-Kombihammer M18FHX-0X

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	28 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagzahl max.	0 - 4800 min-1
Schlagenergie	2,5 J
Bohren in Beton/Stein	26 mm
Gewicht	3,4 kg

Lieferumfang

1x Handgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x Getriebefett, 1x FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter, HD Box



Bestell-Nr.

672 250 562 058

369,00 €

Akku-Schlagschrauber 3/4" Vierkant ONE KEY™

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	1.800 min-1
Max. Drehmoment	1.627 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Schlagzahl max.	2.400 min-1
Lösedrehmoment	2.034 Nm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

2x M18 B5 Akku-Packs, 1x M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Der M18 FUEL™-Hochmoment-Schlagschrauber mit ONE-KEY™-Technologie liefert ein Drehmoment von 1627 Nm bei einer kompakten Größe von 213 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht. DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min⁻¹ für perfekte Kontrolle. Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell.



Bestell-Nr.

860 275 250 767

315,00 €

Akku-Winkelschleifer M18FSAG125X-OX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	8.500 min-1
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Antriebs spindle	M14

Lieferumfang

1x Austauschbares Staubschutzgitter, 1x Schutzhaube, 1x Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, 1x Flansch, 1x Flanschnutter, 1x Schraubenschlüssel, 1x Schnellspanner, Solo in HD Box

Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer. Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell. Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration. FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel. Schlankes Griffdesign. Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine. 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenvorstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten. Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



Bestell-Nr.
987 560 794 021

239,00 €

Akku-Säbelsäge M18ONEFSZ-OX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min-1
Sägehub	32 mm
Gewicht	5,3 kg

Lieferumfang

Solo in HD Box

M18FSZ Säbelsäge, aber mit ONE-KEY™ Technologie. Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App. Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit. Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl. Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material. Speichern Sie bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
134 459 174 151

319,00 €

Akku-Handkreissäge M18BLC66-OX Bürstenlos

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	5.000 min-1
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 45/90°	66 / 48 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Solo in HD Box

Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm). REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen. Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
501 546 220 657

273,07 €

Akku-Fettpresse M18GG-O

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Kapazität Kartuschen	400 g
Druckkraft	690 bar
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang

1x Winkelkupplung

Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck. REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung. Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht. Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt. Integrierte Schlauchhalterung, Einhängvorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige. 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen. Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm. Schlauchlänge 1219 mm.



Bestell-Nr.
795 723 275 033

235,00 €

Akku-Transferpumpe M18BTP-O

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Fördermenge max.	1.817 l/h
Gewicht	3,4 kg
Förderhöhe max.	23 m
Druckanschluss	3/4"

Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte. Maximale Fördermenge von 1817 l/h, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung. Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehrangesaugt wird. Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m. 3/4"-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse. Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen. Ausschließlich für Klarwasser geeignet. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.



Bestell-Nr.
479 572 896 338

235,00 €

Akku-Leuchte mit Ladefunktion M18HOSALC-O

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Lichtleistung	1.700 / 4.000 / 6.000 Lumen
Schutzart	IP34
Gewicht	11 kg
Max. Höhe	2,2 m

6000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung. Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku. Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden. Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät. Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel. P 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser. Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten. Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle. Ausbalancierter Tragegriff. Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken.



Bestell-Nr.
759 448 483 846

429,00 €

Akku-Set M18 NRG PACK

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah

Milwaukee Akku-Set 18V bestehend aus 3 Stück M18™ 5,0 Ah und 1x M12™ - M18™ Schnellladegerät.



Bestell-Nr.
585 939 956 079

229,00 €

Lieferumfang

3x Akku M18™ 5.0 Ah, 1x M12™ - M18™ Schnellladegerät

Packout Promotion Set 3-teilig

Technische Informationen

Gewicht	23,3 kg
---------	---------

Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems. Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz. IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz. Metallstreben verstärken die Kofferecken. Verschlüsse mit Metallschließen. Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen. Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™. Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport (nur beim großen Koffer).



Bestell-Nr.
421 549 848 380

215,00 €

Lieferumfang

1x PACKOUT™ Trolley Koffer, 1x PACKOUT™ Koffer groß, 1x PACKOUT™ Koffer

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	130 / 65 Nm
Max. Drehmoment	130 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 550 / 0 - 2.000 min ⁻¹
Max. Drehzahl	2.000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	68 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang

1x Schnellwechselbohrfutter, 1x Schnellwechselbithalter, 1x Zusatzhandgriff, 1x Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen. Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen. Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz. Einzigartiger MetaboBrushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.



Bestell-Nr.
962 568 152 323

229,00 €

Akku-Drehschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment	400 Nm
Max. Drehzahl	2.150 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Schlagzahl max.	4.250 min ⁻¹
Schrauben/Bolzen	M20
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

1x Gürtelhaken, metaBOX 145

Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz. Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung. Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise.



Bestell-Nr.
988 876 672 142

239,00 €

Akku Bohrhammer KH 18 LTX BL 24 Q

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Schlagzahl max.	4.750 min ⁻¹
Schlagenergie	2,2 J
Bohren in Beton/Stein	24 mm
Gewicht	3 kg

Lieferumfang

1x SDS-Plus Bohrfutter, 1x Schnellspannbohrfutter, 1x Zusatzhandgriff, 1x Bohrtiefenanschlag

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör). Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: KeinKick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.



Bestell-Nr.
118 225 259 810

269,00 €

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

solo in Metabox

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung. Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit. Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten. M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln. Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com



Bestell-Nr.
668 605 559 558

219,00 €

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Fördermenge max.	100 / 290 g/min
Kapazität Kartuschen	400 g
Druckkraft	690 / 414 bar
Gewicht	4 kg

Lieferumfang

LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akku und Ladegerät

Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen. Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen. Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung. Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende. Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb. 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung. Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt. Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche. Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken.



Bestell-Nr.
868 030 486 768

295,00 €

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Technische Informationen

Akkuspannung	36 V (2 x 18 V)
Schnittlänge	40 cm
Sägekettenteilung	3/8" LP
Gewicht	3,2 kg

Lieferumfang

Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz. Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s. Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung. Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen. Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters. Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten. Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen. Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand. Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette. Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls. Robuster Krallenanschlag. Fällleiste. Umweltfreundlich. 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse.



Bestell-Nr.
942 635 647 039

275,00 €

Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	750 min-1
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M14
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang

1x Rührkorb RS-R2 120mm

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle. Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung. Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen.



Bestell-Nr.
458 171 152 135

359,00 €

Akku-Set 18V 5.2 Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5.2 Ah

Lieferumfang

2x Akkupack 18V 5.2 Ah, 1x Schnellladegerät ASC 145, Metaloc II

LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung. Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemangement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie. Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie.



Bestell-Nr.
938 409 320 998

199,00 €

Akkupack BL1850B 18V 5.0Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5.0 Ah
Gewicht	0,60 kg

5,0 Ah Li-Ion Akku mit einer Ladezustandsanzeige. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 24 Minuten.



Bestell-Nr.
538 828 288 269

69,00 €

Akkupack BL1860B 18V 6.0Ah

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	6.0 Ah
Gewicht	0,66 kg

Die LXT-Akkus liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V- sowie 2 x 18 V-Antrieb.



Bestell-Nr.
365 843 358 399

89,00 €

Ladegerät DC18RC

Technische Informationen

Akkuspannung	7,2 - 18V
Gewicht	0,82 kg

Schnellladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Ausgestattet mit einem Kühlgebläse, das den Akku kühlt, um ein schnelleres Laden zu ermöglichen. Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur. Lädt den Akku in 15-55 Minuten, je nach Kapazität des Akkus.



Bestell-Nr.
109 212 200 126

39,00 €

Doppelladegerät DC 18 RD 14.4-18 V

Technische Informationen

Akkuspannung	14,4 - 18 V
Gewicht	2,10 kg

Doppelladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Ausgestattet mit einem Kühlgebläse, das den Akku kühlt, um ein schnelleres Laden zu ermöglichen. Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur.



Bestell-Nr.
356 926 641 648

79,00 €

Innenrüttler Spyder 230 V

Hochfrequenz-Innenrüttler mit tragbarem elektronischem, Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Über-temperatur- und Erdschlusschutz.

Variante	Bestell-Nr.	€
Innenrüttler Spyder 230 V 38 mm	601 025 400 027	949,00
Innenrüttler Spyder 230 V 50 mm	601 025 400 021	949,00
Innenrüttler Spyder 230 V 58 mm	601 025 400 010	949,00



ab 949,00 €

Innenrüttler i-Spyder 230 V

Hochfrequenz-Innenrüttler mit tragbarem elektronischem, Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Über-temperatur- und Erdschlusschutz.

Variante	Bestell-Nr.	€
Innenrüttler i-Spyder 230 V 38mm	650 020 696 562	989,00
Innenrüttler i-Spyder 230 V 50mm	875 636 569 700	989,00
Innenrüttler i-Spyder 230 V 58mm	653 757 828 723	989,00



ab 989,00 €

Akku-Innenrüttler Vibbar

Technische Informationen

Akkuspannung	58 V
Durchmesser	38 mm

Elektrischer Betonvibrator. Batterie-Elektromotor für tragbaren Betonvibrator. Keine Emissionen dank der leistungsstarken 4-Ah-Batterie. Mechanische Übertragung mit Pendelpoker. Geringer Geräusch- und Hand-Arm-Vibrationspegel für den Benutzer. Einfache Übertragungsverbindung. Totale Mobilität ohne Abhängigkeit von elektrischen Anschlüssen. Ergonomischer und bequemer Griff. Kabelbaum für mehr Benutzerkomfort.



Bestell-Nr.
819 079 089 184

849,00 €

Elektronischer Frequenzumrichter Boxel

Sehr stabiler, leistungsstarker, elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom von 2 Innenrüttlern Ø 38 mm.

Variante	Bestell-Nr.	€
Elektronischer Frequenzumrichter Boxel 2/25/42	655 354 749 831	819,00
Elektronischer Frequenzumrichter Boxel 2/35/42	143 924 905 509	999,00



ab 819,00 €

Frequenzumformer AFE

Mechanischer Umformer mit Stahlrohrschutzgestell und Magnetinduktion. Serienmäßiger Magnetwärmeschutzschalter verhindert Kurzschlüsse und übermäßige Aufwärmung.

vibrotec
VERDICHTUNGSTECHNIK



Variante	Bestell-Nr.	€
Frequenzumformer AFE 2000 MT 1,6 KVA / 24A	603 025 400 004	899,00
Frequenzumformer AFE 2500 2,5 KVA / 35A	546 903 444 507	989,00

ab 899,00 €

Elektronischer Frequenzumrichter Boxel Akku

Technische Informationen

Akkuspannung	68,4 V
Länge	540 mm
Breite	290 mm
Frequenz	200 Hz
Ausgang	42 V / 15,9 Ah
Gewicht	11 kg
Höhe	200 mm

Sehr stabiler, leistungsstarker, elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom von 2 Innenrüttlern Ø 58 mm.

vibrotec
VERDICHTUNGSTECHNIK



► **Lieferumfang**
Ladekabel (5 Meter)

Bestell-Nr.
435 165 989 178

2.190,00 €

HFInnenrüttler

Hochfrequenz-Innenrüttler mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche. Eingebaute Thermoschutz zum Schutz von Überhitzung. Flaschengrößen decken alle heutigen Marktanforderungen ab.

vibrotec
VERDICHTUNGSTECHNIK



Variante	Bestell-Nr.	€
HFInnenrüttler M 38 AFP 38mm +Thermoschutz	601 025 400 014	439,00
HFInnenrüttler M 5 AFP 50mm +Thermoschutz	601 025 400 028	479,00
HFInnenrüttler M 6 AFP 58mm +Thermoschutz	601 025 400 009	525,00

ab 439,00 €

HFStockrüttler und Schlumgrüttler

Hochfrequenz-Stockrüttler mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche. Eingebaute Thermoschutz zum Schutz von Überhitzung.

vibrotec
VERDICHTUNGSTECHNIK



Variante	Bestell-Nr.	€
HFStockrüttler MP 38 AFP 38mm +Thermoschutz	762 999 708 782	439,00
HFStockrüttler MP 5 AFP 50mm +Thermoschutz	601 025 400 051	479,00
HFStockrüttler MP 6 AFP 58mm +Thermoschutz	102 025 400 514	525,00
HF Schalungsrüttler 42V kompltt m. Kabel 15m	981 131 155 700	430,00

ab 439,00 €

DT-Mobil Easy Pick-up 210L, m.Deckel CAS

CEMO
für sicheres Lagern

Technische Informationen

Länge	1.180 mm
Breite	790 mm
Höhe	450 mm
Inhalt	210 L
Ausstattung	Elektropumpe CENTRI 12V 30 l/min
Gewicht	44 kg

Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Gesamthöhe 45 cm. Passt unter die Abdeckung der Ladefläche. Mit Spanngurtauführung für seitliche Pritschenbefestigung. DT-Mobil Easy zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c). Behälter: Pick-up 210l, Polyethylen, einwandig. Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes. Pumpe, montiert: Elektropumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Befüllschlauch DN19 und CAS-Akku.



Bestell-Nr.
743 588 002 128

935,00 €

DT-Mobil Easy COMBI 440/50 L, 12V

CEMO
für sicheres Lagern

Technische Informationen

Länge	1.180 mm
Breite	800 mm
Höhe	850 mm
Inhalt	50 L
Ausstattung	Elektropumpe CENTRI 12V 30 l/min
Gewicht	60 kg

DT-Mobil Easy COMBI 440/450 l. Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes. Pumpe, montiert: selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel. Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel. Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil. Ausführungen COMBI mit Zusatztank für AdBlue®: mit Elektropumpe CENTRI SP30, 4m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole.



Bestell-Nr.
636 626 784 215

1.439,00 €

DT-Mobil Easy 210 L, 12V, CENTRI SP 30

CEMO
für sicheres Lagern

Technische Informationen

Länge	785 mm
Breite	595 mm
Höhe	685 mm
Inhalt	210 L
Ausstattung	Elektropumpe CENTRI 12V 30 l/min
Gewicht	21 kg

DT-Mobil Easy zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). Zapfpistolenhalter integriert. Füllstutzen integriert. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes. Pumpe, montiert: selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel. Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder Akku. Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil.



Bestell-Nr.
534 253 673 972

565,00 €

CUBE-Dieseltank Outdoor Premium 1000 l

CEMO
für sicheres Lagern

Technische Informationen

Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.800 mm
Farbe	grau
Material	Polyethylen
Inhalt	1.000 l
Ausstattung	mit Elektropumpe 56 l/min
Gewicht	170 kg

Als Komplettanlage entwickelt – alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile – optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger. Komplett montiert. Mit Klappdeckel – zugelassen zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich. Elektropumpe 230 V mit Durchflussmengenzähler und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter. Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch. Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber. Komplett mit montiertem Zubehör.



Bestell-Nr.
413 153 089 065

3.363,00 €

Diesel-Trolley 60 I, CAS

Technische Informationen

Höhe	900 mm
Breite	900 mm
Farbe	grau
Material	Polyethylen
Inhalt	60 l
Ausstattung	Elektropumpe 12 V 30 l/min
Gewicht	15 kg

Tank-Trolley für Diesel-Kraftstoffe. Zugelassen für den Transport und unmittelbaren Verbrauch (ADR 1.1.3.1 c). Integrierte Trage- und Handgriffe sowie Zapfpistolenhalter. Füllstutzen verfügt über integrierte Be- und Entlüftung. Entnahmeleitung mit eigenem Absperrhahn. Schwalbwand für stabilen Transport.



CEMO
für sicheres Lagern

Bestell-Nr.
188 025 897 092

698,00 €

Universalbox 250 L

Technische Informationen

Außenlänge	1.200 mm
Außenbreite	600 mm
Außenhöhe	540 mm
Farbe	grau, orange
Material	Polyethylen
Traglast	200 kg
Inhalt	250 L
Innenbreite	450 mm
Innenhöhe	380 mm
Gewicht	18 kg

Optimale Abmessungen für Pritschenfahrzeuge. Stapelbar, mit Arretierungsnocken, Handgriffe und Stapleraschen. Spritzwasserdicht – überlaufende integrierte Dichtung. Sicherung durch Exzenterverschlüsse.



CEMO
für sicheres Lagern

Bestell-Nr.
328 371 740 575

275,00 €

Stiefelreiniger Premium kpl. mit Sammelwanne

Technische Informationen

Länge	530 mm
Breite	490 mm
Höhe	880 mm
Material	Polyethylen
Gewicht	13 kg

Der PE-Stiefelreiniger PREMIUM wird aus hochwertigem und alterungsbeständigem Polyethylen hergestellt. Er ist mit drei festen und einer beweglichen Handbürste ausgestattet. Die Leitungen sind aus Edelstahl und haben einen zentralen 1/2"-Wasseranschluss. Der verbaute Handbürstenhalter ist mit einer integrierten Handwaschfunktion ausgestattet. Die integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers hat einen 1 1/2"-Anschluss mit Innengewinde wahlweise seitlich hintenrechts oder links. Der max. Betriebsdruck beträgt 6 bar und die max. Wassertemperatur darf 40 °C nicht übersteigen.



CEMO
für sicheres Lagern

Bestell-Nr.
608 474 352 277

419,00 €

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S

Technische Informationen

Länge	400 mm
Breite	300 mm
Höhe	215 mm
Farbe	grau, orange
Material	Kunststoff
Gewicht	4,5 kg

Die Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE ist ein sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem aus langlebigem und schlagzähem Kunststoff für Lithium-Batterien bis max. 5 kg – zum Beispiel für Powertool-Akkus. Eine spezielle Brandschutzauskleidung und die im Lieferumfang enthaltenen formbaren Spezialkissen – jeweils aus nicht brennbarem Material – verhindern ungewollte Bewegungen der Akkus im Inneren der Box. Das Modell 2-S enthält 2 Spezialkissen, Modell 3-S enthält 3 Spezialkissen. Weitere Kissen unter Zubehör bitte gleich mitbestellen.



CEMO
für sicheres Lagern

Bestell-Nr.
192 519 952 091

295,00 €

Bolzenschneider 1K-Griff



Messer aus Chrom-Vanadium · geschmiedet · blau pulverlackiert · mit Exzenterverstellung · einzeln vergütet · max. 44 HRC / 1260 N/mm
 Weitere technische Eigenschaften: · Material: geschmiedet · Schneidleistung: 44 HRC



Variante	Bestell-Nr.	€
Bolzenschneider L.460mm 1K-Griff	280 963 887 194	49,00
Bolzenschneider L.620mm 1K-Griff	902 037 207 529	59,00
Bolzenschneider L.780mm 1K-Griff	510 197 764 639	89,00
Bolzenschneider L.900mm 1K-Griff	780 385 809 402	99,00

ab 49,00 €

Ganzstahlhammer 600g m.Magnet geraut



Technische Informationen

Kopfgewicht	600 g
Stiellänge	330 mm
Ausführung	mit Magnet
Bahn	geraut

Oberfläche gebürstet · durchgängig aus einem Stück · breite Klaue · Kunststoffgriff
 Weitere technische Eigenschaften: · Kopf: fein poliert



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
390 477 543 611

18,00 €

Kraftmonierzange DIN ISO 9242 L.300mm poliert



Technische Informationen

Länge	300 mm
Material	Spezialwerkzeugstahl
Kopf	poliert
Norm	DIN ISO 9242
Zange	schwarz lackiert

25 % Kräftersparnis gegenüber herkömmlichen, gleich großen Monierzangen · schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen · zum Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
 Zange schwarz lackiert · Kopf poliert
 Weitere technische Eigenschaften: · harter Draht Ø: max. 2mm · mittelharter Draht Ø: max. 3,8mm · Kopf: poliert



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
479 190 884 157

17,00 €

Hammertacker Typ 11/140 (G)/6-10



Technische Informationen

Klammerlänge	bis 10 mm
Klammertyp	Typ 11
Klammerlänge/Typ bis	Typ 11 / 140 (G) / 6 - 10

schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge · lackierte Oberfläche · mit ergonomischem Griff
 Lieferung in Blisterbox



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
471 406 766 861

29,00 €

1K-Montagepistole Lite Metall f.1K-PU-Pistolensch.

Technische Informationen

Material	Metall
Gewicht	430 g
Passend zu	1K-PU-Pistolenschäum

robuste Metallpistole mit gummiertem Griff · abgesetztes Pistolrohr für hohe Stabilität · leicht justierbar durch griffige Messingstellschraube · zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschäum Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 1K-PU-Pistolenschäume



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
333 747 427 742

25,00 €

Kartuschenpresse Profi Metall drehbar

Technische Informationen

Kapazität Kartuschen	310 ml
Material	Metall
Gewicht	970 g

stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Schubklotz, gummiertem, abrutschsicherem Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Übersetzungsverhältnis 17:1 · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 17:1 · Farbe: blau/schwarz · Ausführung: drehbar · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
990 678 812 276

19,00 €

Schlagschnurautomat Schnur-L.30m Mg-Druckguss

Technische Informationen

Länge	30 m
Gehäuse	Magnesium-Druckguss
Schnurlänge	30 m

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagrecht liegen kann · mit INOX-Gürtelclip Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör: Gürtelclip · Verwendung: Kurbel ausklappbar

PROMAT



► **Lieferumfang**

Bestell-Nr.
652 780 148 419

8,00 €

Nageleisen Gorilla Bar

Schwarz. Gebogene Klaue. Mit unverbiegbarem Schaft.

Variante	Bestell-Nr.	€
Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.350mm	841 991 934 868	16,00
Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.600mm	727 720 041 863	23,00
Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.900mm	385 188 245 905	28,00
Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.1200mm	198 110 610 643	38,00



ab 16,00 €

Akku-Hochmomentschrauber B-RAD SELECT 1400-2

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	540 - 1.400 Nm
Max. Drehzahl	71 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3/4"
Gewicht	4,3 kg

Die Multiplier der Serie B-RAD SELECT bieten hohe Drehmomentleistung und Zuverlässigkeit kombiniert mit kompromissloser kabelloser Freiheit. Der B-RAD SELECT eignet sich besonders für Montage- und Servicearbeiten, bei denen kein Strom oder Druckluft zur Verfügung steht. Auf dem vierstelligen Display wird der eingestellte Drehmomentwert angezeigt. Die Anzahl der Zyklen pro Batterie ist abhängig von Bolzenlänge, Schmierung und Temperatur.

Lieferumfang

2x Akku 5.2Ah 18 V, 1x Schnellladegerät, Koffer



Bestell-Nr.
547 357 872 357

7.118,00 €

Akku-Hochmomentschrauber B-RAD SELECT 2000-2

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Max. Drehzahl	19 min ⁻¹
Gewicht	4,9 kg
Drehmomentbereich	400 - 2.000 Nm
Abtriebsvierkant (Zoll)	1"

Die Multiplier der Serie B-RAD SELECT bieten hohe Drehmomentleistung und Zuverlässigkeit kombiniert mit kompromissloser kabelloser Freiheit. Der B-RAD SELECT eignet sich besonders für Montage- und Servicearbeiten, bei denen kein Strom oder Druckluft zur Verfügung steht. Auf dem vierstelligen Display wird der eingestellte Drehmomentwert angezeigt. Die Anzahl der Zyklen pro Batterie ist abhängig von Bolzenlänge, Schmierung und Temperatur.

Lieferumfang

2x Akku 5.2Ah 18 V, 1x Schnellladegerät, 1x Reaktionsarm 1x Koffer



Bestell-Nr.
265 789 062 024

8.290,00 €

Akku-Hochmomentschrauber B-RAD SELECT 4000-2

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	800 - 4.000 Nm
Max. Drehzahl	19 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1"
Gewicht	6,7 kg

Die Multiplier der Serie B-RAD SELECT bieten hohe Drehmomentleistung und Zuverlässigkeit kombiniert mit kompromissloser kabelloser Freiheit. Der B-RAD SELECT eignet sich besonders für Montage- und Servicearbeiten, bei denen kein Strom oder Druckluft zur Verfügung steht. Auf dem vierstelligen Display wird der eingestellte Drehmomentwert angezeigt. Die Anzahl der Zyklen pro Batterie ist abhängig von Bolzenlänge, Schmierung und Temperatur.

Lieferumfang

2x Akku 5.2Ah 18 V, 1x Schnellladegerät, Koffer



Bestell-Nr.
600 848 278 069

9.568,00 €

Akku-Hochmomentschrauber B-RAD SELECT 7000

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	1.400 - 7.000 Nm
Max. Drehzahl	2 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1 / 1/2"
Gewicht	8,8 kg

Die Multiplier der Serie B-RAD SELECT bieten hohe Drehmomentleistung und Zuverlässigkeit kombiniert mit kompromissloser kabelloser Freiheit. Der B-RAD SELECT eignet sich besonders für Montage- und Servicearbeiten, bei denen kein Strom oder Druckluft zur Verfügung steht. Auf dem vierstelligen Display wird der eingestellte Drehmomentwert angezeigt. Die Anzahl der Zyklen pro Batterie ist abhängig von Bolzenlänge, Schmierung und Temperatur.

Lieferumfang

2x Akku 5.2Ah 18 V, 1x Schnellladegerät, Koffer



Bestell-Nr.
613 494 489 234

11.024,00 €

Akku-Hochmomentschrauber MB-RAD 1400 LIEBHERR

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	140 - 1.400 Nm
Max. Drehzahl	10 min-1
Werkzeugaufnahme	3/4"
Gewicht	3,7 kg

Die Drehmomentschrauber der MB-RAD Serie sind professionelle Drehmomentschrauber für den anspruchsvolleren Benutzer. etzt mit Datenprotokollierung über Bluetooth und mit erweiterten Verschraubungsoptionen wie einem intelligenten Schraubenzähler, Drehmomentprüfung und der Möglichkeit zur Einstellung von Drehmoment- und Drehwinkelgrenzen.



Bestell-Nr.
915 733 143 116

8.778,00 €

Akku-Hochmomentschrauber MB-RAD 4000 LIEBHERR

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	400 - 4.000 Nm
Max. Drehzahl	3 min-1
Werkzeugaufnahme	1"
Gewicht	6 kg

Die Drehmomentschrauber der MB-RAD Serie sind professionelle Drehmomentschrauber für den anspruchsvolleren Benutzer. etzt mit Datenprotokollierung über Bluetooth und mit erweiterten Verschraubungsoptionen wie einem intelligenten Schraubenzähler, Drehmomentprüfung und der Möglichkeit zur Einstellung von Drehmoment- und Drehwinkelgrenzen.



Bestell-Nr.
786 889 061 161

11.085,00 €

Akku-Hochmomentschrauber MB-RAD 7000 LIEBHERR

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Drehmoment (hart/weich)	700 - 7.000 Nm
Max. Drehzahl	2 min-1
Werkzeugaufnahme	1,5"
Gewicht	8,7 kg

Die Drehmomentschrauber der MB-RAD Serie sind professionelle Drehmomentschrauber für den anspruchsvolleren Benutzer. etzt mit Datenprotokollierung über Bluetooth und mit erweiterten Verschraubungsoptionen wie einem intelligenten Schraubenzähler, Drehmomentprüfung und der Möglichkeit zur Einstellung von Drehmoment- und Drehwinkelgrenzen.



Bestell-Nr.
281 731 487 482

13.342,00 €

Druckluft-Hochmomentschrauber RAD 20 DX

Technische Informationen

Drehmoment (hart/weich)	400 - 2.000 Nm
Max. Drehzahl	9 min-1
Werkzeugaufnahme	1"
Gewicht	3,9 kg

Die RAD Drehmomentschrauber Serie umfasst ein präzision gefertigtes getriebe für einen schnelleren Lauf und schnelle Reaktionspunktpositionierung bei zeitsensiblen Verschraubungsanwendungen.



Bestell-Nr.
247 562 538 365

7.221,00 €

Akku-Bindegerät TJEP ULTRA GRIP 40

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bindedraht Ø	0,8 mm
Befestigungsanzahl pro Akku-Ladung	4.500
Gewicht	2,6 kg
Werkstückdicke	12 - 40 mm
Bindungen pro Rolle	120 - 160

Der 18 V und 4Ah starke Li-Ion-Slide-In-Akku garantiert eine lange Betriebsdauer. Die büstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter. Die hochwertigsten und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können.



Lieferumfang

2x Akku 18V 4.0 Ah, 1x Ladegerät, 2x Rollen Bindedraht, 1x Werkzeugsatz, 1x Gürtelclip, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr.
412 819 966 329

1.390,00 €

Bindedraht Wire Ultra Grip, verzinkt

Technische Informationen

Oberfläche	verzinkt
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Drahtlänge	100 lfm

Bindedraht zur Verwendung mit den Akku-Bindemaschinen von Tjep.



Lieferumfang

40 Rollen / Packung

Bestell-Nr.
949 336 841 887

115,00 €

Akku-Bündigstahlsäge RC20A

Technische Informationen

Akkuspannung	24 V
Max. Drehzahl	2.000 min-1
Gewicht	3,5 kg
Werkstückdicke	10 - 20 mm

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungsseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungsseisen, Gewindestangen und Rohren. Auffangbeutel für die Metallspäne. Leicht, schnell und effektiv. Seitlicher abnehmbarer Handgriff.



Lieferumfang

2x 24V 6,0 Ah Akkus, 1x Ladegerät, 2x Sägeblatt, Koffer

Bestell-Nr.
304 311 990 826

899,00 €

Baustahlschneider DIAMOND DC-16W

Technische Informationen

Zugkraft	650 N / mm ²
Leistungsaufnahme	1.050 W
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	8 kg
Werkstückdicke	0 - 16 mm

Baustahlschneider mit einer der höchsten Standzeiten auf dem Markt. Seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. Die Diamond DC-16W gehört mit zu den meist verkauften Schneidemaschinen auf dem Markt. Schnittkraft: 13 MPa. Schnittgeschwindigkeit: ca. 2,5Sek. Schneidmesser: umkehrbar.



Bestell-Nr.
569 093 077 334

949,00 €

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Kleinster Radius	50 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm ²), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm ²), max.	1,5 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	2 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm ²), max.	3 mm
Startlochdurchmesser	24 mm
Gewicht	2,4 kg

Mit der Akkumaschine TruTool PN 201 können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Die außerordentlich starke Maschine mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl.



Bestell-Nr.
325 162 145 171

1.099,00 €

Lieferumfang

1x Stempel Standard (eingebaut), 1x Matrize Standard (eingebaut), 1x Stempelführung (eingebaut), 1x Werkzeug PN201 (eingebaut), 1x Verschleißplatte (eingebaut), 1x Stiftschlüssel T x 20, 2x Akku 18V LiHD 4 Ah, Ladegerät LG 12V-36V, TRUMPF Box M2

Paneelsäge TruTool TPC 165

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	1.600 W
Schneidspurbreite	4 mm
Max. Panelendicke	165 mm
Max. Einzelmaterialdicke Stahl	0,9 mm
Gewicht	9,6 kg

Mit dem Panel Cutter TruTool TPC 165 trennen Sie Sandwich-Paneelen bis zu einer Dicke von 165 mm. Mit dem Eintauchmechanismus des Schwerts stellen Sie maßgenaue und rechtwinklige Innenausschnitte und Ausklinkungen her. All dies in einem Arbeitsgang. Die Maschine ist ohne Voreinstellungen einsatzbereit. Einfach die korrekte Schwertposition wählen und mit dem Schneiden beginnen. Dabei schneidet der TruTool TPC 165 Paneelen unabhängig davon, ob die Oberfläche plan, trapez- oder wellenförmig ist. Schwenkbare 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe. Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit. TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.



Bestell-Nr.
529 391 194 164

2.599,00 €

Lieferumfang

1x Sägekette 165 (eingebaut), 1x Schwert 165 (eingebaut), 1x Gleitschiene (eingebaut), 1x Verschleißplatte (eingebaut), 1x Verschleißplatte vorne, 1x Kombischlüssel, 1x Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml, Koffer

Nibbler TruTool N 700

Technische Informationen

Leerlaufhubzahl	300 min-1
Kleinster Radius	140 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm ²), max.	3,5 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm ²), max.	5 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm ²), max.	10 mm
Startlochdurchmesser	50 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Gewicht	8,3 kg

Mit dem leichten Gewicht von nur 8,3 kg schneidet der TruTool N 700 Blechdicken von 7 mm. Er trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90° und ist dadurch perfekt für Demontearbeiten. Zwei schnell austauschbare Griffe ermöglichen Ihnen, die unterschiedlichsten Arbeitssituationen problemlos durchzuführen. Dabei eignet sich der Kompakthandgriff für enge Platzverhältnisse und der Bügelgriff für alle Arbeitslagen.



Bestell-Nr.
370 097 630 766

2.699,00 €

Lieferumfang

1x Stempel Standard (eingebaut), 1x Matrize 7 (eingebaut), 1x Bügelgriff, 1x Kompakthandgriff, 1x Sechskantstiftschlüssel, 1x Tube Fett „G1“, 25 g, 1x Einstelllehre, Trumf Box L2

Nibbler TruTool N 1000

Technische Informationen

Leerlaufhubzahl	230 min-1
Kleinster Radius	300 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm ²), max.	5 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm ²), max.	7 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm ²), max.	10 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm ²), max.	12 mm
Startlochdurchmesser	75 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Gewicht	14,7 kg

Wählen Sie den passenden Gang. Abhängig von Materialdicke, Festigkeit und Art des Werkstücks. Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte. Leistungsstarker Motor und ausgereifte Getriebetechnologie. Für höchste Dauerbelastbarkeit.



Bestell-Nr.
219 382 141 414

4.249,00 €

Lieferumfang

1x Stempel Standard, 1x Matrize 10 (eingebaut), 1x Handgriff, 1x Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2, 1x Tube Fett „S1“, 25 g, 1x Tube Fett „S1“, 250 g, 1x Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml, 1x Einstelllehre, Koffer

Inverter-Stromerzeuger GE 3500 MI

MOSA

Technische Informationen

Tankinhalt	8 Liter
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	3.2 kW / 230 V / 13.9 A
Frequenz	50 Hz
Gewicht	28,5 kg

- Automatische Spannungsregelung - Motorabschaltung wegen zu niedrigem Ölstand - ESC-Funktion (Engine Speed Control) - Elektrischer und manueller Start - Steckdosen: 2x230V 16A 2P+T Schuko - Überspannungsschutz - Batterieladegerät mit Thermoschutz - Ausgang zur Parallelschaltung mit einem zweiten Generator - 2 USB-Anschlüsse - Konform mit CE-Richtlinien



Bestell-Nr.
180 353 595 763

990,00 €

Inverter-Stromerzeuger GE 4500 MI

MOSA

Technische Informationen

Tankinhalt	12 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	4.2 kW / 230 V / 18.3 A
Frequenz	50 Hz
Gewicht	42 kg

Automatische Spannungsregelung, Motorstopp wegen niedrigem Ölstand, ESC-Funktion (Engine Speed Control), Überspannungsschutz, Ladegerät mit Wärmeschutz, Parallelausgang mit einem zweiten Generator, Nr. 2 USB-Anschlüsse, Manueller Abschleppwagen mit einziehbarem Griff



Bestell-Nr.
674 346 147 740

1.267,20 €

Stromerzeuger GE 8000 HBT- L, FI und AVR

MOSA

Technische Informationen

Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	20 l
Treibstoff	Benzin
Leistung, 1-phasig	3.5 kVA / 230 V / 15.2 A
Frequenz	50 Hz
Leistung, 3-phasig	7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10.1A
Gewicht	83 kg

Das Modell GE 8000 ist ein kompaktes, Stromaggregat, das mit Hilfe des speziellen Wagens leicht zu transportieren ist. Auf seinem Stahlgestell sind Motor und Wechselstromgenerator auf Schwingungsdämpfer montiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern, während die Stahltrage Schutz für die ganze Maschine bietet. Der Kraftstofftank und die Anlasserbatterie komplettieren die Hauptbestandteile des Aggregates.



Bestell-Nr.
853 603 988 373

2.050,00 €

Stromerzeuger GE S-6500 YDT, E-Start und AVR

MOSA

Technische Informationen

Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	20 l
Treibstoff	Diesel
Leistung, 1-phasig	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Frequenz	50 Hz
Leistung, 3-phasig	5.7 kVA (4.6 kW) / 400V / 8.2A
Gewicht	127 kg

Das Modell GE-S 6500 ist ein kompaktes, Dieselstromaggregat, das mithilfe des speziellen Wagens leicht zu transportieren ist. Auf seinem Stahlgestell sind Motor und Wechselstromgenerator auf Schwingungsdämpfer montiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern, während die Stahltrage Schutz für die ganze Maschine bietet.



Bestell-Nr.
129 359 542 456

3.090,00 €

Stromerzeuger GE 40 KR-5 Rental (Stage 5)

Technische Informationen

Max. Drehzahl	1.500 min-1
Tankinhalt	150 l
Treibstoff	Diesel
Frequenz	50 Hz
Leistung, 3-phasig	38 kVA (30.4 kW) / 400 V / 54.8 A

Motor: Kohler KDi 1903 TC3 Stufe 5 Diesel - Leistung Dreiphasig Stand-By (LTP) 38kVA (30,4kW) / 400V / 54,8A - Leistung Dreiphasig PRP 34kVA (27,2kW) / 400V / 49,0A - Kufenrahmen - Elektronische Spannungsregelung "AVR" mit Dreiphasenkennung - Abgerundete Ränder, für ungehinderten Abfluss des Regenwassers - Geschlossene Bodenwanne - Bolzen zur Drainage von Öl und Wasser - Große Zugangstüren für Wartungsarbeiten - Zentrale Hebeöse - Seitentaschen - Staplertaschen - Bedienfelder mit digitalen Steuergeräten: Manuell / Manuell mit Steckdosen/ Automatisch - Gemäß EG Richtlinien für Geräusch und Sicherheit MAN.I.L4-AMF9 - Ausstattung: Wege Kraftstoffventil zur Betrieb aus externen Tank. Steckdosenkombination: 2x 230V 16A 2P+N+T Schuko - 1x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1x 400V 63A 3P+N+T CEE



Bestell-Nr.
632 895 050 644

26.368,00 €

Stromerzeuger GE 50 KR-5 Rental

Technische Informationen

Tankinhalt	150 l
Frequenz	50 Hz
Gewicht	1.125 kg
Leistung, 3-phasig	38 kVA (30.4 kW) / 400V / 54.8A
Stand-by	
Leistung, 3-phasig PRP	34 kVA (27.2 kW) / 400V / 49A
Laufzeit	(75% der PRP) 23 h
Schallpegelwert	garantiert Lwa (druck LpA): 91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)

Serienausstattung: 3 Wege Kraftstoffventil, FI-Schutzschalter elektronisch, Klemmenanschluss, Steckdosenkombination 5 Stück IP67 1x 400V 63A 1x 400V 32A 1x 400V 16A - IP67 1x 230V 16A CEE - 1x 230V 16A SCHUKO, Batteriehaupschalter, Isolationsüberwachung, Ölauffangwanne, Kraftstofftank 245 Liter, Leckagesensor in Bodenwanne, Steuerung COMAP IL4/AMF9



Bestell-Nr.
961 693 420 646

28.736,00 €

Lieferumfang

Kohler KDi 2504 TCR Stage 5, Elektron. Spannungsregelung AVR, Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung, Schallgedämmt, zentrale Hebeöse, Staplertaschen, Schlittenrahmen. Steckdosen: 400V 63A CEE, 400V 32A CEE, 400V 16A CEE, 230V 16A CEE, 230V 16A SCHUKO

Stromerzeuger GE 60 FR-5 Rental DGUV

Technische Informationen

Leistung, 1-phasig	
Leistung, 3-phasig	60 kVA (48 kW)
Frequenz	50 Hz
Treibstoff	Diesel
Tankinhalt	270 l
Gewicht	1.410 kg

RENTAL-Leitungsgenerator. EPA TIER 4B (endgültig). Elektronische Regelung der Motordrehzahl. Abgasnachbehandlung mit DOC (Katalysator) und DPF (Partikelfilter). Kraftstoffvorfilter und Filter mit Wasser-im-Kraftstoff-Anzeige. Übergroßer Stahlsockel zum Schutz der Überdachung. Im Sockel integrierter Schlepplieger. Seitliche Kippstutzaschen für den Transport mit Gabelstaplern. Zentraler Lasthaken mit Kratzschutzplatte. Abgerundete Kanten, um das Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen. Abgedichtete Basis, die alle im Motor vorhandenen Flüssigkeitslecks auffangen kann, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Stahltank mit großem Fassungsvermögen. Externer Zugang zum Reinigen und Entleeren des Tanks. Externe Befüllung des Kraftstofftanks mit Sicherheitsschlüssel. Große Zugangstüren für einfache Wartung (Austausch von Luft-, Öl- und Kraftstofffiltern). Zugangstür zum Reinigen und Prüfen des Heizkörpers.



Bestell-Nr.
334 475 579 684

35.328,00 €

Stromerzeuger GE 100 FR-5 Rental DGUV

Technische Informationen

Leistung, 1-phasig	
Leistung, 3-phasig	100 kVA (80 kW)
Frequenz	50 Hz
Treibstoff	Diesel
Tankinhalt	400 l
Gewicht	1.950 kg

Motor: FPT F36ETVP03.A94 Stage 5 - Generator: Linz- Pro22S D/4 - Drehstrom stand-by: 100 kVA / 400V / 144 A - Drehstrom P.R.P.: 100 kVA / 400V / 144 A - Aggrg. Überwachung: IL4AMF9 - Steckdosen-Kombination nach DGUV Variante „B“: - 2x 230V mit LS/FI30mA Typ „B“ - 1x 400V-16A mit LS/FI 30mA Typ „B“ - 1x 400V-32A mit LS/FI 30mA Typ „B“ - 1x 400V-63A mit FI 300mA Typ „B“ - 1x 400V-125A ohne FI - Isolationsüberwachung - 3-Wege-Kraftstoffventil für Betrieb aus externen TankMotor entspricht STAGE 5 und EPA TIER 4B (Final). Elektronische Drehzahlregelung. Abgasnachbehandlung bestehend aus DOC + DPF + SCR. Kraftstoffvorfilter und Filter mit Wasser-im-Kraftstoff-Anzeige. Übergroßer Stahlsockel zum Schutz der Haube. Im Sockel integrierter Schlepplieger. Seitentaschen mit Überrollschutz für den Transport mit Gabelstaplern. Zentraler Hebehaken mit Kratzschutzplatte. Abgerundete Kanten, damit Regenwasser abfließen kann. Versiegelter Sockel, der etwaige Flüssigkeitsverluste im Motor auffangen kann und so. Umweltverschmutzung



Bestell-Nr.
891 503 320 789

47.840,00 €

Akku-Kettensäge MSA200C-B/35cm

STIHL

Technische Informationen

Akkuspannung	36 V
Schnittlänge	35 cm
Sägekettenteilung	1/4 „ P
Gewicht	2,9 kg

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellschaltung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4“-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.



Lieferumfang

*ohne Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.
176 779 516 044

339,00 €

Akku-Kettensäge MSA 300 C-0/45cm

STIHL

Technische Informationen

Akkuspannung	36 V
Sägekettenteilung	
Schienenlänge	35 - 50 mm
Gewicht	5,4 kg (ohne Akku)

Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze. Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und Ablängen.



Lieferumfang

*ohne Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.
302 314 503 146

609,00 €

Akkumulator AP 500 S

STIHL

Technische Informationen

Akkuspannung	41,9 V
Akkukapazität	8,8 Ah
Gewicht	1,9 kg

337 Wh Akku-Energie bei 2,0 kg Gewicht. Erhöhte Anzahl an Ladezyklen durch Power Laminat Technologie. Kompatibel mit allen Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. 4 praktische LED-Leuchten für die Betriebszustandsanzeige.



Bestell-Nr.
840 262 961 447

339,00 €

Motorsäge MS 261C-M/40cm, 23RS Pro

STIHL

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	3 kW / 4,1 PS
Sägekettenteilung	.325 „
Hubraum	50,2 cm ³
Schienenlänge	40 cm
Gewicht	5,8 kg

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer .325“-RS Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.



Lieferumfang

1x Schwert 40cm, 1x Kette, 1x Kettenschutz, 1x Kombischlüssel

Bestell-Nr.
309 943 797 547

749,00 €

Akku-Trennschleifer K1 Pace Kit

Husqvarna

Technische Informationen

Akkuspannung	94 V
Trennscheibendurchmesser	300 mm
Schnitttiefe	121 mm
Gewicht	7,4 kg

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K1 PACE bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ähnlichen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit X-Halt-Bremsfunktion für Betriebssicherheit. Ergonomisch und benutzerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciertes Gerät und ohne direkte Emissionen. Dank integrierter Konnektivität können Sie den Standort, die Laufzeit und die Wartungsintervalle des Geräts problemlos überwachen und drahtlose Updates über FOTA (Firmware over the air) erhalten. Angetrieben vom Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserem speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.



Bestell-Nr.
361 193 126 167

2.490,00 €

Lieferumfang

1x Dia-Trennscheibe, 2x B380X Akku, 1xC900 Pace Ladegerät, 1x Holztransportbox für Akkus und Ladegerät

Benzintrennschleifer K770 / 14" / 350mm

Husqvarna

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	3,7 kW
Trennscheibendurchmesser	300 / 350 mm
Schnitttiefe	125 mm
Hubraum	74 cm ³
Gewicht	10 kg

Die halbautomatische SmartTension minimiert das Risiko von Unter- und Überspannung. Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis. Das neu gestaltete Guss-Magnesium-Gehäuse verfügt über eine Drei-Schrauben-Verbindung zur Befestigung des Schneidkopfs und ermöglicht eine höhere Torsionssteifigkeit als die bisherige Zwei-Schrauben-Lösung.



Bestell-Nr.
167 302 840 283

890,00 €

Lieferumfang

*ohne Trennscheibe

Benzintrennschleifer K970 / 16" / 400mm

Husqvarna

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	4,8 kW
Trennscheibendurchmesser	400 mm
Schnitttiefe	155 mm
Hubraum	94 cm ³
Gewicht	11 kg

Der stufenlos verstellbare, leichte Trennscheibenschutz aus Magnesium stellt erstklassige Ergonomie sicher. Smart Tension: Das neue halbautomatische Riemenspannsystem sorgt immer für die richtige Riemenspannung. Einfach zu starten dank digitaler Zündanlage, Air Purge und Dekompressionsventil.



Bestell-Nr.
740 169 700 730

1.050,00 €

Lieferumfang

*ohne Trennscheibe

Benzintrennschleifer K 1270 II / 14" / 350mm

Husqvarna

Technische Informationen

Trennscheibendurchmesser	max. 350 mm
Schnitttiefe	max. 118 mm
Gewicht	13,6 kg
Leistung	5,8 kW

Manche Jobs erfordern außergewöhnliche Leistung. Der K 1270 ist ein echtes Kraftpaket mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 5,8 kW. Damit sind selbst die anspruchsvollsten Sägearbeiten schnell und effizient erledigt. In Verbindung mit dem zugehörigen KV 9/12 Führungswagen ist ein Einsatz bei Straßenarbeiten möglich. Mit dem Führungswagen können Sie sich zudem voll und ganz auf das Sägen konzentrieren.



Bestell-Nr.
209 212 509 550

1.490,00 €

Lieferumfang

ohne Trennscheibe

Fugenschneider FS 400 LV 500 mm

Technische Informationen

Sägeblatt-Ø	450 mm
Bohrung	25,4 mm
Leistungsaufnahme	8,7 kW
Schnitttiefe	187 mm
Tankinhalt	6,1 l
Treibstoff	Benzin
Gewicht	99 kg

Lieferumfang

inkl. Diamanttrennscheibe VariCut 450 mm

Unser robuster FS 400 LV ist ein benzinbetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm.



Bestell-Nr.
731 046 727 907

1.995,00 €

Stampfer LT 6005, 69kg, 250mm Platte

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	
Treibstoff	
Plattengröße	230 mm
Gewicht	68 kg

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde. Ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen, beispielsweise an Säulen und Rohrleitungen. Mit dem neuesten Honda GXR120 Motor ausgestattet, der speziell für Stampfer ausgelegt ist. Der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm.



Bestell-Nr.
549 296 725 767

1.970,00 €

Rüttelplatte LFV 60

Technische Informationen

Leistungsaufnahme	2,4 kW
Zentrifugalkraft	10,4 kN
Treibstoff	Benzin
Plattengröße	992 mm
Gewicht	64 kg
Arbeitssgeschwindigkeit	22 m/min

Die LFV 60 ist eine schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die sich ideal für die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden eignet. Optimierte Geschwindigkeit und Leistung ermöglichen eine schnelle und einfache Verdichtung mit hoher Produktivität.



Bestell-Nr.
608 035 998 202

1.299,00 €

Diamanttrennscheibe Vari-Cut

Optimiert für das Schneiden von Asphalt und abrasiven Materialien. Die Schutzsegmente tragen dazu bei, abrasiven Arbeitsbedingungen zu widerstehen und die Lebensdauer der Trennscheibe selbst unter härtesten Bedingungen zu verlängern. Klare optische Indikatoren zeigen: Schnitttiefe, Trennscheibenverschleiß sowie das Seitenspiel der Trennscheibe, ein klarer Indikator dafür, dass es Zeit ist, die Trennscheibe zu wechseln. Ein Pfeil die Laufrichtung der Trennscheibe an. Die Farbe des Pfeils entspricht der jeweiligen Anwendung.

Variante	Bestell-Nr.	€
Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 350mm / 25,4mm	756 968 040 816	125,00
Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 400mm / 25,4mm	961 420 340 202	155,00
Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 450mm / 25,4mm	240 073 412 180	199,00
Diamanttrennscheibe Vari-Cut S85 500mm / 25,4mm	508 429 247 245	215,00



ab 125,00 €

Ziegelschneidmaschine ZSM

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen. Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe. Hochgelagerter Schneidisch für optimale Kontrolle. Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern.

ELMAG
Powered by Quality



Variante	Bestell-Nr.	€
Ziegelschneidmaschine ZSM-L 890/700 SET	963 991 696 357	2.935,00
Ziegelschneidmaschine ZSM-XL 890/700 SET	501 672 913 276	3.225,00

ab 2.935,00 €

Steinbandsäge

Die Steinbandsägen STBS-500 ist speziell für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt ist sie geeignet für die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel, Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie Styropor und Styrodur.

ELMAG
Powered by Quality



Variante	Bestell-Nr.	€
Steinbandsäge STBS-500	264 964 441 328	3.490,00
Steinbandsäge STBS-650	984 120 609 913	3.675,00

ab 3.490,00 €

Ziegelschneidmaschine EXPERT 700 Set

Technische Informationen

Elektrische Spannung	400 V
Trennscheibendurchmesser	700 mm
Schnitttiefe	
Schnittlänge	
Gewicht	95 kg

Die EXPERT 700 ist eine Mauerwerk- und Ziegelschneidmaschine, ideal für den Bausektor. Innovative Konstruktion mit High-Tech-Lösungen, sehr präzise, kompakt, leicht und robust, geeignet für das Scheiden von Ziegelsteinen, Porotonblöcken, Marmorblöcken und allerlei Materialien für den Bausektor. Die Maschine kann auch mit einem Diamantblatt mit 650 mm Durchmesser betrieben werden. Radsatz und Wasserpumpe serienmäßig. Der Schneidvorgang wird entweder durch einfaches Absenken der Schneideinheit oder durch gleichzeitige, manuelle Bewegung des leichtgängigen, auf präzisen Kugellagern laufenden Aluminium-Rolltisches durchgeführt.

ELMAG
Powered by Quality



Bestell-Nr.
348 818 286 680

2.870,00 €

Lieferumfang

1x Diamantscheibe 700 mm, 1x Reduzierring, Radsatz

Handhubwagen

Handhubwagen mit Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken.

ELMAG
Powered by Quality



Variante	Bestell-Nr.	€
Handhubwagen HW 2500	492 276 309 722	359,00
Handhubwagen HWK 2500 kurz	992 821 921 173	359,00
Handhubwagen HWL 2500 lang	276 576 196 296	529,00

ab 359,00 €

2-Str. Kettengehänge

2-Strang-Kettengehänge der Güteklasse 8 mit galvanisch verzinkter Kette TYP1 „GV“. Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel. Als Verkürzungseinheiten werden Verkürzungshaken mit einer Sicherung (gemäß den Vorschriften) geliefert. Aufhänger: Standard, Endbeschlag: Gabelkopf-Lasthaken. Ausführung inkl. Verkürzungshaken mit Gabelkopf. Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.



ab 109,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
2-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 10x2000mm	168 312 773 888	109,00
2-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 10x4000mm	300 683 442 771	165,00
2-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 8x2000mm	260 598 159 652	89,00
2-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 8x4000mm	462 834 372 727	135,00

4-Str. Kettengehänge

4-Strang-Kettengehänge der Güteklasse 8 mit galvanisch verzinkter Kette TYP1 „GV“. Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel. Als Verkürzungseinheiten werden Verkürzungshaken mit einer Sicherung (gemäß den Vorschriften) geliefert. Aufhänger: Standard, Endbeschlag: Gabelkopf-Lasthaken. Ausführung inkl. Verkürzungshaken mit Gabelkopf. Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.



ab 219,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
4-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 10x2000mm	105 780 476 653	219,00
4-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 10x4000mm	423 983 812 629	329,00
4-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 8x2000mm	474 197 491 412	179,00
4-Str. Kettengehänge EN818-4/GK8, 8x4000mm	918 738 024 810	269,00

Schachtrohrgehänge

Schachtrohrgehänge Typ „McBull“ dienen zum Heben von Schachtrohren und Konen. Die verwendeten Anschlagketten, Aufhänger und Verbindungsglieder sind ebenfalls vom TÜV Rheinland nach der gültigen EN-Norm zertifiziert. Durch das Baukastensystem ist ein müheloser Tausch aller einzelnen Komponenten möglich. Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.



ab 349,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Schachtrohrgehänge, Tragf. 1.5T, Kettenl. 1.7M	853 432 562 590	349,00
Schachtrohrgehänge, Tragf. 1.5T, Kettenl. 2.3M	358 475 935 805	359,00
Schachtrohrgehänge, Tragf. 3.0T, Kettenl. 1.7M	828 014 491 332	559,00
Schachtrohrgehänge, Tragf. 3.0T, Kettenl. 2.3M	600 056 843 825	575,00

Betonnagler Pulsa 40P+

Technische Informationen

Gewicht	3,7 kg
Nagellänge	15 - 40 mm
Eintreibenergie	100 J
Nagelserie	C6 + HC6

Kabelloses Gas-Nagelgerät für die Befestigung von Trockenbauprofilen, Schellen etc. in Beton, Lochziegel, Stahl und Holz. 100 Joule Extra Power: Befestigungen in härtestem Stahl und Spannbeton. Geringer Anpressdruck: schnell und ermüdungsfrei arbeiten, insbesondere überkopf. Schmal und kompakt: exakte Befestigung auch in allen Ecken. Geringes Gewicht, optimal ausbalanciert, perfektes Handling. Maximale Produktivität: mindestens 8 mal schneller als Dübeln.



Lieferumfang

1x Lilon Akku, 1x Ladegerät, Sicherheitsbrille, Inbusschlüssel, Koffer

Bestell-Nr.
325 734 357 123

891,00 €

P800 Nagel

Standardnagel „restefrei“ inkl. Gas für die Anwendung in Beton und Stein.

spit

Variante	Bestell-Nr.	€
P800 Nagel C6-20 (500)	312 257 151 208	99,00
P800 Nagel C6-25 (500)	425 979 926 500	99,00
P800 Nagel HC 6-17 (500)	699 443 103 510	95,00
P800 Nagel HC 6-22 (500)	497 265 677 174	95,00



ab 99,00 €

Bolzenschubgerät P370

Technische Informationen

Nagellänge	15 - 70 mm
Schlagenergie	350 J
Gewicht	2,7 kg

Befestigung von Schalungsbrettern, Schalungsabstandshaltern und diversen Holzlattungen auf Beton. Bolzen mit Rondelle zur Befestigung von Noppenfolien, Vlies u.ä., Gewindebolzen für die Befestigung von Schellen. Befestigung von Dämmstoffhaltern und Gitterrostelementen mit Umbau-Set.

spit



Bestell-Nr.
354 258 654 582

650,00 €

Akku-Heckenschere GHE 18V-60

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.000 min-1
Messerlänge	60 cm
Messerabstand	23 mm
Schnittkapazität	20 mm
Service Kategorie	B

Kraftvolle Leistung: Schwere Schnitтарbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung-Viel Kraft und lange Lebensdauer durch einen leistungsstarken bürstenlosen Motor. Kontinuierliches Schneiden von dicken, dichten Heckenschneidern von dickeren Ästen mit dem Bosch Anti-Blocking System, das ein Blockieren der Heckenschere verhindert. Leicht und ergonomisch-Leichte Bauweise minimiert Ermüdung des Benutzers beim Schneiden großer, dichter Hecken.

BOSCH
Technik fürs Leben



Bestell-Nr.
929 523 324 782

172,00 €

► **Lieferumfang**
Solo im Karton

Akku-Laubbläser GBL 18V-750

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
max. Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Volumenstrom	750 m3/h
Service Kategorie	C

Kraftvolle Leistung: Schwere Gartenreinigungsarbeiten mit kraftvoller, kabelloser Leistung. Starke Leistung-Bürstenloser Motor und Axialgebläse liefern starke Leistung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Volle Kontrolle-Auswahl von optimaler Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit je nach Aufgabe. Ergonomisch-Belastungsfreies Arbeiten dank leichtem und gut ausbalanciertem Design.

BOSCH
Technik fürs Leben



Bestell-Nr.
690 475 123 970

164,00 €

Akku-Trimmer GRT 18V-33

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.400 min ⁻¹
Schnittkreisdurchmesser	33 cm
Fadendurchmesser	2,4 mm

Kraftvolle Leistung: Leistungsstarker Rasentrimmer für müheloses Arbeiten. Hohe Leistung-Kraftvoller bürstenloser Motor unterstützt hohe Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer. Kontinuierliches Trimmen-Schnelleres und ununterbrochenes Trimmen ohne Blockieren dank der Bosch Anti-Tangle-Funktion. Müheloses Trimmen-Gut ausbalancierte, leichte Bauweise und niedriger Geräuschpegel unterstützen müheloses Arbeiten.

Lieferumfang

1x Fadenspule, 1x Schultergurt, 1x Pflanzenschutzbügel, Solo im Karton



Bestell-Nr.
306 955 805 158

220,00 €

Akku-Freischneider GFR 18V-23

Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohrung	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.400 min ⁻¹
Schnittkreisdurchmesser	33 cm
Messerstärke	2 mm
Fadendurchmesser	2,4 mm
Schnittkreisdurchmesser (Messer)	23 cm

Kraftvolle Leistung: kraftvoller Freischneider für schwere Aufgaben und mühelose Gartenpflege. Hohe Leistung-Kraftvoller bürstenloser Motor unterstützt hohe Leistung, längere Laufzeit und längere Lebensdauer. Kontinuierliches Freischneiden-Schnelleres und leichteres Trimmen ohne Blockieren dank der Bosch Anti-Tangle-Funktion. Müheloses Freischneiden-Die gut ausbalancierte und leichte Bauweise unterstützt müheloses Freischneiden.

Lieferumfang

1x Arretierstift, 1x Schultergurt, 1x Pflanzenschutzbügel, 1x Fadenspuleneinheit, 1x Freischneidermesser-Set, Solo im Karton



Bestell-Nr.
184 398 362 246

244,00 €

Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46

Technische Informationen

Akkuspannung	2 x 18 V
Schnitthöhe	30 - 70 mm
Schnittbreite	46 cm
Fangvolumen	60 l
Gewicht	27,7 kg

Kraftvoller BITURBO Akku-Rasenmäher für bequemes und müheloses Mähen. BITURBO Brushless-Motor läuft mit zwei 18V-Akkus für starke Leistung, höhere Lebensdauer und längere Laufzeit. Das extrem robuste Design mit komplettem Stahl-Mähdeck eignet sich perfekt für die hohen Anforderungen harter Mähaufgaben. Hoher Komfort dank 46 cm Schnittdurchmesser, einfacher 2-stufiger Höheneinstellung und Klappgriff für eine platzsparende, senkrechte Lagerung.

Lieferumfang

2x Isolierschlüssel, 1x Mulchstopfen, 1x Messer, Solo im Karton



Bestell-Nr.
347 545 845 355

399,00 €

Trennscheibe Action INOX D125x1mm gerade

Technische Informationen

Max. Drehzahl	12200 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Durchmesser	125 mm
Stärke	1 mm
Ausführung	INOX
Form	gerade
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
Scheibenstärke	1 mm
Werkstoffeignung INOX	sehr gut geeignet

zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl - optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern - hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer - kühler Schnitt und geringe Gratbildung - Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: - max. Drehzahl: 12200min⁻¹

Lieferumfang



Bestell-Nr.
646 398 163 134

0,49 €

LED Arbeitsleuchte 80W Optiline

Technische Informationen

Lichtleistung	9.200 Lumen
Leistungsaufnahme	80 W
Farbtemperatur	4.000 K
Schutzart	IP54

Energiesparende hocheffiziente LED, Lebensdauer bis zu 30000 Std. Lichtleistung 50% 2500 lm; 100% 4950 lm. Anschlussleitung aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, 5 Meter Länge. Stufenlos verstellbares Fußgestell. keine Verbrennungsgefahr durch geringe Wärmeentwicklung.



as
Schwabe

Bestell-Nr.
897 383 140 387

99,00 €

Mobiler Strahler Acculine Multi 20 W

Technische Informationen

Akkuspannung	14,4 V oder 18 V
Lichtleistung	2.600 Lumen
Farbtemperatur	4000 K (neutral weiß)

Acculine Multi 20 W, Mobiler Strahler für Akkus verschiedener Hersteller. Strahler mit integriertem Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus verschiedener Hersteller: BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH und HI-KO-KI. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08. Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen. Vier Schaltstufen: 25% / 50% / 100% / Aus. Leuchtstärke: 650 / 1300 / 2600 lm (130 lm/W). Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus: eine Stunde pro Ah.max. Leuchtdauer: 40 h bei 18 V / 12 Ah, Farbwiedergabeindex CRI > 85, Strahler um 270 ° schwenkbar, Abstrahlwinkel: 60°, USB Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten! Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen. Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen und zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite.



as
Schwabe

Bestell-Nr.
135 025 334 554

89,00 €

LED-Strahler VEGA 40W 6000 Lumen

Technische Informationen

Lichtleistung	6.000 Lumen
Leistungsaufnahme	48 W
Schutzart	IP54
Kabellänge	5 m
Gewicht	3,82 kg

Robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. LED-Dioden entwickeln keine Wärme. Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse - für den Einsatz im Freien zugelassen.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Bestell-Nr.
850 579 001 397

99,00 €

LED-Strahler 50W 3660lm 5m H07RN-F 3x1mm²

Technische Informationen

Lichtleistung	3.660 Lumen
Leistungsaufnahme	50 W
Schutzart	IP65
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,54 kg
Steckertyp	F
Lichtstrom	3660 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	F

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung - sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss - standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Technische Daten: Leuchte schwenk- und arretierbar - Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel - die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: - Lebensdauer: 30000h - prüfpflichtig: ja



PROMAT

Bestell-Nr.
772 337 024 595

59,00 €

Schuko Verlängerung

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen Vollgummi Stecker und Kupplung. Diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden. Leitung in gelber Sicherheitsfarbe.



ab 19,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Schuko-Verlängerung 3x1,5 - 10 m	211 128 000 036	19,00
Schuko-Verlängerung 3x1,5 - 25 m	211 128 000 037	39,00
Schuko-Verlängerung 3x2,5 - 25 m	211 128 000 005	59,00

CEE-Verlängerung

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen CEE Stecker und CEE Kupplung neuester Generation. Diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden. Leitung in gelber Sicherheitsfarbe. Durch den feindrähtigen Litzenaufbau und die spezielle Kunststoffmischung des Außenmantels kann die Leitung bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bleibt trotzdem sehr flexibel.



ab 99,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
CEE-Verlängerung 5x4 - 25 m	211 128 000 043	159,00
CEE-Verlängerung 5x2,5 - 25 m	211 128 000 012	99,00

Kabeltrommel-Set Powerteam

Das Aktionspaket Powerteam von AS Schwabe enthält 2 Kabeltrommeln und eine 25 m Verlängerung. Die Kabel können individuell beschriftet werden. Die Ironcoat Xperts Metallkabeltrommeln bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech und sind mit einer speziellen Ironcoat-Schutzisolierung beschichtet. Das X-Doppelrohrgestell ist stoßgedämpft und verfügt über eine Sterngriffbremse und einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff. Die schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 ist 40 Meter lang und hat einen Schutzkontaktstecker. Die 3 Schutzkontaktsteckdosen sorgen mit ihren Klappdeckeln für noch mehr Sicherheit bei der Arbeit. Zusätzlich sind die Metallkabeltrommeln mit einem Thermoschutzschalter und einer patentierten Leitungsführung versehen.



ab 239,00 €

Variante	Bestell-Nr.	€
Kabeltrommel-Set Powerteam 3G 1,5	698 633 939 130	239,00
Kabeltrommel-Set Powerteam 3G 2,5	325 584 732 193	279,00

LED-Strahler 30W 2200lm 5m H07RN-F 3x1mm²

Technische Informationen

Lichtleistung	2.200 Lumen
Leistungsaufnahme	30 W
Schutzart	IP65
Kabellänge	5 m
Gewicht	2,01 kg
Steckertyp	F
Lichtstrom	2200 lm
Kabelqualität	H07RN-F 3x1 mm ²
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	F

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung - sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss - standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff
 · Technische Daten: Leuchte schwenk- und arretierbar
 Besonderheit: mit klappbarem Traggestell, ermöglicht einfachen und flexiblen Transport diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel - die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
 Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · prüfpflichtig: ja



Bestell-Nr.
710 412 289 121

49,00 €



Kapital schonen und in modernste Technik investieren schon ab 13,50 EUR monatlich* für einen 18V Bosch Akkuschauber inkl. 2x Akkus, Koffer und Ladegerät.

Binden Sie Ihr Kapital nicht an Geräte, die schnell an Wert verlieren. Sichern Sie sich stattdessen Ihre Liquidität und nutzen das FLEETBOX Maschinenleasing der SG-Toolbox GmbH.

Da die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Gegenstands anfallen, finanziert sich das Leasing-Objekt quasi selbst (Effekt/Kostenkongruenz).

Der Finanzierungsaufwand verteilt sich auf die Nutzungsdauer und damit auch auf den Zeitraum, in dem Erträge aus dem Objekt erwirtschaftet werden. Eine Vorausfinanzierung wird somit vermieden.

Ihre Vorteile

- ▶ Schnelle, unkomplizierte Abwicklung
- ▶ 36 Monate Vollservice inkl. Leihgerät (bei allen Bosch Elektrowerkzeugen)
- ▶ Weniger gebundenes Kapital
- ▶ Mehr Liquide Mittel
- ▶ Die Leasingraten sind zu 100% steuerlich absetzbar.
- ▶ Bilanzneutralität - Leasingraten werden als Betriebsausgaben verbucht.
- ▶ Kalkulierbare Kosten, Planungssicherheit
- ▶ Kein Aufwand bzw. Kosten in der Anlagenbuchhaltung
- ▶ Individuelle Vertragsgestaltung der Leasinglaufzeit (von 36 bis 60 Monate)

Finanzierungsbeispiel

Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV 29,90 EUR**
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 JZ 12,00 EUR**

Bosch Professional Akku-SET 50,00 EUR**
bestehend aus:

- 1x Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
- 1x Akku-Bohrhammer GBH 18V-21
- 1x Akku-Schauber GSR 18V-90
- 1x Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC
- 4x 18V 4.0Ah ProCore Akku
- 2x GAL 1880 Ladegerät
- 4x L-BOXX



*monatliche Kosten für einen Bosch GSR 18V-55 inkl. 36 Monate Vollservice (Registrierung durch die SG-Toolbox GmbH), 2x 4,0 Ah ProCore Akku, Ladegerät und Koffer. Exkl. Vertragsgebühren, div. Steuern und Diebstahlversicherung.

** monatliche Kosten inkl. 36 Monate Vollservice (Registrierung durch die SG Toolbox GmbH), exkl. Vertragsgebühren, div. Steuern und Diebstahlversicherung.

www.sg-toolbox.com

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Linz
Am Winterhafen 1
4020 Linz

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Am Winterhafen 1 - 4020 Linz

TOOLBOX SPECIAL