



TOOLBOX

HIGH POWER Monatsaktion

4/5



HOHER SCHUTZ DANK M-KLASSE
 & zertifiziertem Filtersystem.

Nass-Trockensauger GAS 12-40 MA

Technische Informationen

Behältervolumen	40 l
Gewicht	14,1 kg
Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftleistung	80 l/s
Service Kategorie	D
Staubklasse	M

Unterbrechungsfreies Arbeiten mit hohem Schutz. Hoher Schutz gegen das Einatmen von Staub dank M-Klasse-zertifiziertem Filtersystem. Dauerhafte, starke Saugkraft für eine höhere Produktivität und geringere Geräuschbelastung dank Bosch-eigener exklusiver automatischer Filterreinigungstechnologie (AFC). Leichteres und schnelleres Leeren des Staubbehälters dank schlauchlosem Behälterdesign und unabhängigem, kippsicherem Motorkopf. Müheloser Transport von Baustelle zu Baustelle dank Teleskopgriff und L-BOXX-Kompatibilität. Spart Stauraum und ist leichter zu heben dank integrierter Schlauchlagerung.

Lieferumfang

1x Schlauch, 1x Teleskopgriff, 1x Vliesbeutelhalter, 1x Saugrohr, gekrümmt, 1x Hauptfilter, 1x Kombi-PT-Adapter, 1x Vliesbeutel, 1x Kombi-Bürstendüse



Bestell-Nr.
 302 832 364 406

499,00 €

Alle Preise in € | exkl. MwSt. | Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
 Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Preise gültig bis 31.05.2026.

HIGH POWER

#top-Thema

STAUBSCHUTZ: UNSICHTBARE GEFAHR AM BAU



STAUB GEHÖRT ZUM HANDWERK – WIRD ABER OFT UNTERSCHÄTZT.

- Feiner Silikatstaub (z. B. beim Bohren) kann schwere Lungenschäden verursachen. Auch Holz- und Gipsstaub reizen Atemwege. Absaugsysteme schützen Gesundheit, Werkzeuge und Zubehör.



BOSCH
Invented for life

STAUBKLASSEN

- L (gering)
- M (mittel – Pflicht im Gewerbe)
- H (hoch, z. B. Asbest)

FAZIT: EFFEKTIVER STAUBSCHUTZ IST PFLICHT – FÜR SICHERHEIT, LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT.

QR-Code scannen und entdecken, wie Sie sich wirksam vor Staub schützen.



SCAN
ME!

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 + GDE 18V-22



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Beton/Stein	22 mm
Gewicht	2,3 kg
Schlagenergie	1,9 J
Schlagzahl max.	4.675 min ⁻¹
Service Kategorie	B
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Unser kompaktester und ergonomischer Bosch Bohrhammer. Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopparbeiten. Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger. Unterbrechungsfreies Arbeitendank verbesserter Laufzeit.



Lieferumfang

1x Tiefenanschlag, 1x Reinigungstuch, 1x Staubabsaugung GDE 18V-12 Professional, 1x L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22, L-BOXX 238

Bestell-Nr.
822 297 908 179

249,00 €

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26F + GDE 18V-16



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Bohren in Beton/Stein	4 - 26 mm
Gewicht	3 kg
Schlagenergie	2,6 J
Schlagzahl max.	4.350 min ⁻¹
Service Kategorie	B
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung. Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC). Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität.



Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x Staubabsaugungssystem GDE 18V-16, 1x Schnellwechselbohrfutter 13 mm, 1x Reinigungstuch, 1x L-BOXX-Einlage, Solo in L-BOXX

Bestell-Nr.
100 002 204 216

349,00 €

Absaugvorrichtung Systemzubehör GDE



Die praktische, multifunktionale Staubabsaugung für große Bohrdurchmesser. Ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Schnelle und einfache Befestigung direkt an der Wand für äußerst bequemes Arbeiten, verschiedene Arbeitspositionen sorgen für Flexibilität. Für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, kompatibel mit allen bohrenden Maschinen.

Variante	Bestell-Nr.	€
Absaugvorrichtung Systemzubehör GDE 68	103 110 001 034	39,00
Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 162	636 924 535 648	53,00



ab 39,00 €

Staubabsaugung GDE Max Professional



Technische Informationen

Gewicht	0,76 kg
Kompatibilitätstyp der Schutzschaube	Nein

Universal-Staubabsaugung, kompatibel mit fast allen SDS max-Hämmern für eine staubarme Arbeitsumgebung. Ermöglicht verschiedene Arbeitspositionen, erlaubt den Meißelwechsel ohne Abnehmen der Staubabsaugung und kommt mit Adapter für Stockerplatten. Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und vielen anderen Systemen.



Bestell-Nr.
898 090 882 909

129,00 €

Langhalssschleifer ELS 225.1

Technische Informationen

Gewicht	4,9 kg
Leistungsaufnahme	590 W
Max. Drehzahl	1.600 min-1
Schleifscheiben-Ø	225 mm

Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau. Abschleifen von Spachtelflächen. Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten. Schleifen von Wärmedämmung.



EIDENSTOCK

Lieferumfang

1x Verlängerung, 1x Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120), 1x Dichtlippe, im Karton inkl. Transporttasche

Bestell-Nr.
100 002 209 163

579,00 €

Langhals-Sanierungsschleifer ELS 125 D

Technische Informationen

Gewicht	6,2 kg
Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Drehzahl	8.000 min-1
Schleifscheiben-Ø	125 mm

Schleifen von Schalungsnähten. Entfernen von Gerten, Unebenheiten, Anstrichen und dünnen Kleberesten. Glätten von Beton- und Putzflächen. Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung. Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform, servicefreundlich. Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel. Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante. Absaugstutzen Ø 35 mm (drehbar). Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens.



EIDENSTOCK

Lieferumfang

1x Diamant-Schleifteller Universal und Montagewerkzeug, im Karton inkl. Transporttasche,

Bestell-Nr.
100 002 209 167

779,00 €

Doppelblattsäge EDB 4801 & Sägeblattsatz Universal Premium

Schneiden von Hochlochziegel (z.B. Poroton®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen. Flexibles, schnelles und somit kostensparendes Trennen von Hochlochziegel im Vergleich zu schwer transportierbaren Ziegelsägen. Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden der Planziegel. Lange Standzeit und hohe Schnittgeschwindigkeit. Hoch- und Tiefbau, Trockenbau, Zimmereien.

Zubehör	Bestell-Nr.	€
Sägeblattsatz Universal Premium EDB 4801 (2-teilig)	100 002 209 128	85,00



EIDENSTOCK

Bestell-Nr.
100 002 209 166

499,00 €

Rührstation Automix 1801

Technische Informationen

Anschluss	M 20 i
Behälterinhalt	65 l
Gewicht	26,5 kg
Leistungsaufnahme	1.500 W
Max. Drehzahl	115 min-1

Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich. Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer. Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft. Schalter mit Staubschutz. Mechanische Sicherheitskupplung. Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation. Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell. Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung.



EIDENSTOCK

Lieferumfang

1x Rührpaddel, 1x Mischkübel 65 l, im Karton

Bestell-Nr.
100 002 209 160

659,00 €

Inverter-Stromerzeuger SEBSS 2000Wi

ELMAG
Powered by Quality

Technische Informationen

Frequenz	50 Hz
Gewicht	21,5 kg
Leistung, 1-phasig	2 kVA/ 230 V / 7 A
Tankinhalt	4 l
Treibstoff	Benzin

Hochwertiger Heimwerkerkompressor. Geöltes 1-Zylinder-aggregat. Gusszylinder. Fahrbar, leicht und handlich. Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung.



Bestell-Nr.
538 414 239 719

610,00 €

Inverter-Stromerzeuger F 4001 iSE

Fogo

Technische Informationen

Abmessung	590 x 456 x 511 mm
Frequenz	50 Hz
Gewicht	45 kg
Leistung, 1-phasig	3,5 kW / 230 V / 13,9 A
Tankinhalt	8,3 l
Treibstoff	Benzin

Inverter-Stromerzeuger von FOGO. Konstante Leistung zum TOP Preis. Der F 4001 iSE hat eine Leistung von 3,5 kW und verfügt neben dem Reversierstart auch über einen integrierten E-Start. Sollte Ihnen die Leistung von 3,5 kW zu wenig sein, können Sie auch 2 Generatoren der Type F 4001 iSE miteinander synchron schalten. Dadurch verdoppeln Sie die Leistung der Anlage auf max. 7 kW. Die Inverter-Stromerzeuger von FOGO sind besonders sparsam und verfügen neben den 2x 230V Steckdosen auch über einen USB Anschluss, ein Batterieladegerät (12V), einen Überlastschutz und einem Ölmangelschalter.



Bestell-Nr.
341 633 801 342

990,00 €

Stromerzeuger SEB 3300W-AVR

ELMAG
Powered by Quality

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	42 kg
Laufzeit	2,4 h
Leistung, 1-phasig	3 kVA
Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	3,1 l
Treibstoff	Benzin

Gefragtes 230 Volt-Modell zur Grundversorgung und als Kundendienst-Gerät für den Betrieb von Elektrowerkzeuge, Beleuchtung, Haushaltskleingeräte, TV, PC, etc. Ausstattung: Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A. Handstart. Abschaltung: Ölmangel und Überlastung. Synchrongenerator. AVR-Regelung. Schutzart IP 23.



Bestell-Nr.
100 002 211 425

970,00 €

Stromerzeuger SEBS 7500WD/25-AVR

ELMAG
Powered by Quality

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 / 400 V
Gewicht	91 kg
Laufzeit	2,2 h
Leistung, 1-phasig	3,8 kVA
Leistung, 3-phasig	7,2 kVA
Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	6,1 l
Treibstoff	Benzin

Oft nachgefragtes 400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung a, Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung. Mit AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schieflastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator. Ausstattung. Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-5p. Handstart. Abschaltung: Ölmangel und Überlast. Synchrongenerator. AVR-Regelung. Schutzart IP 23.



Bestell-Nr.
764 925 056 325

1.490,00 €

Stromerzeuger SEBS 7500WD/25-AVR, Großtank

Technische Informationen

Elektrische Spannung	400 / 230 V
Gewicht	106 kg
Laufzeit	8,9 h
Leistung, 1-phasig	3,8 kVA
Leistung, 3-phasig	8 kVA
Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	25 l
Treibstoff	Benzin

Optimal für Baustellen aber auch als Notstromversorgung. Für 230 und 400 V Verbraucher. 25l-Großtank für lange Laufzeit. Überdimensionierter Generator mit AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Ausstattung: Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400V CEE 16A-5p. Handstart. Auto-Choke. Abschaltung: Ölmenge, Überlast und Kurzschluss ThM-SS. Synchrongenerator. AVR-Regelung. Schutzart IP 23. Voltmeter. Stundenzähler. Tankuhr mechanisch.



ELMAG
Powered by Quality

Bestell-Nr.
100 002 211 328

2.450,00 €

Stromerzeuger SED 13500WDE-AVR

Technische Informationen

Elektrische Spannung	400 / 230 V
Gewicht	167 kg
Laufzeit	6,7 h
Leistung, 1-phasig	5 kVA
Leistung, 3-phasig	13,5 kVA
Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	20 l
Treibstoff	Diesel

Höchste Leistung für viele Anwendungsmöglichkeiten. Flexibel einsetzbar dank Wechseltanksystem, AVR-Regelung für höchste Spannungsqualität serienmäßig. Bedienpanel mit Steckdose CEE 400 Volt mit TMSS und Schuko 230Volt mit F130mA sowie Multifunktionsanzeige für Spannung und Belastung pro Phase serienmäßig. Ausstattung: Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A, 1x 400 Volt CEE 16A-5p. Elektrostart. Batteriestart. Abschaltung bei Not Stopp, Überlastung, Kurzschluss ThM-SS. Synchrongenerator. AVR-Regelung. Schutzart IP 23. Voltmeter. Amperemeter. Hertzmeter. Multifunktionsanzeige. Magnetostopp.



ELMAG
Powered by Quality

Bestell-Nr.
100 002 208 284

4.490,00 €

Stromerzeuger SED 7000WDE-AVR

Technische Informationen

Elektrische Spannung	230 / 400 V
Gewicht	110 kg
Laufzeit	2,6 h
Leistung, 1-phasig	3,8 kVA
Leistung, 3-phasig	7 kVA
Max. Drehzahl	3.000 min-1
Tankinhalt	5 l
Treibstoff	Diesel

Oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Ausstattung: Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A, 1x 400 Volt CEE 16A-5p. Handstart. Elektrostart. Batteriestart. Abschaltung bei Überlastung. Synchrongenerator. AVR-Regelung. Schutzart: IP 23. Öldruckklappe. Öldruckabschaltung. Magnetostopp.



ELMAG
Powered by Quality

Bestell-Nr.
100 002 211 427

3.895,00 €

2-Radsatz

Bequem schieben - aufklappbare Transporthilfe für lange Strecken. Stützbügel, kleine Abstellfläche. Standard Kunststoffräder

Variante	Bestell-Nr.	€
2-Radsatz mit aufklappbaren Schubbügel (Rahmenbreite 51 cm)	100 002 206 430	330,00
2-Radsatz „LUFT“ mit aufklappbaren Schubbügel (Rahmenbreite 51 cm) mit Lufträdern	100 002 211 451	375,00
Isolationsüberwachung BENDER IR423 2-stufig	100 002 211 452	1.039,00



ELMAG
Powered by Quality

ab 330,00 €

Fugenschneider FS 400 LV Set

Unser robuster FS 400 LV ist ein benzinbetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm.

Variante	Bestell-Nr.	€
Fugenschneider FS 400 LV, 500 mm	731 046 727 907	2.990,00
Diamanttrennscheibe Vari-Cut S65 450mm	100 002 204 724	



Husqvarna

+12x

2.990,00 €

Trennschleifer K770 Set

Die halbautomatische SmartTension minimiert das Risiko von Unter- und Überspannung. Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis. Das neu gestaltete Guss-Magnesium-Gehäuse verfügt über eine Drei-Schrauben-Verbindung zur Befestigung des Schneidkopfs und ermöglicht eine höhere Torsionssteifigkeit als die bisherige Zwei-Schrauben-Lösung.

Variante	Bestell-Nr.	€
Benzintrennschleifer K770 / 14" / 350 mm	167 302 840 283	1.529,00
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 350 mm	530 591 967 948	



Husqvarna

+12x

1.529,00 €

Benzintrennschleifer K970 Set

Der stufenlos verstellbare, leichte Trennscheibenschutz aus Magnesium stellt erstklassige Ergonomie sicher. Smart Tension: Das neue halbautomatische Riemenspannsystem sorgt immer für die richtige Riemenspannung. Einfach zu starten dank digitaler Zündanlage, Air Purge und Dekompressionsventil.

Variante	Bestell-Nr.	€
Benzintrennschleifer K970 / 16" / 400 mm	740 169 700 730	1.779,00
Diamanttrennscheibe Tacti-Cut S65 400 mm	800 036 192 382	



Husqvarna

+12x

1.779,00 €

Rüttelplatte LF 75 LAT, Plattenbreite 500 mm

Technische Informationen

Arbeitsbreite	500 mm
Gewicht	107 kg
Leistungsaufnahme	3,6 kW
Treibstoff	Benzin
Zentrifugalkraft	15 kN

Der effiziente, patentierte und vibrationsarme Griff senkt die Vibrationspegel unter 2 m/s^2 und ermöglicht Ihnen stundenlanges ermüdungsfreies Arbeiten, ohne dass dabei die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden. Das Bewässerungssystem, das verhindert, dass die Bodenplatte auf dem heißen Asphalt haften bleibt, verbraucht dank des einfach regelbaren Wasserdurchflusses nur ein Minimum an Wasser. Der große, korrosionsfreie Wassertank und das intelligente Wasserversorgungssystem ermöglichen Ihnen längeres Arbeiten mit weniger Nachfüllstopps.



Husqvarna

Bestell-Nr.
100 002 209 910

1.790,00 €

Akku-Baustellenstrahler MXFTL-601 MX FUEL™



Technische Informationen

Gewicht	53 kg
Lichtleistung	20.000 / 10.000 / 5.000 Lumen
Max. Höhe	3,1 m
Schutzart	IP55

TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung. Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird. Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand. Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand. Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat.



Lieferumfang
1x Akku 6.0 Ah

Bestell-Nr.
988 628 549 458

3.690,00 €

Akku-Trennschleifer GEN2 MXF COS350G2-802 MX FUEL™



Technische Informationen

Gewicht	13,4 kg
Max. Drehzahl	5.370 min-1
Schnitttiefe	125 mm
Trennscheiben-Ø	350 mm

Akkubetrieben kann es in Innenräumen verwendet werden, da es keine Abgase erzeugt. Integrierte Wasserleitung für das Nassschneiden, die mit dem austauschbaren M18™ SWITCH TANK™ Sprühgerät und Wasserversorgungssystem kompatibel ist. Für präzise lange Schnitte zur Verwendung mit dem MX FUEL™-Kappsägewagen. Akkubetriebene 350-mm-Kappsäge zum Schneiden von Stahlbeton mit einer Schnittleistung von 350 mm. Schnelleres Schneiden von Anfang bis Ende: Durch den 3-Sekunden-Start per Knopfdruck entfällt die Notwendigkeit, Benzin und Öl zu mischen, und die Wartung des Benzinmotors wird vermieden. RAPID STOP™ / Klingenbremse: Klinge stoppt innerhalb von < 4 Sekunden. Das Anti-Rückschlag-System verhindert, dass der Anwender im Falle eines Rückschlags verletzt wird.



Lieferumfang
2x Akku MXF XC608, 1x MXF SC Ladegerät, im Karton

Bestell-Nr.
420 430 718 090

2.970,00 €

Akku-Generator MXF PS-602 MX FUEL™



Technische Informationen

Akkuspannung	18 V
Gewicht	28,2 kg

Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind. Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik. Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen. Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle.



Lieferumfang
2x Akku MXF XC46, 1x integriertes Ladegerät, im Karton

Bestell-Nr.
165 319 769 285

2.250,00 €

Akku-Hochfrequenzbetonverdichter MXFCVHF-802 MX FUEL



Der MX FUEL Hochfrequenzbetonverdichter ist die ideale Lösung für die Arbeit auf größeren Flächen. Er liefert eine Leistung wie bei einem Wechselstromgerät, ohne dass Kabel verlegt werden müssen oder auf der Baustelle eine Steckdose benötigt wird. Verdichtet bis zu 55 m³ Beton mit 1 x MXF XC608 Akku. Der Start per Knopfdruck liefert sofortigen Strom, wodurch die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts entfallen und die Ausfallzeiten reduziert werden, so dass Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen. Es ist einfach, den Rucksackgurt für Wände und Säulen zu entfernen. Wellen in 2-, 5- und 10-Meter-Länge ohne Leistungseinbußen. Köpfe in 44 mm und 57 mm Durchmesser.

Variante	Bestell-Nr.	€
Akku-Hochfrequenzbetonverdichter, MXFCVHF-802 MX FUEL™	100 002 211 458	2.970,00
Welle und Vibratorkopf, 5 / 44 mm für MXFCVSHF-5/44 MX FUEL™	100 002 211 459	1.120,00
Welle und Vibratorkopf, 2 / 44 mm für MXFCVSHF-5/44 MX FUEL™	100 002 211 460	1.120,00



2.970,00 €

Bohrhammer GBH 6-42 C

Technische Informationen

Bohren in Beton/Stein	12 - 42 mm
Elektrische Spannung	230 V
Gewicht	7,7 kg
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagenergie	9 J
Schlagzahl max.	3.150 min-1
Service Kategorie	D
Werkzeugaufnahme	SDS max

► **Lieferumfang**
im Handwerkerkoffer

Erstklassiger Schutz bei anspruchsvollen Bohr- und Meißelarbeiten. Bietet umfassenden Schutz mit Sicherheitskupplung, KickBack Control und Vibration Control. Minimiert Ermüdung durch vibrationsgedämpften Handgriff. Einfache Auswahl des Arbeitsmodus mit neuem, erstklassigem User Interface und App. Überlegene Zuverlässigkeit des Werkzeugs mit borstenlosem Motor und Auto-Gear Rotation-Technologie Getrieberotationssystem.



Bestell-Nr.
100 002 204 910

635,00 €

Betonschleifer GBR 15 CA

Technische Informationen

Antriebsspindel	M14
Elektrische Spannung	220-240 V
Gewicht	2,6 kg
Leistungsaufnahme	1.500 W
Max. Drehzahl	9.300 min-1
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Service Kategorie	D

► **Lieferumfang**
3x Ersatzbürstenkranz, 1x Zweilochschlüssel gekröpft, im Handwerkerkoffer

Leistungsstarker Betonschleifer mit robustem Metallschutz. Kraftvoller 1.500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last. Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfortable Handhabung. Speziell optimierte Abdichtung und Metallstaubschutz.



Bestell-Nr.
100 510 001 246

399,00 €

Diamanttopfscheibe Vari-Grind G35 DM 125

Technische Informationen

Anschluss	7/8"
Durchmesser	125 mm
Korngröße	30

►

Silver-Level Schleiftopf für den professionellen Einsatz gewährleisten ein effizientes Schleifen von jedem Material. Optimal geeignet für Beton, Marmor und Ziegel.



Bestell-Nr.
765 030 656 082

34,00 €

Nass-Trockensauger GAS 35 H AFC

Technische Informationen

Behältervolumen	35 l
Gewicht	18 kg
Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftleistung	74 l/s
Service Kategorie	D
Staubklasse	H

► **Lieferumfang**
1x H-Klasse/HEPA Hauptfilter, 1x PE Einwegbeutel, 1x Sicherheitsfilterbeutel, 1x Antistatischer Schlauch, 1x Rohre, 1x Antistatischer Werkzeugadapter, 1x Fugendüse, 1x Rohrbogen, 1x Bodendüse

Sauger der Staubklasse H mit automatischer Filterreinigung, geeignet für gesundheitsgefährdende Nass-/Trockenanwendungen. Zertifiziert für die Staubklasse H (Krebs und andere Krankheiten erzeugenden Staub), erhöhter Anwenderschutz. Automatische Filterreinigung für konstantes Arbeiten. Volumenstromüberwachung für einen konstanten Luftstrom durch den Sauger, inklusive akustischem Warnsignal.



Bestell-Nr.
248 464 926 593

849,00 €

Shockwave Winkelschraubvorsatz 11-tlg.



Technische Informationen

Passend zu 1/4" Hex Schraub- und Bohrzubehöre

Der Winkelschraubvorsatz ist ideal für Schraub- oder Bohrarbeiten an beengten Stellen. Schlagfest: geeignet für den Einsatz mit 18 V Akku-Schlagschraubern sowie Akkubohrerschraubern. Innen liegende SHOCK ZONE und gehärtetes Getriebe für optimale Drehmomentübertragung und Schlagfestigkeit. Für alle 1/4" Hex Schraub- und Bohrzubehöre. Sehr kompaktes Design: nur 36 mm hoch und 90°-Konstruktion - ideal für Arbeiten an beengten Stellen. Ergonomischer, softgripummantelter Griff für sicheren Halt und hohen Anwenderkomfort.



Lieferumfang

1x Winkelschraubvorsatz, 1x PH2, 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30

Bestell-Nr.
697 044 568 094

18,00 €

Bit-Set SHOCKWAVE, 74-teilig



Technische Informationen

Abmessung PH2 / 3, PZ1 / 2 / 3, TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50, HEX4 / 5 / 6
Länge 25 / 50 / 60 / 152 mm

SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben.



Lieferumfang

36x Bits 25 mm lang: PH2 / 3, PZ1 / 2 / 3, TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50, HEX4 / 5 / 6, 12x Bits 50 mm lang: PH1 / 2 / 3, PZ1 / 2 / 3, TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40, 9x 1/4" Hex Multimaterialbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, 12x HEX HSS-G Metallbohrer Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, 3x SHOCKWAVE Steckschlüssel HEX 7 / 8 / 10, 2x Bithalter 60 / 152 mm

Bestell-Nr.
100 002 210 604

69,00 €

Bohrfutteradapter SDS-Max zu SDS-Plus



Technische Informationen

Werkzeugaufnahme SDS max

Bohrfutteradapter von SDS-Max auf SDS-Plus.



Bestell-Nr.
100 002 210 041

49,00 €

Stockermeißel SDS-Max 240 x 50 mm, 16 Zähne



Technische Informationen

Arbeitslänge 50 mm
Gesamtlänge 240 mm
Zahnezahl 16

Zum Aufrauen oder Ebren von Betonflächen vor der Oberflächenbeschichtung. D. h. unebene und glatte Boden- oder Deckenbeläge müssen häufig erst geebnet oder aufgeraut werden, bevor diese neu beschichtet werden können.



Bestell-Nr.
403 586 631 996

79,00 €



SDS-plus Verlängerung

Universal SDS-Plus Verlängerungen für SDS-Plus Hammerbohrer. Werkzeugloses Click- & Connect-Verbindungssystem. Passt für alle SDS-Plus Bohrhämmer und Hammerbohrer. Ideal zum Bohren um Hindernisse herum wie z. B. installierte Rohre oder Überkopfbohrarbeiten. Ermöglicht das Bohren tiefer Löcher, z. B. für Armierung, ohne teurere lange Hammerbohrer zu kaufen. Durchmesser der QUIK-LOK Verriegelung: 21 mm.



Variante	Bestell-Nr.	€
SDS-plus Verlängerung 300 mm	614 218 036 030	76,00
SDS-plus Verlängerung 450 mm	166 922 723 634	85,00

ab 76,00 €



Verlängerung Drill Connect SDS-Max zu SDS-Max

Das innovative und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern. DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkronen, etc.). Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen. Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar. Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser. Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden.



Variante	Bestell-Nr.	€
Verlängerung Drill Connect 190 mm SDS-Max zu SDS-Max	100 002 209 447	179,00
Verlängerung Drill Connect 320 mm SDS-Max zu SDS-Max	100 002 209 448	25,00
Verlängerung Drill Connect 750 mm SDS-Max zu SDS-Max	100 002 209 449	33,00
Verlängerung Drill Connect 1100 mm SDS-Max zu SDS-Max	100 002 209 450	43,00

ab 25,00 €



Meißel SDS-Max, 20er-Pack

Geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien.



Variante	Bestell-Nr.	€
Spitzmeißel SDS-Max 400mm, 20er-Pack	100 002 211 280	175,00
Flachmeißel SDS-Max 400 x 25 mm, 20er-Pack	100 002 211 281	175,00

175,00 €



Fräsbohrkrone SDS-Max einteilig

Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise. Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer. Massiver Kopf mit 3-teiligem Außenkranz und großen Bohrmehlaustrittskanälen. Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasen zum Schutz bei Armierungstreffern. Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton.



Variante	Bestell-Nr.	€
Fräsbohrkrone SDS-Max 55 x 550 mm einteilig	100 002 208 763	179,00
Fräsbohrkrone SDS-Max 55 x 990 mm einteilig	100 002 211 278	189,00
Fräsbohrkrone SDS-Max 65 x 550 mm einteilig	100 002 211 209	209,00
Fräsbohrkrone SDS-Max 65 x 990 mm einteilig	100 002 211 279	235,00

ab 179,00 €

Hammerbohrer MX4 SDS-Plus, 50er-Pack



Die Milwaukee MX4 SDS-Plus Hammerbohrer sind entwickelt für härteste Anwendungen und verfügen über einen einteiligen, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf (bis 20 mm) für längste Standzeit in Armierungseisen und unübertroffene Bohrgeschwindigkeit in Beton. 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf: verbesserte Geometrie mit scharfer Zentrierspitze, Armierungsfasern und neuen Spiraleintrittskanälen ermöglicht punktgenaues Anbohren, präzise Bohrlöcher und höchste Standzeit bei Armierungstreffern - auch unter extremen Baustellenbedingungen. Optimiertes Spiraldesign mit verstärktem Kern: ein dickerer Spiralkern mit wechselnder SPEED- und HEAVY-DUTY-Spiralrücken für schnelleren Bohrmehltransport, geringere Reibung und überlegene Stabilität bei anspruchsvollen Anwendungen.



Lieferumfang
50er-Pack

ab 218,00 €

Variante	Arbeitslänge	Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.	€
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6 x 150 x 215 mm, 50er-Pack	150 mm	6 mm	215 mm	100 002 211 239	239,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8 x 150 x 215 mm, 50er-Pack	150 mm	8 mm	215 mm	100 002 211 247	218,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8 x 250 x 315 mm, 50er-Pack	250 mm	8 mm	315 mm	100 002 211 248	378,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10 x 150 x 215 mm, 50er-Pack	150 mm	10 mm	215 mm	100 002 211 252	256,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10 x 250 x 315 mm, 50er-Pack	250 mm	10 mm	315 mm	100 002 211 253	384,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12 x 150 x 215 mm, 50er-Pack	150 mm	12 mm	215 mm	100 002 211 256	299,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12 x 250 x 315 mm, 50er-Pack	250 mm	12 mm	315 mm	100 002 211 287	435,00
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14 x 150 x 210 mm, 50er-Pack	150 mm	14 mm	210 mm	100 002 211 259	429,00

www.sg-toolbox.com

WIR LEBEN WERKZEUG

Folgen Sie uns



Kontaktieren Sie uns!



Zentrale
Engerwitzdorf
Teichweg 1
4209 Engerwitzdorf

Niederlassung
Kärnten
Feldkirchnerstraße 2
9062 Moosburg

Niederlassung
Steiermark
Kärntnerstraße 355A
8054 Graz



+43 59 201 - 120

+43 59 201 - 101

+43 59 201 - 110



tools@sg-toolbox.com



www.sg-toolbox.shop

Österreichische Post AG Info. Mail Werbung classic Entgelt bezahlt.
Nicht Zustellbar? Bitte retour an:
SG Toolbox GmbH - Teichweg 1 - 4209 Engerwitzdorf